

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-sześciokatna-38-długa-crv-19mm-schmith-sch01n30019-p-59377.html>



Nasadka sześciokątna 3/8" długa CRV 19mm Schmith SCH01N30019

Cena brutto	10,52 zł
Cena netto	8,55 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01N30019
Kod producenta	SCH01N30019
Kod EAN	5902004755847
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Nasadka sześciokątna 3/8" długa CRV 19mm Schmith SCH01N30019

Długa nasadka sześciokątna ze stali chromowo-wanadowej, przeznaczona do pracy z grzechotkami i kluczami dynamometrycznymi z chwytem 3/8". Wydłużona konstrukcja umożliwia dostęp do śrub i nakrętek w głębokich gniazdach oraz trudno dostępnych miejscach.

Rozmiar klucza 19 mm
Chwyt 3/8" (10 mm)
Materiał CrV
Typ Długa

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Stop stali z dodatkiem chromu i wanadu zapewnia zwiększoną twardość powierzchni przy zachowaniu elastyczności rdzenia. Materiał charakteryzuje się odpornością na ścieranie i odkształcenia pod obciążeniem, co przekłada się na dłuższą żywotność narzędzia podczas intensywnej eksploatacji.

System AS-DRIVE

Zmodyfikowana geometria wnętrza nasadki, w której powierzchnie robocze przenoszą moment obrotowy na płaskie ścianki nakrętki, a nie na jej naroża. Rozwiązanie to redukuje ryzyko zaokrąglenia krawędzi elementów złącznych, szczególnie przy pracy z skorodowanymi lub nadmiernie dokręconymi połączeniami.

Wydłużona konstrukcja

Większa długość korpusu nasadki w porównaniu do wersji standardowej umożliwia sięganie do elementów złącznych osadzonych głęboko w otworach montażowych lub zakrytych innymi komponentami. Rozwiązanie przydatne w pracach przy silnikach, układach zawieszenia i konstrukcjach ramowych.

Chwyt 3/8"

Średnica chwytu 10 mm stanowi kompromis między mocą przenoszenia momentu a zwrotnością narzędzia. Ten standard sprawdza się w pracach serwisowych i montażowych, gdzie wymagane są momenty dokręcania w zakresie 20-110 Nm.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01N30019
Rozmiar nasadki	19 mm
Chwyt (gniazdo kwadratowe)	3/8" (10 mm)
Typ nasadki	Długa
Profil wewnętrzny	Sześciokątny z systemem AS-DRIVE
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Producent	Schmith

Zastosowanie

- Demontaż i montaż kół pojazdów osobowych (śruby i nakrętki M12)
- Prace przy układzie wydechowym – połączenia kołnierzowe
- Serwis układu hamulcowego – zaciski i wsporniki
- Montaż elementów podwozia i zawieszenia
- Prace przy silniku – wsporniki, uchwyty, osłony
- Instalacje przemysłowe – konstrukcje stalowe, ramy montażowe
- Konserwacja maszyn i urządzeń – dostęp do głęboko osadzonych śrub

Kompatybilność z narzędziami napędowymi

Nasadka współpracuje z grzechotkami, kluczami dynamometrycznymi, wkrętakami udarowymi i przedłużkami posiadającymi kwadrat napędowy 3/8". Przed użyciem należy sprawdzić, czy moment obrotowy narzędzia napędowego mieści się w zakresie wytrzymałościowym nasadki – typowo do 200 Nm dla tej klasy produktów.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan gniazda kwadratowego i profilu sześciokątnego – nie powinny występować pęknięcia, nadmierne zużycie ścianek ani zadziory. Nasadkę mocuje się na chwycie narzędzia do momentu zatrzaśnięcia kulki blokującej.

Podczas dokręcania elementów złącznych moment obrotowy powinien być przenoszony płynnie, bez szarpnięć. W przypadku pracy z kluczem dynamometrycznym należy przestrzegać zalecanego momentu dokręcania dla danego połączenia, aby uniknąć uszkodzenia gwintu lub nasadki.

Po zakończeniu pracy nasadkę należy oczyścić z zanieczyszczeń i zabezpieczyć cienką warstwą oleju lub preparatu antykorozyjnego. Przechowywanie w walizkach narzędziowych lub na listwach magnetycznych chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi i wilgocią.

Produkty uzupełniające

Do pracy z nasadką przydatne mogą być: grzechotka 3/8" z mechanizmem 72-zębowym, przedłużki 3/8" w długościach 75-250 mm, przegub kardana 3/8" do pracy pod kątem oraz klucz dynamometryczny w zakresie 20-110 Nm.