

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-sześciokątna-38-długa-crv-8mm-schmith-sch01n30008-p-59366.html>



Nasadka sześciokątna 3/8" długa CRV 8mm Schmith SCH01N30008

Cena brutto	6,50 zł
Cena netto	5,28 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01N30008
Kod producenta	SCH01N30008
Kod EAN	5902004755731
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Nasadka sześciokątna 3/8" długa CRV 8mm Schmith SCH01N30008

Długa nasadka sześciokątna ze stali chromowo-wanadowej z systemem AS-DRIVE, przeznaczona do pracy z grzechotkami i kluczami dynamometrycznymi z chwytem 3/8 cala. Wydłużona konstrukcja umożliwia dostęp do elementów złącznych w trudno dostępnych miejscach.

Rozmiar nasadki 8 mm
Typ chwytu 3/8"
Materiał CrV
Typ konstrukcji Długa

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Materiał charakteryzujący się podwyższoną twardością i odpornością na ścieranie. Stop chromu i wanadu zapewnia trwałość przy intensywnej eksploatacji oraz odporność na korozję, co wydłuża żywotność narzędzia w warunkach warsztatowych.

System AS-DRIVE

Specjalny profil wewnętrzny nasadki przenoszący moment obrotowy na płaskie powierzchnie nakrętki zamiast naroży. Zmniejsza to ryzyko uszkodzenia krawędzi elementów złącznych, szczególnie przy pracy z skorodowanymi lub nadmiernie dokręconymi połączeniami.

Wydłużona konstrukcja

Zwiększona długość trzpienia umożliwia pracę z elementami złącznymi osadzonymi głęboko w gniazdach montażowych lub zasłoniętymi innymi komponentami. Rozwiązanie stosowane przy montażu i demontażu elementów w przestrzeniach ograniczonych.

Chwyt 3/8 cala

Kwadratowy chwyt o wymiarze 3/8" (9,5 mm) zgodny ze standardem narzędzi ręcznych. Kompatybilny z grzechotkami, kluczami dynamometrycznymi i przedłużkami tego samego rozmiaru. Klasa średnia między lekkim 1/4" a ciężkim 1/2".

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01N30008
Producent	Schmith
Rozmiar nasadki	8 mm
Typ chwytu	3/8" (9,5 mm)
Profil nasadki	Sześciokątny
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Typ konstrukcji	Długa
System zabezpieczenia	AS-DRIVE

Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów zawieszenia w trudno dostępnych miejscach
- Praca z nakrętkami osadzonymi w głębokich gniazdach
- Serwis układów hamulcowych i paliwowych
- Obsługa połączeń śrubowych w przestrzeniach ograniczonych
- Prace montażowe przy komponentach elektronicznych i elektrycznych
- Demontaż skorodowanych elementów złącznych
- Zastosowania warsztatowe i przemysłowe wymagające zwiększonego zasięgu

Użytkowanie i konserwacja

Kompatybilność narzędzi

Przed użyciem należy sprawdzić, czy grzechotka lub klucz dynamometryczny posiada chwyt 3/8 cala. Rozmiar ten jest oznaczony na korpusie narzędzia. Nie należy stosować przejściówek między różnymi rozmiarami chwytów przy pracach wymagających dużego momentu obrotowego.

Dobór rozmiaru nasadki

Rozmiar 8 mm odpowiada wymiarowi między płaskimi powierzchniami nakrętki lub łba śruby. Nasadka powinna swobodnie nałożyć się na element złączny bez luzu. Zbyt luźne dopasowanie może prowadzić do uszkodzenia naroży nakrętki podczas pracy.

Konserwacja

Po użyciu w warunkach wilgotnych lub kontakcie ze środkami chemicznymi należy oczyścić nasadkę i zabezpieczyć cienką warstwą oleju. Przechowywać w suchym miejscu, najlepiej w zestawie nasadek lub na szynie magnetycznej.

Produkty powiązane

Do pracy z tą nasadką zaleca się grzechotkę z chwytem 3/8", przedłużki 3/8" w różnych długościach oraz przegub kardana 3/8" do pracy pod kątem. W przypadku konieczności pomiaru momentu obrotowego należy użyć klucza dynamometrycznego z odpowiednim zakresem dla połączeń M8.