

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-sześciokatna-38-długa-crv-9mm-schmith-sch01n30009-p-59367.html>



Nasadka sześciokątna 3/8" długa CRV 9mm Schmith SCH01N30009

Cena brutto	6,50 zł
Cena netto	5,28 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01N30009
Kod producenta	SCH01N30009
Kod EAN	5902004755748
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Nasadka sześciokątna 3/8" długa CRV 9mm Schmith SCH01N30009

Nasadka sześciokątna z wydłużoną budową, przeznaczona do pracy z grzechotkami i kluczami dynamometrycznymi z chwytem 3/8 cala. Wykonana ze stali chromowo-wanadowej z systemem AS-DRIVE zabezpieczającym nakrętki przed uszkodzeniem.

Rozmiar klucza 9 mm
Chwyt 3/8"
Materiał CrV
Typ Długa

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Materiał charakteryzujący się podwyższoną twardością i odpornością na ścieranie. Stop chromu i wanadu zapewnia trwałość przy intensywnym użytkowaniu oraz odporność na korozję, co wydłuża żywotność narzędzia w warunkach warsztatowych.

System AS-DRIVE

Zmodyfikowana geometria wnętrza nasadki, która przenosi moment obrotowy na płaskie ściany nakrętki zamiast na jej krawędzie. Rozwiązanie to zmniejsza ryzyko zaokrąglenia rogów śrub i nakrętek, szczególnie przy elementach zardzewiałych lub mocno dokręconych.

Chwyt 3/8 cala

Rozmiar chwytu kwadratowego 3/8" (9,5 mm) stanowi standard w narzędziach profesjonalnych. Kompatybilny z grzechotkami, kluczami dynamometrycznymi i przedłużkami tego samego rozmiaru. Zapewnia równowagę między zwartością a wytrzymałością.

Wydłużona konstrukcja

Zwiększona długość korpusu umożliwia dostęp do elementów złącznych osadzonych głęboko lub znajdujących się w trudno dostępnych miejscach. Rozwiązanie przydatne przy pracy z długimi śrubami lub w zagłębionych gniazdach montażowych.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01N30009
Producent	Schmith
Rozmiar klucza	9 mm
Chwyt kwadratowy	3/8" (9,5 mm)
Typ nasadki	Sześciokątna długa
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
System zabezpieczający	AS-DRIVE
Profil wewnętrzny	Sześciokąt

Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów złącznych w branży motoryzacyjnej
- Prace serwisowe przy maszynach i urządzeniach przemysłowych
- Dostęp do śrub i nakrętek w zagłębionych gniazdach montażowych
- Obsługa długich śrub przelotowych
- Prace przy elementach w trudno dostępnych miejscach
- Serwis układów hamulcowych i zawieszenia
- Montaż konstrukcji stalowych i aluminiowych

Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje ze wszystkimi narzędziami wyposażonymi w chwyt kwadratowy 3/8 cala: grzechotkami ręcznymi, kluczami dynamometrycznymi, przedłużkami, przegubami kardanowymi oraz uchwytami typu T. Przed użyciem należy sprawdzić, czy rozmiar 9 mm odpowiada wymiarowi nakrętki lub łba śruby.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że nasadka jest prawidłowo osadzona na chwycie narzędzia oraz że jej rozmiar dokładnie odpowiada wymiarom elementu złącznego. Luz pomiędzy nasadką a nakrętką może prowadzić do uszkodzenia obu elementów.

Po zakończeniu pracy warto oczyścić nasadkę z zabrudzeń i oleju. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji powierzchniowej. Regularna kontrola stanu technicznego pozwala wykryć ewentualne uszkodzenia mechaniczne lub ślady zużycia profilu wewnętrznego.

W przypadku pracy z elementami zardzewiałymi lub mocno dokręconymi zaleca się zastosowanie środków penetrujących oraz stopniowe zwiększanie momentu obrotowego, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia zarówno elementu złącznego, jak i samej nasadki.