

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-sześciokątna-38-krotka-crv-10mm-schmith-sch01n20010-p-59356.html>



Nasadka sześciokątna 3/8" krótka CRV 10mm Schmith SCH01N20010

Cena brutto	4,00 zł
Cena netto	3,25 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01N20010
Kod producenta	SCH01N20010
Kod EAN	5902004755632
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Nasadka sześciokątna 3/8" krótka CRV 10mm Schmith SCH01N20010

Nasadka sześciokątna z gniazdem 3/8" wykonana ze stali chromowo-wanadowej, przeznaczona do montażu i demontażu śrub oraz nakrętek o wymiarze 10 mm. Wersja krótka zapewnia dostęp w ograniczonych przestrzeniach roboczych.

Rozmiar klucza 10 mm
Gniazdo napędowe 3/8" (10 mm)
Materiał CrV
Typ Krótka

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV

Materiał o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej i twardości. Stop chromu i wanadu zapewnia odporność na ścieranie oraz odkształcenia plastyczne podczas pracy pod obciążeniem. Warstwa chromowa zabezpiecza przed korozją w środowisku warsztatowym.

Gniazdo napędowe 3/8"

Standard 3/8 cala (10 mm) stosowany w narzędziach średniej klasy momentowej. Kompatybilny z grzechotkami, korbami oraz kluczami dynamometrycznymi o tym samym wymiarze czworokąta napędowego. Zalecany zakres momentu obrotowego: do 135 Nm.

System AS-DRIVE

Zmodyfikowana geometria wewnętrzna nasadki, która przenosi siły na płaskie powierzchnie nakrętki zamiast na jej krawędzie. Zmniejsza ryzyko zaokrąglenia narożników elementów łącznych, szczególnie przy pracy z elementami skorodowanymi lub wykonanymi z miękkich materiałów.

Wersja krótka

Skrócona długość korpusu umożliwia pracę w miejscach o ograniczonym dostępie, gdzie standardowa nasadka nie zmieści się lub koliduje z sąsiednimi elementami. Zwiększa uniwersalność zestawu narzędziowego przy montażu w zagłębieniach i ciasnych przestrzeniach.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01N20010
Rozmiar klucza	10 mm
Gniazdo napędowe	3/8" (10 mm)
Typ nasadki	Sześciokątna, krótka
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
System chwytowy	AS-DRIVE
Producent	Schmith

Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów układu hamulcowego w pojazdach
- Prace przy układzie zawieszenia – śruby amortyzatorów, wahacze
- Instalacje hydrauliczne – złączki i zawory o wymiarze SW10
- Prace przy silniku – śruby osłon, wsporników i komponentów pomocniczych
- Montaż konstrukcji stalowych – śruby M6 z nakrętkami
- Instalacje elektryczne – mocowania szaf rozdzielczych i osprzętu
- Serwis sprzętu AGD i elektronarzędzi – elementy obudów i mocowań
- Prace konserwacyjne w maszynach przemysłowych

Sprawdzanie kompatybilności

Rozmiar 10 mm odpowiada śrubom i nakrętkom metrycznym M6 oraz niektórym śrubom M8 (w zależności od klasy). Przed użyciem należy sprawdzić, czy nasadka pasuje do elementu złącznego bez luzu – luz może prowadzić do uszkodzenia narożników. Gniazdo 3/8" współpracuje z większością grzechotek i kluczy dynamometrycznych klasy średniej.

Użytkowanie i konserwacja

Podczas pracy należy upewnić się, że nasadka jest w pełni osadzona na nakrętce – niepełne osadzenie zwiększa ryzyko ześlizgnięcia się narzędzia. Przy odkręcaniu zablokowanych połączeń warto zastosować środek penetrujący i odczekać kilka minut przed próbą poluzowania.

Po użyciu w warunkach narażenia na wilgoć lub chemikalia należy oczyścić nasadkę i lekko naoliwić. Należy unikać uderzeń młotkiem – nasadki sześciokątne nie są przeznaczone do pracy udarowej. Przechowywanie w organizerze lub skrzynce narzędziowej chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi i ułatwia identyfikację rozmiaru.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: grzechotkę 3/8" z mechanizmem 72-zębowym, przedłużki 3/8" w różnych długościach, przegub kardana 3/8" do pracy pod kątem oraz komplet nasadek Schmith w zakresie 8-19 mm. W przypadku pracy z elementami o wyższym momencie dokręcania przydatny będzie klucz dynamometryczny 3/8" z zakresem 20-110 Nm.

...