

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-sześciokątna-38-krotka-crv-12mm-schmith-sch01n20012-p-59358.html>



Nasadka sześciokątna 3/8" krótka CRV 12mm Schmith SCH01N20012

Cena brutto	4,00 zł
Cena netto	3,25 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01N20012
Kod producenta	SCH01N20012
Kod EAN	5902004755656
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Nasadka sześciokątna 3/8" krótka CRV 12mm Schmith SCH01N20012

Nasadka sześciokątna z gniazdem 3/8 cala wykonana ze stali chromowo-wanadowej. Przeznaczona do montażu i demontażu śrub oraz nakrętek z łbem sześciokątnym o wymiarze 12 mm przy użyciu klucza nasadowego lub grzechotki.

Rozmiar nasadki 12 mm
Typ uchwytu 3/8"
Materiał CrV
Typ nasadki Krótka

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Stop stali zawierający chrom i wanad zapewnia zwiększoną twardość powierzchni przy zachowaniu elastycznego rdzenia. Materiał charakteryzuje się odpornością na ścieranie i odkształcenia podczas pracy pod obciążeniem, co przekłada się na długą żywotność narzędzia w warunkach warsztatowych.

System AS-DRIVE

Zmodyfikowany profil wewnętrzny nasadki przenosi moment obrotowy na płaskie powierzchnie nakrętki, a nie na jej narożniki. Rozwiązanie to zmniejsza ryzyko zaokrąglenia krawędzi elementów złącznych, szczególnie przy pracy z zużytymi lub skorodowanymi nakrętkami.

Gniazdo 3/8 cala

Standard 3/8" (9,5 mm) stanowi uniwersalny rozmiar uchwytu w profesjonalnych zestawach nasadek. Kompatybilny z grzechotkami, kluczami nasadowymi, przedłużkami i przegubami kardanowymi o tym samym wymiarze kwadratowym.

Wersja krótka

Skrócona długość korpusu umożliwia pracę w ograniczonej przestrzeni montażowej. Nasadka krótka sprawdza się w miejscach, gdzie standardowa wersja nie zmieści się między elementami konstrukcyjnymi lub innymi podzespołami.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01N20012
Rozmiar nasadki	12 mm
Typ uchwytu	3/8" (9,5 mm)
Profil wewnętrzny	Sześciokątny z systemem AS-DRIVE
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Długość	Krótka
Producent	Schmith

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub oraz nakrętek M12 w pracach mechanicznych
- Serwis samochodowy — praca z elementami zawieszenia, układu hamulcowego i mocowań
- Obsługa maszyn i urządzeń przemysłowych wymagających dostępu w ciasnych miejscach
- Montaż konstrukcji stalowych i metalowych
- Prace instalacyjne w branży budowlanej i wykończeniowej
- Naprawa sprzętu AGD i elektronarzędzi
- Konserwacja rowerów i motocykli

Sprawdzanie kompatybilności

Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że rozmiar nasadki (12 mm) odpowiada wymiarowi nakrętki lub śruby. W przypadku wątpliwości można użyć suwmiarki do pomiaru szerokości między płaskimi powierzchniami elementu złącznego. Gniazdo 3/8"

wymaga klucza lub grzechotki z odpowiadającym kwadratem napędowym.

Użytkowanie i konserwacja

Po zakończeniu pracy zaleca się usunięcie zanieczyszczeń z powierzchni nasadki za pomocą szczotki lub sprężonego powietrza. Okresowe smarowanie uchwytu zapobiega korozji i ułatwia montaż na grzechotce. Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu, najlepiej w organizerze lub walizce narzędziowej.

Podczas dokręcania elementów łącznych moment obrotowy powinien być dostosowany do specyfikacji producenta urządzenia. Nadmierne obciążenie może prowadzić do uszkodzenia gwintu lub odkształcenia nasadki. W przypadku zablokowanych połączeń zaleca się zastosowanie środka penetrującego przed próbą odkręcenia.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć grzechotkę 3/8", przedłużkę lub przegub kardanowy w tym samym standardzie uchwytu. Użytkownicy często kompletują zestawy nasadek w różnych rozmiarach (od 8 mm do 19 mm) w celu zapewnienia uniwersalności w warsztacie.

...