

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-szesciokatna-38-krotka-crv-13mm-schmith-sch01n20013-p-59359.html>



Nasadka sześciokątna 3/8" krótka CRV 13mm Schmith SCH01N20013

Cena brutto	4,00 zł
Cena netto	3,25 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01N20013
Kod producenta	SCH01N20013
Kod EAN	5902004755663
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Nasadka sześciokątna 3/8" krótka CRV 13mm Schmith SCH01N20013

Nasadka sześciokątna z gniazdem 3/8 cala przeznaczona do pracy z kluczami dynamometrycznymi i grzechotkami. Wykonana ze stali chromowo-wanadowej z systemem AS-DRIVE chroniącym krawędzie nakrętek.

Rozmiar klucza	13 mm
Gniazdo napędowe	3/8"
Materiał	Stal CrV
Typ	Krótka

Charakterystyka techniczna

Gniazdo napędowe 3/8"

Standardowy rozmiar kwadratowego gniazda wynoszący 9,53 mm. Kompatybilny z większością grzechotek, kluczy dynamometrycznych i uchwytów z tym rozmiarem napędu. Uniwersalne rozwiązanie dla prac warsztatowych i montażowych.

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop stali z dodatkiem chromu i wanadu zapewniający zwiększoną twardość i odporność na ścieranie. Materiał charakteryzuje się lepszymi właściwościami mechanicznymi niż zwykła stal narzędziowa, co przekłada się na dłuższą żywotność nasadki.

System AS-DRIVE

Zmodyfikowany profil wewnętrzny nasadki, który przenosi moment obrotowy na płaskie powierzchnie nakrętki, a nie na jej krawędzie. Rozwiązanie redukuje ryzyko zaokrąglenia rogów nakrętek, szczególnie przy większych obciążeniach.

Wersja krótka

Kompaktowa konstrukcja o standardowej długości dla nasadek krótkich. Zapewnia lepszą kontrolę w ograniczonej przestrzeni roboczej i zmniejsza ryzyko przechylenia podczas dokręcania.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01N20013
Rozmiar klucza	13 mm
Gniazdo napędowe	3/8" (9,53 mm)
Typ nasadki	Sześciokątna, krótka
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
System profilu	AS-DRIVE
Producent	Schmith

Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów mocujących w warsztatach mechanicznych
- Prace serwisowe przy pojazdach - wymiana kół, naprawy podwozia
- Montaż konstrukcji stalowych i elementów maszynowych
- Prace instalacyjne w systemach hydraulicznych i pneumatycznych
- Konserwacja i naprawa sprzętu przemysłowego
- Montaż mebli i konstrukcji wymagających precyzyjnego dokręcania

Kompatybilność

Przed zakupem sprawdź rozmiar nakrętek w projekcie. Nasadka 13 mm pasuje do nakrętek M8 (klucz 13). Upewnij się, że posiadane narzędzia napędowe mają gniazdo 3/8" - to najpopularniejszy standard w zestawach warsztatowych o średnim zakresie momentów obrotowych.

Użytkowanie i konserwacja

Nasadki ze stali chromowo-wanadowej wymagają podstawowej konserwacji. Po zakończeniu pracy należy oczyścić nasadkę z zabrudzeń i resztek smaru. Okresowe smarowanie gniazda napędowego przedłuży żywotność zarówno nasadki, jak i narzędzia napędowego.

System AS-DRIVE działa najskuteczniej przy prawidłowym osadzeniu nasadki na nakrętce. Należy unikać pracy pod kątem, która może prowadzić do uszkodzenia profilu wewnętrznego. Przy zablokowanych lub skorodowanych nakrętkach zaleca się użycie środków penetrujących przed próbą odkręcenia.

Stal CrV jest odporna na korozję, ale długotrwałe przechowywanie w wilgotnym środowisku może prowadzić do powierzchniowego rdzewiania. Przechowywanie w suchym miejscu lub w organizerach narzędziowych zapewnia ochronę przed wilgocią.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy z nasadkami przydatne mogą być: grzechotka 3/8" z mechanizmem 72-zębowym, przedłużki w różnych długościach, przegub kardana do pracy w trudno dostępnych miejscach oraz klucz dynamometryczny do precyzyjnego dokręcania z kontrolą momentu obrotowego.

...