

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-sześciokątna-38-krotka-crv-14mm-schmith-sch01n20014-p-59360.html>



Nasadka sześciokątna 3/8" krótka CRV 14mm Schmith SCH01N20014

Cena brutto	4,00 zł
Cena netto	3,25 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01N20014
Kod producenta	SCH01N20014
Kod EAN	5902004755670
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Nasadka sześciokątna 3/8" krótka CRV 14mm Schmith SCH01N20014

Nasadka sześciokątna w rozmiarze 14 mm z chwytem 3/8 cala, wykonana ze stali chromowo-wanadowej. Krótka konstrukcja zapewnia dostęp do elementów złącznych w ograniczonej przestrzeni, a system AS-DRIVE chroni krawędzie nakrętek przed uszkodzeniem.

Rozmiar nasadki	14 mm
Chwyt	3/8"
Materiał	CrV
Typ	Krótka

Charakterystyka

Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Materiał o podwyższonej twardości i wytrzymałości mechanicznej. Stop chromu i wanadu zwiększa odporność na ścieranie oraz korozję, co przekłada się na dłuższą żywotność narzędzia przy intensywnym użytkowaniu.

--

System AS-DRIVE

Specjalny profil wewnętrzny nasadki, który przenosi moment obrotowy na płaskie powierzchnie nakrętki zamiast na krawędzie. Minimalizuje to ryzyko zaokrąglenia narożników, szczególnie przy pracy z zużytymi lub zakleszczonymi elementami.

Chwyt 3/8 cala

Uniwersalny rozmiar gniazda kwadratowego, kompatybilny z większością grzechotek, korbowodów i przedłużeń dostępnych na rynku. Standard stosowany w warsztatach mechanicznych i podczas prac montażowych.

Krótką konstrukcja

Zwarta długość nasadki umożliwia pracę w miejscach o ograniczonym dostępie, gdzie standardowe nasadki mogą kolidować z otaczającymi elementami. Przydatna przy pracy w zagłębieniach i wąskich przestrzeniach.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01N20014
Rozmiar nasadki	14 mm
Typ chwytu	3/8" (kwadrat)
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Profil wewnętrzny	Sześciokątny z systemem AS-DRIVE
Długość	Krótką
Producent	Schmith

Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów zawieszenia samochodowego
- Prace przy układzie hamulcowym (zaciskach, tarczach)
- Serwis silników spalinowych (pokrywy, uchwyty)
- Montaż instalacji hydraulicznych i pneumatycznych
- Prace przy konstrukcjach stalowych i maszynach
- Naprawa sprzętu ogrodniczego i maszyn rolniczych
- Serwis rowerów (suporty, osie kół)
- Prace instalacyjne w budownictwie

Jak sprawdzić kompatybilność

Przed zakupem zweryfikuj rozmiar nakrętki śrubomierzem lub kluczem nastawnym. Nasadka 14 mm odpowiada nakrętkom o rozwarciu kluczowym 14 mm. Upewnij się, że posiadasz grzechotkę lub klucz dynamometryczny z chwytem 3/8 cala (9,53 mm

kwadrat).

Użytkowanie i konserwacja

Po każdym użyciu należy oczyścić nasadkę z zabrudzeń i osuszyć, aby zapobiec korozji. Przechowywać w suchym miejscu, najlepiej w organizerze narzędziowym. Unikać przeciążania – stosować klucz dynamometryczny przy pracach wymagających określonego momentu dokręcenia. Regularnie sprawdzać stan profilu wewnętrznego – zużyte nasadki mogą uszkadzać nakrętki.

Nie należy używać nasadki jako przedłużki dźwigni ani uderzać w nią młotkiem. W przypadku zakleszczonej nakrętki zastosować środek penetrujący i poczekać kilka minut przed ponowną próbą odkręcenia.