

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-szesciokatna-38-krotka-crv-15mm-schmith-sch01n20015-p-59361.html>



Nasadka sześciokątna 3/8" krótka CRV 15mm Schmith SCH01N20015

Cena brutto	4,34 zł
Cena netto	3,53 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01N20015
Kod producenta	SCH01N20015
Kod EAN	5902004755687
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Nasadka sześciokątna 3/8" krótka CRV 15mm Schmith SCH01N20015

Nasadka sześciokątna z gniazdem 3/8" przeznaczona do pracy z kluczami dynamometrycznymi, grzechotkami i przedłużkami. Wykonana ze stali chromowo-wanadowej z profilem AS-DRIVE minimalizującym uszkodzenia elementów złącznych.

Wymiar nasadki 15 mm
Gniazdo napędowe 3/8" (10 mm)
Materiał Stal CrV
Typ Krótka

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV

Materiał charakteryzujący się połączeniem twardości i elastyczności. Dodatek wanadu zwiększa wytrzymałość zmęczeniową, co pozwala na wielokrotne obciążenia bez ryzyka pęknięć. Chromowanie powierzchni zapewnia ochronę przed korozją podczas pracy w wilgotnych warunkach.

System AS-DRIVE

Zmodyfikowany profil wewnętrzny, w którym moment obrotowy przenoszony jest przez płaskie powierzchnie, a nie krawędzie naroży. Rozwiązanie to redukuje nacisk punktowy na narożniki śruby lub nakrętki, minimalizując ryzyko ich zaokrąglenia, szczególnie przy zużytych lub skorodowanych elementach.

Gniazdo 3/8"

Standard oznaczający kwadratowe gniazdo napędowe o boku 10 mm. Stosowany w narzędziach średniej wielkości, zapewnia wystarczający moment obrotowy dla śrub M8-M16. Kompatybilny z grzechotkami, kluczami dynamometrycznymi i przedłużkami tego samego standardu.

Wersja krótka

Skrócona długość całkowita nasadki zapewnia lepszą stabilność i precyzję w ograniczonych przestrzeniach. Konstrukcja krótka zmniejsza dźwignię, co ułatwia kontrolę momentu dokręcania i redukuje ryzyko przekręcenia śruby.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01N20015
Wymiar klucza	15 mm
Gniazdo napędowe	3/8" (10 mm)
Profil wewnętrzny	Sześciokątny AS-DRIVE
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Typ nasadki	Krótka
Producent	Schmith

Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów zawieszenia w pojazdach osobowych
- Prace przy układzie hamulcowym - zaciskach i przewodach
- Serwis układów wydechowych - śruby kołnierzy i zawieszenia tłumików
- Montaż osprzętu silnika - alternatora, pompy wspomagania
- Instalacje hydrauliczne i pneumatyczne w przemyśle
- Konserwacja maszyn rolniczych i budowlanych
- Montaż konstrukcji stalowych - śruby M10
- Prace warsztatowe wymagające precyzyjnego momentu dokręcania

Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje ze wszystkimi narzędziami wyposażonymi w kwadratowy napęd 3/8". Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy wymiar 15 mm odpowiada rozmiarowi śruby lub nakrętki. W przypadku elementów metrycznych nasadka 15 mm jest stosowana dla śrub M10, choć zawsze należy zweryfikować dokładny wymiar kluczem pomiarowym.

Użytkowanie i konserwacja

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan profilu wewnętrznego nasadki. Zużyte lub uszkodzone krawędzie mogą nie przenosić momentu obrotowego prawidłowo, co prowadzi do uszkodzenia elementów złącznych. Po pracy w środowisku wilgotnym lub kontakcie z chemikaliami należy oczyścić nasadkę i zabezpieczyć cienką warstwą oleju.

Przy pracy z kluczem dynamometrycznym należy przestrzegać zalecanego momentu dokręcania dla danego połączenia. Przekroczenie dopuszczalnego obciążenia może spowodować trwałe odkształcenie gniazda napędowego lub profilu roboczego nasadki.

Przechowywanie

Nasadki należy przechowywać w suchym miejscu, najlepiej w organizernach lub na szynach magnetycznych. Unikać kontaktu z agresywnymi chemikaliami i długotrwałego narażenia na wilgoć. Właściwe przechowywanie zapobiega korozji i ułatwia szybki dostęp do odpowiedniego rozmiaru.

Produkty powiązane

Do pracy z nasadką 15 mm zaleca się grzechotkę 3/8" o długości 200-250 mm, przedłużki 3/8" w długościach 75 mm i 150 mm oraz przegub kardana 3/8" do pracy pod kątem. W przypadku prac wymagających kontroli momentu dokręcania - klucz dynamometryczny 3/8" z zakresem 20-110 Nm.