

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-sześciokątna-38-krotka-crv-16mm-schmith-sch01n20016-p-59362.html>



Nasadka sześciokątna 3/8" krótka CRV 16mm Schmith SCH01N20016

Cena brutto	4,34 zł
Cena netto	3,53 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01N20016
Kod producenta	SCH01N20016
Kod EAN	5902004755694
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Nasadka sześciokątna 3/8" krótka CRV 16mm Schmith SCH01N20016

Krótką nasadkę sześciokątną ze stali chromowo-wanadowej z gniazdem 3/8 cala, przeznaczoną do montażu i demontażu nakrętek oraz śrub o kluczu 16 mm. Wyposażona w system AS-DRIVE minimalizujący ryzyko uszkodzenia krawędzi elementów złącznych.

Rozmiar nasadki	16 mm
Gniazdo napędowe	3/8"
Materiał	Stal CrV
Typ nasadki	Krótką

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop chromu i wanadu zwiększa twardość powierzchni przy zachowaniu plastyczności rdzenia. Materiał odporny na ścieranie i odkształcenia pod obciążeniem, co wydłuża żywotność narzędzia w warunkach intensywnej pracy.

System AS-DRIVE

Zmodyfikowana geometria wewnętrzna nasadki przenosi moment obrotowy na płaskie powierzchnie nakrętki, a nie na jej krawędzie. Rozwiązanie zmniejsza ryzyko zaokrąglenia naroży przy zablokowanych lub skorodowanych połączeniach.

Gniazdo 3/8 cala

Średnica gniazda napędowego wynosząca 10 mm (3/8") stanowi standard w narzędziach uniwersalnych. Zapewnia kompatybilność z grzechotkami, korbami i przedłużkami o tym samym wymiarze czopa.

Wersja krótka

Skrócona długość całkowita ułatwia pracę w miejscach o ograniczonym dostępie, gdzie standardowe nasadki nie mieszczą się. Kompaktowa konstrukcja zapewnia lepszą kontrolę przy dokręcaniu z mniejszymi momentami.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01N20016
Rozmiar nasadki	16 mm
Gniazdo napędowe	3/8" (10 mm)
Typ nasadki	Krótka
Profil wewnętrzny	Sześciokątny z systemem AS-DRIVE
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Powłoka powierzchniowa	Chromowana (ochrona antykorozyjna)
Producent	Schmith

Zastosowanie

- Montaż i demontaż kół samochodowych z nakrętkami 16 mm
- Prace serwisowe w motoryzacji przy elementach zawieszenia i układu hamulcowego
- Montaż konstrukcji stalowych i mebli metalowych
- Serwis maszyn przemysłowych z połączeniami gwintowymi M10
- Prace instalacyjne w systemach wentylacji i klimatyzacji
- Konserwacja sprzętu ogrodniczego i maszyn rolniczych
- Montaż elementów hydraulicznych i pneumatycznych

Kompatybilność z innymi narzędziami

Nasadka współpracuje ze wszystkimi narzędziami o czopie 3/8 cala: grzechotkami, korbami, przedłużkami, przegubami kardanowymi oraz kluczami dynamometrycznymi. Przed użyciem należy sprawdzić, czy rozmiar 16 mm odpowiada wymiarowi nakrętki lub śruby –

można to zweryfikować kluczem płaskim lub suwmiarką.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że nasadka jest prawidłowo osadzona na czopie napędowym – luz może prowadzić do wyskoczenia pod obciążeniem. Podczas dokręcania zaleca się stopniowe zwiększanie momentu, szczególnie przy elementach aluminiowych lub z tworzyw sztucznych.

Po zakończeniu pracy warto oczyścić nasadkę z zabrudzeń i wilgoci suchą szmatką. Przechowywanie w suchym miejscu, najlepiej w organizerze lub na szynie magnetycznej, zapobiega korozji i ułatwia szybki dostęp. Chromowana powierzchnia nie wymaga dodatkowego smarowania, chyba że narzędzie było narażone na kontakt z wodą lub chemikaliami.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć grzechotkę 3/8", przedłużki w różnych długościach oraz pozostałe nasadki z serii Schmith w rozmiarach od 10 do 24 mm. Zestaw nasadek umożliwi pracę z większością standardowych połączeń gwintowych bez konieczności wymiany narzędzi.

...