

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-szesciokatna-38-krotka-crv-17mm-schmith-sch01n20017-p-59363.html>



Nasadka sześciokątna 3/8" krótka CRV 17mm Schmith SCH01N20017

Cena brutto	6,12 zł
Cena netto	4,98 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01N20017
Kod producenta	SCH01N20017
Kod EAN	5902004755700
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Nasadka sześciokątna 3/8" krótka CRV 17mm Schmith SCH01N20017

Nasadka sześciokątna z gniazdem 3/8 cala do montażu i demontażu śrub oraz nakrętek sześciokątnych o wymiarze 17 mm. Wykonana ze stali chromowo-wanadowej, wyposażona w system AS-DRIVE chroniący krawędzie elementów złącznych.

Rozmiar klucza 17 mm
Gniazdo napędowe 3/8"
Materiał CrV
Typ Krótka

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop stali zawierający chrom i wanad zapewnia zwiększoną twardość powierzchni przy zachowaniu elastycznego rdzenia. Materiał charakteryzuje się odpornością na ścieranie i odkształcenia, co wydłuża żywotność nasadki przy intensywnym użytkowaniu.

System AS-DRIVE

Technologia polegająca na kontakcie nasadki z bokami nakrętki, a nie z jej krawędziami. Redukuje to ryzyko zaokrąglenia naroży elementów złącznych, szczególnie przy dużych momentach obrotowych lub w przypadku zardzewiałych połączeń.

Gniazdo 3/8 cala

Standardowy rozmiar uchwytu kwadratowego o boku 9,53 mm, kompatybilny z grzechotkami, korbami i nasadkami przedłużającymi z tym samym gniazdem. Optymalny do prac ogólnobudowlanych i mechanicznych przy momentach do około 200 Nm.

Wersja krótka

Kompaktowa konstrukcja umożliwia pracę w ograniczonej przestrzeni, gdzie standardowe nasadki nie mają dostępu. Mniejsza długość zwiększa również sztywność połączenia, co ma znaczenie przy większych obciążeniach.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01N20017
Rozmiar nasadki	17 mm
Rozmiar gniazda napędowego	3/8" (9,53 mm)
Typ nasadki	Sześciokątna, krótka
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
System	AS-DRIVE
Producent	Schmith

Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów zawieszenia w pojazdach osobowych
- Prace przy instalacjach hydraulicznych i sanitarnych
- Serwis maszyn rolniczych i sprzętu budowlanego
- Montaż konstrukcji stalowych i aluminiowych
- Prace warsztatowe przy średnich momentach dokręcania
- Serwis urządzeń przemysłowych i AGD
- Naprawy rowerowe i motocyklowe

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem upewnij się, że posiadana grzechotka lub korba ma gniazdo 3/8 cala (9,53 mm). Rozmiar 17 mm odnosi się do wymiaru nakrętki lub śruby, którą chcesz dokręcić. W przypadku wątpliwości zmierz suwmiarką rozstaw przeciwległych boków nakrętki.

Użytkowanie i konserwacja

Podczas pracy dobieraj moment obrotowy do specyfikacji łącznika, aby uniknąć uszkodzenia gwintu. System AS-DRIVE zwiększa bezpieczeństwo, ale nie eliminuje ryzyka przy nadmiernym przeciążeniu. Po zakończeniu pracy oczyść nasadkę z zabrudzeń i osusz, szczególnie po kontakcie z wilgocią lub substancjami chemicznymi.

Przechowuj nasadki w organizerach lub walizkach narzędziowych, zabezpieczając je przed wilgocią. Regularne smarowanie gniazda napędowego cienką warstwą oleju zapobiega korozji i ułatwia montaż na grzechotce. Sprawdzaj stan nasadki przed użyciem – pęknięcia lub deformacje dyskwalifikują narzędzie z użycia.

Produkty powiązane

Do pracy z nasadką 3/8" potrzebna jest grzechotka lub korba z tym samym gniazdem. Warto rozważyć zakup przedłużeń w różnych długościach oraz przegubów kardana do pracy pod kątem. Kompletne zestawy nasadek Schmith 3/8" obejmują najczęściej używane rozmiary od 8 do 32 mm.

...