

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-szesciokatna-38-krotka-crv-18mm-schmith-sch01n20018-p-59364.html>



Nasadka sześciokątna 3/8" krótka CRV 18mm Schmith SCH01N20018

Cena brutto	6,13 zł
Cena netto	4,98 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01N20018
Kod producenta	SCH01N20018
Kod EAN	5902004755717
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Nasadka sześciokątna 3/8" krótka CRV 18mm Schmith SCH01N20018

Nasadka sześciokątna ze stali chromowo-wanadowej z systemem AS-DRIVE, zaprojektowana do pracy z grzechotkami i kluczami dynamometrycznymi wyposażonymi w kwadrat 3/8 cala. Wersja krótka zapewnia dostęp w ograniczonych przestrzeniach montażowych.

Rozmiar klucza 18 mm
Uchwyt 3/8" (10 mm)
Materiał CrV
Typ Krótka

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Stop chromu i wanadu charakteryzuje się zwiększoną twardością i odpornością na ścieranie w porównaniu do standardowej stali narzędziowej. Zapewnia długotrwałą pracę przy intensywnym użytkowaniu oraz odporność na korozję.

System AS-DRIVE

Zmodyfikowany profil wewnętrzny nasadki przenosi moment obrotowy na płaskie powierzchnie nakrętki, a nie na jej narożniki. Redukuje to ryzyko zaokrąglenia krawędzi elementów złącznych, szczególnie przy pracy z zużytymi lub skorodowanymi nakrętkami.

Uchwyt 3/8 cala

Kwadrat napędowy o wymiarze 10 mm (3/8") to uniwersalny standard dla narzędzi średniej klasy momentu. Kompatybilny z większością grzechotek, kluczy dynamometrycznych i przedłużeń dostępnych na rynku.

Wersja krótka

Skrócona konstrukcja umożliwia pracę w miejscach o ograniczonej przestrzeni, gdzie standardowe nasadki nie mieszczą się. Zapewnia lepszą kontrolę przy dokręcaniu w trudno dostępnych obszarach.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01N20018
Rozmiar nasadki	18 mm
Typ uchwytu	Kwadrat 3/8" (10 mm)
Profil wewnętrzny	Sześciokątny z systemem AS-DRIVE
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Długość	Krótka
Producent	Schmith

Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów zawieszenia w warsztatach samochodowych
- Serwis układów hamulcowych i kół pojazdów osobowych
- Prace przy silnikach benzynowych i diesla
- Montaż konstrukcji stalowych i aluminiowych
- Naprawa sprzętu AGD i maszyn przemysłowych
- Obsługa instalacji hydraulicznych i pneumatycznych
- Montaż mebli i wyposażenia biurowego

Sprawdzanie kompatybilności

Przed użyciem upewnij się, że rozmiar nasadki odpowiada wymiarowi nakrętki lub śruby. Nasadka 18 mm jest przeznaczona do

elementów łącznych M12. Sprawdź, czy grzechotka lub klucz dynamometryczny posiada kwadrat napędowy 3/8" – jest to najczęściej stosowany rozmiar w narzędziach dla warsztatów i mechaników.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy sprawdź stan nasadki – brak pęknięć, śladów nadmiernego zużycia lub deformacji. Nasadź ją na kwadrat grzechotki lub klucza do momentu usłyszenia kliknięcia mechanizmu blokującego.

Podczas dokręcania nakładaj moment obrotowy równomiernie, bez szarpnięć. System AS-DRIVE działa skutecznie, gdy nasadka jest prawidłowo osadzona na nakrętce – pełne objęcie wszystkich sześciu powierzchni.

Po zakończeniu pracy oczyść nasadkę z zabrudzeń, oleju i pyłu. Przechowuj w suchym miejscu, najlepiej w organizerze lub skrzynce narzędziowej. Okresowo sprawdzaj stan profilu wewnętrznego – nadmierne zużycie może prowadzić do poślizgu i uszkodzenia nakrętek.

Produkty powiązane

Do kompletu zaleca się grzechotkę 3/8", przedłużki w różnych długościach oraz nasadki w pozostałych rozmiarach z serii Schmith. Rozważ zestaw nasadek 3/8" obejmujący zakres od 10 do 24 mm dla pełnej funkcjonalności w warsztacie.