

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-szesciokatna-38-krotka-crv-19mm-schmith-sch01n20019-p-59365.html>



Nasadka sześciokątna 3/8" krótka CRV 19mm Schmith SCH01N20019

Cena brutto	6,13 zł
Cena netto	4,98 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01N20019
Kod producenta	SCH01N20019
Kod EAN	5902004755724
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Nasadka sześciokątna 3/8" krótka CRV 19mm Schmith SCH01N20019

Nasadka sześciokątna do grzechotek i kluczy dynamometrycznych z gniazdem 3/8 cala. Wykonana ze stali chromowo-wanadowej z systemem AS-DRIVE chroniącym tły śrub i nakrętek przed uszkodzeniem.

Rozmiar klucza	19 mm
Typ uchwytu	3/8" (10 mm)
Materiał	Stal CrV
Wersja	Krótka

Charakterystyka techniczna

Uchwyt 3/8 cala

Standardowy rozmiar gniazda kwadratowego 10 mm (3/8"), kompatybilny z większością grzechotek i kluczy dynamometrycznych średniej klasy. Uniwersalny wybór do prac warsztatowych i serwisowych.

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop stali z dodatkiem chromu i wanadu zapewnia twardość powierzchni przy zachowaniu plastyczności rdzenia. Odporność na korozję dzięki chromowaniu oraz zwiększona wytrzymałość mechaniczna w porównaniu do zwykłej stali narzędziowej.

System AS-DRIVE

Zmodyfikowany profil wewnętrzny nasadki przenosi moment obrotowy na płaskie powierzchnie nakrętki zamiast na naroża. Zmniejsza ryzyko zaokrąglenia łbów śrub, szczególnie przy odkręcaniu zardzewiałych lub mocno dociągniętych połączeń.

Wersja krótka

Kompaktowa konstrukcja zapewnia lepszy dostęp w ograniczonej przestrzeni roboczej. Mniejsza długość zwiększa sztywność i precyzję przenoszenia momentu, co ma znaczenie przy dokręcaniu z kontrolowaną siłą.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01N20019
Rozmiar klucza	19 mm
Typ uchwytu	3/8" (kwadrat 10 mm)
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Profil wewnętrzny	Sześciokątny z systemem AS-DRIVE
Wersja	Krótka
Producent	Schmith

Zastosowanie

- Montaż i demontaż kół samochodowych (śruby M12)
- Prace przy układzie wydechowym pojazdów
- Serwis układu hamulcowego
- Montaż elementów podwozia i zawieszenia
- Prace przy instalacjach hydraulicznych
- Montaż konstrukcji stalowych
- Serwis maszyn przemysłowych

Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje ze wszystkimi grzechotkami, kluczami dynamometrycznymi, przedłużkami i przegubami z gniazdem 3/8". Przed użyciem z kluczem dynamometrycznym sprawdź, czy rozmiar 19 mm mieści się w zakresie momentu obrotowego narzędzia. Typowe momenty dokręcania dla śrub M12: 80-120 Nm.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy nasadka pewnie osadza się na gnieździe grzechotki – zabezpieczenie kulkowe lub sprężynowe powinno słyszalnie zaskakiwać. Podczas pracy upewnij się, że nasadka jest w pełni osadzona na nakrętce lub łbie śruby, aby uniknąć uszkodzenia profilu.

Po zakończeniu pracy oczyść nasadkę z kurzu, piasku i oleju. W środowisku wilgotnym lub przy kontakcie z substancjami korozyjnymi zabezpiecz powierzchnię cienką warstwą oleju konserwacyjnego. Przechowuj w walizce narzędziowej lub na szynie magnetycznej, unikając kontaktu z narzędziami o ostrych krawędziach.

Regularnie kontroluj stan profilu wewnętrznego – widoczne ślady zużycia lub zarysowania mogą prowadzić do poślizgu i uszkodzenia łbów śrub. Nie używaj nasadki jako przedłużki dźwigni ani nie uderzaj młotkiem – może to spowodować pęknięcie lub odkształcenie.

...