

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-sześciokątna-38-krotka-crv-6mm-schmith-sch01n20006-p-59352.html>



Nasadka sześciokątna 3/8" krótka CRV 6mm Schmith SCH01N20006

Cena brutto	4,00 zł
Cena netto	3,25 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01N20006
Kod producenta	SCH01N20006
Kod EAN	5902004755595
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Nasadka sześciokątna 3/8" krótka CRV 6mm Schmith SCH01N20006

Nasadka sześciokątna z gniazdem 3/8 cala przeznaczona do pracy z kluczami nasadowymi i grzechotkami. Wykonana ze stali chromowo-wanadowej z systemem AS-DRIVE zabezpieczającym przed uszkodzeniem krawędzi nakrętek.

Rozmiar nasadki 6 mm
Chwyt 3/8"
Materiał CrV
Długość Krótka

Charakterystyka

Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Stop stali z dodatkiem chromu i wanadu charakteryzuje się zwiększoną twardością i odpornością na ścieranie. Chrom zapewnia ochronę przed korozją, a wanad poprawia wytrzymałość mechaniczną — nasadka zachowuje parametry nawet przy intensywnym użytkowaniu.

System AS-DRIVE

Technologia polegająca na przeniesieniu punktu styku z krawędzi na płaskie powierzchnie ścian nakrętki. Redukuje to ryzyko obtarcia krawędzi i zablokowania elementu złącznego, co ma znaczenie przy pracy z skorodowanymi lub nadmiernie dokręconymi nakrętkami.

Chwyt 3/8 cala

Kwadratowy chwyt o wymiarze 3/8" (9,5 mm) stanowi standard w zestawach nasadek o średniej wielkości. Zapewnia kompatybilność z większością grzechotek, kluczy dynamometrycznych i przedłużeń tej klasy.

Krótką konstrukcja

Nasadka o skróconej długości umożliwia pracę w miejscach o ograniczonym dostępie — przy zespołach silnikowych, w wąskich gniazdach montażowych czy przy złączach znajdujących się blisko przeszkód.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01N20006
Producent	Schmith
Rozmiar nasadki	6 mm
Typ chwytu	3/8" (kwadrat)
Długość	Krótką
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Profil wewnętrzny	Sześciokątny
Technologia	AS-DRIVE

Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów w warsztatach mechanicznych
- Prace serwisowe przy zespołach silnikowych
- Serwis układów hamulcowych i zawieszenia
- Montaż instalacji hydraulicznych i pneumatycznych
- Prace przy osprzęcie elektronicznym i elektrycznym
- Montaż mebli i konstrukcji stalowych
- Konserwacja maszyn i urządzeń przemysłowych

Kompatybilność

Nasadka współpracuje z grzechotkami, kluczami dynamometrycznymi, przedłużkami i przegubami wyposażonymi w chwyt 3/8".
Przed użyciem należy sprawdzić, czy rozmiar 6 mm odpowiada wymiarom nakrętek lub śrub — wartość podana w milimetrach odnosi się do rozmiaru klucza płaskiego.

Użytkowanie

Nasadki krótkie stosuje się w sytuacjach, gdy standardowa długość uniemożliwia dostęp do elementu złączonego. Przy pracy z systemem AS-DRIVE należy upewnić się, że nasadka jest prawidłowo osadzona na nakrętce — pełne przyleganie płaskich powierzchni zapewnia optymalne przeniesienie momentu obrotowego.