

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-szesciokatna-38-krotka-crv-7mm-schmith-sch01n20007-p-59353.html>



Nasadka sześciokątna 3/8" krótka CRV 7mm Schmith SCH01N20007

Cena brutto	4,00 zł
Cena netto	3,25 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01N20007
Kod producenta	SCH01N20007
Kod EAN	5902004755601
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Nasadka sześciokątna 3/8" krótka CRV 7mm Schmith SCH01N20007

Nasadka sześciokątna z gniazdem 3/8 cala przeznaczona do pracy z kluczami nasadowymi, grzechotkami i korbami. Wykonana ze stali chromowo-wanadowej z systemem AS-DRIVE zabezpieczającym krawędzie nakrętek przed uszkodzeniem.

Rozmiar klucza 7 mm
Gniazdo napędowe 3/8"
Materiał CrV
Typ Krótka

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV

Materiał łączący wysoką twardość z odpornością na uderzenia. Stop chromu i wanadu zapewnia trwałość narzędzia przy intensywnym użytkowaniu oraz odporność na korozję w wilgotnych warunkach pracy.

System AS-DRIVE

Specjalny profil wewnętrzny przenoszący moment obrotowy na płaskie powierzchnie nakrętki zamiast naroży. Ogranicza ryzyko zaokrąglenia krawędzi, co jest szczególnie istotne przy elementach zużytych lub wykonanych z miękkich materiałów.

Gniazdo 3/8 cala

Uniwersalny rozmiar napędu stosowany w profesjonalnych zestawach nasadek. Kompatybilny z większością grzechotek, korb i kluczy dynamometrycznych dostępnych na rynku. Sprawdza się w pracach warsztatowych i montażowych.

Wersja krótka

Kompaktowa konstrukcja umożliwiająca pracę w ograniczonej przestrzeni. Krótsze nasadki zapewniają lepszą kontrolę momentu dokręcania i dostęp do elementów złącznych w zagłębieniach oraz ciasnych miejscach.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01N20007
Producent	Schmith
Rozmiar klucza	7 mm
Gniazdo napędowe	3/8" (10 mm)
Profil	Sześciokątny (6-punktowy)
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Typ konstrukcji	Krótka
System zabezpieczający	AS-DRIVE

Zastosowanie

- Prace serwisowe w warsztatach samochodowych
- Montaż i demontaż elementów złącznych w przemyśle
- Naprawy sprzętu elektronicznego i AGD
- Prace instalacyjne w budownictwie
- Obsługa maszyn i urządzeń technicznych
- Montaż konstrukcji metalowych
- Prace przy dostępie ograniczonym przestrzennie

Kompatybilność z napędem

Gniazdo 3/8" (wymiar międzynarodowy) współpracuje z narzędziami posiadającymi kwadratowy trzpień o boku 10 mm. Przed zakupem należy sprawdzić rozmiar napędu w posiadanej grzechotce lub korbie. Nasadki 3/8" są standardem w zestawach średniej wielkości, pośrednim między 1/4" a 1/2".

Użytkowanie i konserwacja

Nasadki sześciokątne wymagają prawidłowego doboru do rozmiaru nakrętki. Rozmiar 7 mm odpowiada nakrętkom metrycznym M4-M5. Przed użyciem należy upewnić się, że nasadka całkowicie osadza się na nakrętce bez luzu.

Po zakończeniu pracy zaleca się oczyszczenie nasadki z zanieczyszczeń i lekkie nasmarowanie, szczególnie przy kontakcie z wilgocią lub substancjami korozyjnymi. Przechowywanie w organizerach lub walizkach narzędziowych zabezpiecza przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Unikać stosowania nasadek jako przedłużaczy dźwigni lub młotków. Przekroczenie dopuszczalnego momentu obrotowego może prowadzić do trwałego odkształcenia gniazda lub pęknięcia materiału.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: grzechotkę 3/8" z mechanizmem 72-zębowym, zestaw nasadek metrycznych 6-19 mm, adapter 3/8" na 1/2", klucz dynamometryczny do precyzyjnego dokręcania oraz organizery do przechowywania nasadek.

...