

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-sześciokatna-38-krotka-crv-8mm-schmith-sch01n20008-p-59354.html>



Nasadka sześciokątna 3/8" krótka CRV 8mm Schmith SCH01N20008

Cena brutto	4,00 zł
Cena netto	3,25 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01N20008
Kod producenta	SCH01N20008
Kod EAN	5902004755618
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Nasadka sześciokątna 3/8" krótka CRV 8mm Schmith SCH01N20008

Nasadka sześciokątna z gniazdem 3/8 cala wykonana ze stali chromowo-wanadowej. Przeznaczona do pracy z kluczami nasadowymi, grzechotkami i wkrętarkami udarowymi przy montażu i demontażu śrub oraz nakrętek M8.

Rozmiar nasadki 8 mm
Gniazdo napędowe 3/8"
Materiał CrV
Typ Krótka

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV

Materiał charakteryzujący się zwiększoną twardością i odpornością na ścieranie w porównaniu do standardowych stali narzędziowych. Stop chromu i wanadu zapewnia trwałość przy intensywnym użytkowaniu oraz odporność na korozję.

System AS-DRIVE

Konstrukcja gniazda nasadki minimalizuje kontakt z narożami śruby lub nakrętki, przenosząc moment obrotowy na ich boki. Rozwiązanie to redukuje ryzyko uszkodzenia krawędzi elementów złącznych, szczególnie przy zużytych lub skorodowanych śrubach.

Gniazdo 3/8 cala

Standard stosowany w narzędziach średniej wielkości. Kompatybilny z grzechotkami, kluczami dynamometrycznymi, przedłużkami i przegubami posiadającymi czop 3/8". Umożliwia pracę z momentami obrotowymi do około 200 Nm w zależności od narzędzia napędowego.

Wersja krótka

Konstrukcja o skróconej długości zapewnia lepszy dostęp w ograniczonych przestrzeniach roboczych. Mniejsza długość oznacza również większą sztywność i precyzję przenoszenia momentu obrotowego przy dokręcaniu.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01N20008
Producent	Schmith
Rozmiar nasadki	8 mm (sześciokątna)
Gniazdo napędowe	3/8" (9,53 mm)
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Typ nasadki	Krótka
System	AS-DRIVE

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub oraz nakrętek M8 w warsztacie mechanicznym
- Prace serwisowe przy samochodach osobowych i motocyklach
- Montaż konstrukcji stalowych i aluminiowych
- Prace przy instalacjach wodno-kanalizacyjnych i grzewczych
- Montaż mebli i wyposażenia biurowego
- Konserwacja maszyn i urządzeń przemysłowych
- Prace przy sprzęcie AGD i elektronarzędziach

Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje ze wszystkimi narzędziami wyposażonymi w czop 3/8 cala: grzechotki ręczne, klucze dynamometryczne, wkrętarki udarowe, przedłużki, przeguby kardana oraz uchwyty z końcówką 3/8". Przed użyciem należy sprawdzić, czy moment obrotowy narzędzia napędowego nie przekracza dopuszczalnych wartości dla nasadki 8 mm.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że nasadka jest prawidłowo osadzona na czopie narzędzia napędowego. Sprawdzić, czy mechanizm blokujący (kulka sprężynująca) zatrzasknął się w otworze czopa. Podczas pracy unikać przekraczania dopuszczalnych momentów obrotowych oraz pracy pod kątem, co może prowadzić do uszkodzenia gniazda nasadki lub czopa narzędzia.

Po zakończeniu pracy oczyścić nasadkę z zabrudzeń i pozostałości oleju. W przypadku pracy w warunkach wilgotnych lub kontaktu z substancjami korozyjnymi zabezpieczyć powierzchnię cienką warstwą oleju ochronnego. Przechowywać w suchym miejscu, najlepiej w organizerze lub kasce narzędziowej, co zapobiega uszkodzeniom mechanicznym i ułatwia identyfikację rozmiaru.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: grzechotkę 3/8", przedłużki w różnych długościach, przegub kardana 3/8" oraz komplet nasadek w zakresie 6-19 mm. W przypadku pracy z elementami trudnodostępnymi przydatne mogą być nasadki długie oraz adaptory z gniazda 3/8" na 1/4" lub 1/2".