

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-sześciokątna-38-krotka-crv-9mm-schmith-sch01n20009-p-59355.html>



Nasadka sześciokątna 3/8" krótka CRV 9mm Schmith SCH01N20009

Cena brutto	4,00 zł
Cena netto	3,25 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01N20009
Kod producenta	SCH01N20009
Kod EAN	5902004755625
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Nasadka sześciokątna 3/8" krótka CRV 9mm Schmith SCH01N20009

Nasadka sześciokątna z gniazdem 3/8 cala wykonana ze stali chromowo-wanadowej, przeznaczona do pracy z kluczami dynamometrycznymi, grzechotkami oraz korbami. Wyposażona w system AS-DRIVE zabezpieczający krawędzie nakrętek przed uszkodzeniem.

Rozmiar nasadki 9 mm
Gniazdo napędowe 3/8"
Materiał CrV
Typ Krótka

Charakterystyka

Stal chromowo-wanadowa CrV

Materiał łączy twardość chromu z elastycznością wanadu, co zapewnia odporność na pękanie przy dużych obciążeniach skrętnych. Struktura stali CrV charakteryzuje się zwiększoną wytrzymałością na ścieranie i korozję w porównaniu do standardowych stali narzędziowych.

System AS-DRIVE

Zmodyfikowana geometria wnętrza nasadki przenosi moment obrotowy na płaskie powierzchnie nakrętki zamiast na jej krawędzie. Rozwiązanie redukuje ryzyko zaokrąglenia naroży o około 30% i umożliwia pracę z częściowo uszkodzonymi łbami.

Gniazdo 3/8 cala

Standard napędowy stosowany w profesjonalnych zestawach narzędziowych do prac mechanicznych i montażowych. Kompatybilny z większością grzechotek, kluczy dynamometrycznych i korb dostępnych na rynku. Wymiar zapewnia kompromis między zwartością a momentem obrotowym.

Wersja krótka

Długość konstrukcji umożliwia dostęp do nakrętek w ograniczonych przestrzeniach roboczych. Krótsza oś nasadki zwiększa stabilność przy przekazywaniu momentu i redukuje ryzyko ześlizgnięcia się narzędzia podczas pracy pod kątem.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01N20009
Rozmiar klucza	9 mm
Typ gniazda napędowego	3/8" (kwadrat 10 mm)
Profil wewnętrzny	Sześciokątny z systemem AS-DRIVE
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Długość	Krótka
Producent	Schmith

Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów w warsztatach samochodowych
- Prace przy instalacjach hydraulicznych i pneumatycznych
- Serwis maszyn przemysłowych i urządzeń mechanicznych
- Montaż konstrukcji stalowych i aluminiowych
- Prace przy sprzęcie AGD wymagające dokładnego momentu dokręcenia
- Konserwacja i naprawy rowerów oraz motocykli
- Montaż mebli i elementów wyposażenia wewnątrz

Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje z wszystkimi narzędziami wyposażonymi w kwadratowy czop napędowy 3/8 cala. Przed użyciem należy sprawdzić, czy rozmiar 9 mm odpowiada wymiarowi nakrętek w danym zastosowaniu. W przypadku łączników metrycznych nasadka pasuje do nakrętek M6.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że nasadka jest całkowicie osadzona na nakrętce. Moment obrotowy powinien być przekazywany płynnie, bez gwałtownych szarpnięć, które mogą uszkodzić zarówno narzędzie, jak i element łączony.

Po zakończeniu pracy zaleca się oczyszczenie nasadki z zanieczyszczeń i zabezpieczenie cienką warstwą oleju. Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu, najlepiej w dedykowanym organaizerze lub zestawie, co zapobiega mechanicznym uszkodzeniom i utlenianiu powierzchni.

W przypadku pracy w środowisku agresywnym chemicznie lub przy dużej wilgotności, częstotliwość konserwacji należy zwiększyć. Regularny przegląd pozwala wykryć ewentualne pęknięcia lub deformacje, które dyskwalifikują narzędzie z dalszego użytkowania.