

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-sześciokątna-as-drive-14-10-mm-schmith-sch01n01010-p-59150.html>



Nasadka sześciokątna AS-DRIVE 1/4" 10 mm Schmith SCH01N01010

Cena brutto	2,89 zł
Cena netto	2,35 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SCH01N01010
Kod producenta	SCH01N01010
Kod EAN	5902004755434
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Nasadka sześciokątna AS-DRIVE 1/4" 10 mm Schmith SCH01N01010

Nasadka sześciokątna w rozmiarze 10 mm z uchwytem 1/4", wykonana ze stali chromowo-wanadowej (CrV). Wyposażona w system AS-DRIVE, który minimalizuje ryzyko uszkodzenia krawędzi nakrętek podczas pracy.

Rozmiar nasadki	10 mm
Gniazdo uchwyty	1/4" (6,35 mm)
Materiał	Stal CrV
System	AS-DRIVE

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Materiał charakteryzujący się zwiększoną twardością i odpornością na ścieranie. Stop chromu i wanadu zapewnia długą żywotność narzędzia oraz odporność na korozję, co ma znaczenie przy pracy w warunkach narażenia na wilgoć i zmienne temperatury.

System AS-DRIVE

Technologia polegająca na specjalnym kształcie wnętrza nasadki, która przenosi moment obrotowy na powierzchnie boczne nakrętki, a nie na jej krawędzie. Zmniejsza to ryzyko zaokrąglenia rogów śruby, szczególnie przy pracy z elementami zużytymi lub skorodowanymi.

Uchwyt 1/4"

Standardowy rozmiar gniazda kwadratowego 6,35 mm, kompatybilny z grzechotkami, korbami i przedłużkami posiadającymi czop 1/4". Ten rozmiar uchwytu stosuje się do prac wymagających mniejszych momentów obrotowych, typowych dla elektroniki, mechaniki precyzyjnej i montażu.

Konstrukcja krótka

Zwarta długość nasadki umożliwia pracę w ograniczonej przestrzeni, gdzie dostęp jest utrudniony. Krótka nasadka zapewnia lepszą kontrolę nad momentem dokręcania i stabilność podczas pracy w ciasnych miejscach.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01N01010
Rozmiar nasadki	10 mm
Rozmiar uchwytu	1/4" (6,35 mm)
Typ nasadki	Sześciokątna, krótka
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
System	AS-DRIVE
Producent	Schmith
Gwarancja	25 lat

Zastosowanie

- Dokręcanie i otkręcanie śrub i nakrętek M10 w instalacjach hydraulicznych
- Prace montażowe w elektronice użytkowej i sprzęcie AGD
- Serwis rowerowy - montaż hamulców, przerzutek, wsporników
- Montaż mebli i elementów wyposażenia wnętrz
- Prace przy instalacjach elektrycznych w puszkach montażowych
- Obsługa złączy w systemach klimatyzacji i wentylacji
- Drobne naprawy mechaniczne w pojazdach - elementy wykończeniowe, uchwyty
- Montaż osprzętu w modelarstwie i prototypowaniu

Użytkowanie i konserwacja

Sprawdzanie kompatybilności

Przed użyciem należy upewnić się, że rozmiar nasadki odpowiada wymiarowi nakrętki lub łba śruby. Nasadka 10 mm jest przeznaczona do śrub metrycznych M10. Sprawdź również, czy grzechotka lub korba posiada czop 1/4".

Zasady użytkowania

Nasadkę należy zakładać na nakrętkę w całości, aby zapewnić równomierny rozkład sił. Unikaj stosowania nadmiernego momentu obrotowego – nasadki 1/4" są przeznaczone do prac wymagających mniejszych obciążeń. W przypadku zablokowanych elementów zaleca się użycie środków penetrujących.

Konserwacja

Po zakończeniu pracy nasadkę należy oczyścić z zanieczyszczeń i osuszyć. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji. Regularnie kontroluj stan wnętrza nasadki – zużyte lub uszkodzone narzędzie może powodować uszkodzenie elementów złącznych.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: grzechotkę 1/4" z drobnym zębowaniem, przedłużki 1/4" w różnych długościach, adapter 1/4" na 3/8" do rozszerzenia możliwości zestawu oraz organizer lub kaseta na nasadki dla wygodnego przechowywania.