

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-szesciokatna-as-drive-14-11-mm-schmith-sch01n01011-p-59151.html>



Nasadka sześciokątna AS-DRIVE 1/4" 11 mm Schmith SCH01N01011

Cena brutto	3,30 zł
Cena netto	2,68 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01N01011
Kod producenta	SCH01N01011
Kod EAN	5902004755441
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Nasadka sześciokątna AS-DRIVE 1/4" 11 mm Schmith SCH01N01011

Nasadka sześciokątna z uchwytem 1/4" przeznaczona do pracy z grzechotkami, wkrętarkami akumulatorowymi oraz korbami. Profil sześciokątny 11 mm wykonany ze stali chromowo-wanadowej zapewnia trwałość w warunkach intensywnej eksploatacji.

Rozmiar klucza 11 mm
Typ uchwyty 1/4" (6,35 mm)
Materiał Stal CrV
System AS-DRIVE

Charakterystyka techniczna

System AS-DRIVE

Zmodyfikowana geometria gniazda rozkłada siły na większą powierzchnię styku z nakrętką. Kontakt następuje na płaskich ścianach elementu łącznego, z dala od naroży, co minimalizuje ryzyko zaokrąglenia krawędzi przy dużych momentach obrotowych.

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop stali z dodatkiem chromu i wanadu charakteryzuje się podwyższoną twardością oraz odpornością na ścieranie. Warstwa chromowa zabezpiecza przed korozją, co przedłuża żywotność narzędzia w środowiskach o podwyższonej wilgotności.

Uchwyt 1/4"

Standardowy czworokątny trzon o wymiarze 6,35 mm zapewnia kompatybilność z większością grzechotek i wkrętarek akumulatorowych z tym typem mocowania. Sprawdza się przy pracach wymagających umiarkowanych momentów dokręcania.

Rozmiar 11 mm

Profil sześciokątny 11 mm odpowiada nakrętkom i łbom śrub M7. Często stosowany w instalacjach sanitarnych, montażu mebli oraz drobnych konstrukcjach mechanicznych.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01N01011
Rozmiar klucza	11 mm
Typ uchwytu	1/4" (6,35 mm)
Profil gniazda	Sześciokątny
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
System	AS-DRIVE
Długość	Krótką
Gwarancja	25 lat

Zastosowanie

- Montaż i serwis instalacji sanitarnych
- Prace przy złączach w instalacjach hydraulicznych
- Składanie i naprawa mebli
- Montaż drobnych konstrukcji metalowych
- Serwis sprzętu AGD
- Prace przy urządzeniach elektronicznych
- Montaż osprzętu elektrycznego
- Konserwacja maszyn i urządzeń

Użytkowanie i konserwacja

Dobór momentu obrotowego

Uchwyt 1/4" przeznaczony jest do pracy z momentami do około 40-50 Nm. Przy większych wymaganiach należy stosować nasadki z uchwytem 3/8" lub 1/2". Przekroczenie dopuszczalnych wartości może prowadzić do uszkodzenia trzonu lub gniazda grzechotki.

Weryfikacja kompatybilności

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy rozmiar nasadki odpowiada wymiarom nakrętki lub śruby. Nasadka 11 mm pasuje do elementów łącznych z gwintem M7. Użycie niewłaściwego rozmiaru może prowadzić do uszkodzenia krawędzi nakrętki.

Konserwacja

Po zakończeniu pracy należy usunąć zanieczyszczenia z gniazda nasadki. W przypadku kontaktu z substancjami korozyjnymi zaleca się wytarcie narzędzia suchą szmatką i nałożenie cienkiej warstwy oleju ochronnego. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć grzechotkę 1/4" z mechanizmem 72-zębowym, przedłużkę 1/4" oraz komplet nasadek w rozmiarach 4-14 mm. W przypadku pracy z elementami w trudno dostępnych miejscach przydatne mogą być nasadki długie lub przeguby kardana.