

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-sześciokątna-as-drive-14-4-mm-schmith-sch01n01001-p-59142.html>



Nasadka sześciokątna AS-DRIVE 1/4" 4 mm Schmith SCH01N01001

Cena brutto	2,42 zł
Cena netto	1,97 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01N01001
Kod producenta	SCH01N01001
Kod EAN	5902004755359
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Nasadka sześciokątna AS-DRIVE 1/4" 4 mm Schmith

Nasadka sześciokątna w krótkim wykonaniu, przeznaczona do pracy z grzechotkami i kluczami udarowymi z chwytem 1/4". Wyposażona w system AS-DRIVE, który zwiększa trwałość elementów złącznych podczas intensywnej eksploatacji.

Rozmiar klucza 4 mm
Chwyt 1/4" (6,35 mm)
Materiał CrV
System AS-DRIVE

Charakterystyka techniczna

System AS-DRIVE

Profil wewnętrzny nasadki przenosi moment obrotowy na płaskie powierzchnie nakrętki, a nie na naroża. Redukuje to ryzyko zaokrąglenia krawędzi śruby lub nakrętki, szczególnie przy skorodowanych lub nadmiernie dokręconych połączeniach. System sprawdza się w warunkach warsztatowych, gdzie elementy złączne są często zużyte.

Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Stop stali z dodatkiem chromu i wanadu charakteryzuje się zwiększoną twardością i odpornością na ścieranie. Chrom zapewnia odporność na korozję, wanad poprawia wytrzymałość mechaniczną. Materiał ten zachowuje właściwości nawet przy długotrwałej pracy z narzędziami udarowymi.

Krótkie wykonanie

Nasadka o skróconej długości umożliwia pracę w miejscach o ograniczonym dostępie, gdzie standardowa nasadka nie zmieści się między elementami konstrukcyjnymi. Przydatna przy montażu w głębokich gniazdach lub w pobliżu przeszkód.

Chwyt 1/4"

Standardowy czworokątny chwyt o wymiarze 6,35 mm, kompatybilny z grzechotkami, kluczami udarowymi, bitami z trzonkiem oraz przedłużkami tego rozmiaru. Format 1/4" stosowany jest głównie w pracach precyzyjnych i przy mniejszych momentach dokręcania.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01N01001
Rozmiar klucza	4 mm
Typ chwytu	1/4" (6,35 mm) kwadrat
Profil wewnętrzny	Sześciokątny AS-DRIVE
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Długość	Krótką
Gwarancja	25 lat

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub oraz nakrętek M4 w mechanice precyzyjnej
- Prace serwisowe w elektronice i elektrotechnice
- Obsługa drobnych elementów złącznych w modelarstwie i prototypowaniu
- Montaż osprzętu w instalacjach niskoprądowych
- Prace przy urządzeniach AGD wymagających dostępu do małych śrub
- Serwis sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego

Kompatybilność z elementami złącznymi

Nasadka 4 mm współpracuje ze śrubami i nakrętkami o głowicy sześciokątnej oznaczonej jako M4 (średnica gwintu 4 mm). Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że rozmiar nasadki odpowiada wymiarowi głowicy śruby. Stosowanie niedopasowanej nasadki prowadzi do uszkodzenia elementu złącznego.

Użytkowanie i konserwacja

Po zakończeniu pracy nasadkę należy oczyścić z zanieczyszczeń i zabezpieczyć przed wilgocią. Mimo odporności korozyjnej stali CrV, długotrwały kontakt z wodą lub chemikaliami może prowadzić do powierzchniowego utlenienia.

System AS-DRIVE wymaga prawidłowego osadzenia nasadki na elemencie złącznym. Nasadka powinna być nałożona prostopadle do osi śruby, aby moment obrotowy był rozłożony równomiernie na wszystkie powierzchnie styku. Przekrzywienie może zmniejszyć skuteczność systemu anty-poślizgowego.

Nasadki z chwytem 1/4" nie są przeznaczone do pracy z bardzo wysokimi momentami obrotowymi. Przy przekroczeniu dopuszczalnych wartości może dojść do uszkodzenia chwytu lub samej nasadki. Dla większych momentów stosuje się nasadki z chwytem 3/8" lub 1/2".

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: grzechotkę 1/4" z drobnym zębowaniem (72 lub 90 zębów), zestaw nasadek Schmith w zakresie 4-14 mm, przedłużkę 1/4" do pracy w trudno dostępnych miejscach oraz adapter 1/4" na 3/8" umożliwiający współpracę z większymi narzędziami.