

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-szesciokatna-as-drive-14-8-mm-schmith-sch01n01008-p-59148.html>



Nasadka sześciokątna AS-DRIVE 1/4" 8 mm Schmith SCH01N01008

Cena brutto	2,42 zł
Cena netto	1,97 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01N01008
Kod producenta	SCH01N01008
Kod EAN	5902004755410
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Nasadka sześciokątna AS-DRIVE 1/4" 8 mm Schmith SCH01N01008

Nasadka sześciokątna w rozmiarze 8 mm z chwytem 1/4", wykonana ze stali chromowo-wanadowej CrV. Wyposażona w system AS-DRIVE chroniący krawędzie nakrętek przed uszkodzeniem.

Rozmiar nasadki 8 mm
Typ chwytu 1/4"
Materiał Stal CrV
System AS-DRIVE

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop chromu i wanadu zapewnia zwiększoną twardość i odporność na ścieranie. Materiał ten charakteryzuje się lepszymi właściwościami mechanicznymi niż zwykła stal narzędziowa, co przekłada się na dłuższą żywotność nasadki przy intensywnym użytkowaniu.

System AS-DRIVE

Technologia polegająca na specjalnym kształcie wnętrza nasadki, która przenosi moment obrotowy na płaskie powierzchnie nakrętki, a nie na jej krawędzie. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko zerwania krawędzi, szczególnie przy pracy z zakleszczonymi lub skorodowanymi elementami.

Chwytem 1/4"

Standardowy czworokątny chwyt o wymiarze 1/4 cala (6,35 mm), kompatybilny z najpopularniejszymi grzechotkami, przedłużkami i korbkami. Ten rozmiar stosowany jest głównie do prac wymagających mniejszych momentów obrotowych.

Rozmiar 8 mm

Nasadka przeznaczona do nakrętek i śrub sześciokątnych o kluczu 8 mm. Krótka wersja nasadki zapewnia lepszą dostępność w ograniczonych przestrzeniach i większą stabilność podczas pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01N01008
Rozmiar nasadki	8 mm
Typ chwytu	1/4" (6,35 mm)
Profil wewnętrzny	Sześciokątny z systemem AS-DRIVE
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Typ nasadki	Krótką
Odporność na korozję	Powłoka chromowana
Gwarancja	25 lat

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub w pracach mechanicznych i serwisowych
- Naprawa i konserwacja sprzętu elektronicznego i AGD
- Prace przy małych elementach wyposażenia i osprzętu
- Montaż mebli i akcesoriów domowych
- Serwis rowerowy i motocyklowy (mniejsze elementy)
- Prace instalacyjne przy osprzęcie elektrycznym
- Montaż obudów i paneli w elektronice

Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje ze wszystkimi narzędziami wyposażonymi w czworokątny chwyt 1/4". Przed użyciem należy sprawdzić, czy

grzechotka lub klucz dynamometryczny obsługują zakres momentów obrotowych odpowiedni dla tego rozmiaru nasadki. Standardowo nasadki 1/4" stosuje się do momentów do około 30-40 Nm.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy nasadka prawidłowo osadza się na nakrętce – luz nie powinien przekraczać 0,1-0,2 mm. System AS-DRIVE wymaga pełnego nałożenia nasadki na nakrętkę, aby zapewnić prawidłowe rozłożenie sił.

Po zakończeniu pracy zaleca się oczyszczenie nasadki z zanieczyszczeń i zabezpieczenie cienką warstwą oleju ochronnego. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji, mimo że powłoka chromowana zapewnia podstawową ochronę.

Nie należy używać nasadki jako przedłużki dźwigni ani narażać jej na uderzenia młotkiem – może to spowodować deformację profilu wewnętrznego i utratę właściwości systemu AS-DRIVE.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć grzechotkę 1/4", zestaw przedłużeń oraz inne nasadki z tej samej serii w rozmiarach od 4 do 14 mm. Schmith oferuje również adaptery pozwalające na połączenie nasadek 1/4" z większymi grzechotkami 3/8" lub 1/2".

...