

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-sześciokątna-as-drive-14-9-mm-schmith-sch01n01009-p-59149.html>



Nasadka sześciokątna AS-DRIVE 1/4" 9 mm Schmith SCH01N01009

Cena brutto	2,55 zł
Cena netto	2,07 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01N01009
Kod producenta	SCH01N01009
Kod EAN	5902004755427
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Nasadka sześciokątna AS-DRIVE 1/4" 9 mm Schmith

Nasadka sześciokątna krótka z uchwytem 1/4" przeznaczona do pracy z grzechotkami, kluczami dynamometrycznymi i wkrętarkami udarowymi. Wyposażona w system AS-DRIVE chroniący krawędzie nakrętek przed uszkodzeniem.

Rozmiar klucza 9 mm
Typ uchwyty 1/4" (6,35 mm)
Materiał CrV
Gwarancja 25 lat

Charakterystyka techniczna

System AS-DRIVE

Profil wewnętrzny nasadki przenosi moment obrotowy na płaskie powierzchnie nakrętki, a nie na jej krawędzie. Eliminuje to ryzyko zaokrąglenia naroży, zwłaszcza przy pracy z zardzewiałymi lub mocno dokręconymi elementami złącznymi.

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop chromu i wanadu zapewnia zwiększoną twardość powierzchni przy zachowaniu elastyczności rdzenia. Materiał charakteryzuje się odpornością na ścieranie, pękanie pod obciążeniem oraz korozję w środowisku warsztatowym.

Uchwyt 1/4"

Standardowy czworokątny wpust o wymiarze 6,35 mm kompatybilny z grzechotkami, wkrętarkami udarowymi oraz przedłużkami z tym rozmiarem uchwytu. Dedykowany do pracy z mniejszymi momentami obrotowymi – typowo do 100 Nm.

Wersja krótka

Kompaktowa długość nasadki ułatwia pracę w ograniczonych przestrzeniach montażowych. Krótsza konstrukcja zwiększa stabilność połączenia i zmniejsza ryzyko zsunięcia się z nakrętki podczas dokręcania.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01N01009
Rozmiar klucza	9 mm
Typ uchwytu	1/4" (6,35 mm)
Profil nasadki	Sześciokątny z systemem AS-DRIVE
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Długość nasadki	Wersja krótka
Gwarancja producenta	25 lat

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub oraz nakrętek M6 w instalacjach hydraulicznych
- Prace serwisowe przy drobnych elementach konstrukcyjnych
- Konserwacja sprzętu elektronarzędziowego i AGD
- Montaż osprzętu elektrycznego i instalacji niskoprądowych
- Serwis rowerowy – piasty, hamulce, drobne elementy napędu
- Prace przy złączach w meblach biurowych i domowych
- Naprawa urządzeń mechanicznych wymagających dostępu w ciasnych przestrzeniach

Kompatybilność z nakrętkami

Nasadka 9 mm przeznaczona jest do pracy z nakrętkami metrycznymi M6. Rozmiar klucza odnosi się do wymiaru „pod klucz” nakrętki, czyli odległości między jej równoległymi ściankami. Przed użyciem warto sprawdzić stan nakrętki – zaokrąglone krawędzie mogą wymagać użycia nasadki o rozmiar większej lub klucza nasadowego z profilem specjalnym.

Użytkowanie i konserwacja

Po zakończeniu pracy nasadkę należy oczyścić z zanieczyszczeń i wilgoci. Regularne smarowanie uchwytu zapobiega korozji i ułatwia zakładanie na grzechotkę. Unikać uderzeń młotkiem – nasadka przeznaczona jest do przenoszenia momentu obrotowego, a nie siły uderzeniowej.

System AS-DRIVE wymaga utrzymania czystości profilu wewnętrznego. Nagromadzenie brudu lub resztek metalu może zmniejszyć skuteczność ochrony nakrętek. W przypadku pracy z zardzewiałymi elementami zaleca się wcześniejsze zastosowanie środka penetrującego.

Produkty powiązane

Nasadka współpracuje z grzechotkami 1/4", przedłużkami, przegubami kardanowymi oraz wkrętarkami udarowymi z uchwytem kwadratowym 6,35 mm. Do kompletacji zestawu warto rozważyć nasadki w innych rozmiarach z tej samej serii oraz klucz dynamometryczny do kontrolowanego dokręcania.