

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-sześciokątna-długa-1-4-12-mm-tvardy-t00141-12-p-21447.html>



Nasadka sześciokątna długa 1 4" 12 mm TVARDY T00141-12

Cena brutto	5,44 zł
Cena netto	4,42 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T00141-12
Kod producenta	T00141-12
Kod EAN	5901477149436
Producent	Tvardy

Opis produktu

Nasadka sześciokątna długa 1/4" 12 mm TVARDY T00141-12

Nasadka sześciokątna długa przeznaczona do wkrętarek, kluczy dynamometrycznych i grzechotek z chwytem 1/4". Wydłużona konstrukcja umożliwia pracę w zagłębieniach i trudno dostępnych miejscach, gdzie standardowe nasadki nie sięgają.

Chwyt 1/4" (6,35 mm)
Rozmiar klucza 12 mm
Typ Długa
Profil Sześciokątny

Charakterystyka techniczna

Chwyt 1/4" (6,35 mm)
Standard stosowany w lekkich narzędziach ręcznych. Kompatybilny z większością wkrętarek akumulatorowych, grzechotek i kluczy dynamometrycznych o tym rozmiarze chwytu. Odpowiedni do momentów dokręcających do około 40-50 Nm.

--

Wydłużona konstrukcja

Długość nasadki przekracza standardowe wymiary, co pozwala na pracę w głębokich gniazdach, przy śrubach osadzonych w zagłębieniach lub w miejscach ograniczonych elementami konstrukcyjnymi. Szczególnie przydatna w pracach motoryzacyjnych i montażowych.

Profil sześciokątny

Wewnętrzny profil o sześciu kątach zapewnia równomierne rozłożenie siły na wszystkie ściany śruby lub nakrętki. Minimalizuje ryzyko obtarcia krawędzi elementów złącznych, co ma znaczenie przy pracy z materiałami miękkimi lub skorodowanymi.

Rozmiar 12 mm

Jeden z częściej stosowanych rozmiarów w zastosowaniach ogólnych. Wykorzystywany w montażu elementów elektrycznych, mechanicznych oraz w różnych pracach serwisowych. Sprawdza się przy śrubach M8 z łbem sześciokątnym.

Specyfikacja techniczna

Model	T00141-12
Producent	TVARDY
Typ nasadki	Sześciokątna długa
Rozmiar chwytu	1/4" (6,35 mm)
Rozmiar klucza	12 mm
Profil wewnętrzny	Sześciokąt
Konstrukcja	Długa

Zastosowanie

- Prace serwisowe w motoryzacji przy elementach osadzonych głęboko
- Montaż i demontaż śrub w zagłębieniach i otworach
- Serwis sprzętu elektronicznego i AGD
- Prace instalacyjne przy ograniczonym dostępie do elementów
- Montaż konstrukcji stalowych i aluminiowych
- Prace przy śrubach M8 z łbem sześciokątnym
- Konserwacja maszyn i urządzeń przemysłowych
- Naprawy rowerowe i motocyklowe

Użytkowanie i konserwacja

Sprawdzanie kompatybilności

Przed użyciem należy upewnić się, że narzędzie napędzające posiada chwyt 1/4" oraz że śruba lub nakrętka ma wymiar 12 mm. Nasadka powinna wchodzić na element złączny bez nadmiernego luzu, ale także bez konieczności forsowania.

Zakres momentów obrotowych

Chwyt 1/4" jest przeznaczony do lekkich i średnich obciążeń. Nie należy przekraczać momentów dokręcających zalecanych przez producenta narzędzia napędzającego. Do ciężkich zastosowań należy rozważyć użycie narzędzi z chwytem 3/8" lub 1/2".

Konserwacja

Po użyciu w warunkach wilgotnych lub kontakcie z substancjami korozyjnymi nasadkę należy oczyścić i osuszyć. Okresowe smarowanie chwytu przedłuża żywotność zarówno nasadki, jak i narzędzia napędzającego.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć inne rozmiary nasadek długich z serii TVARDY 1/4" (8 mm, 10 mm, 13 mm, 14 mm) oraz grzechotkę lub przedłużkę z chwytem 1/4" dla zwiększenia zasięgu pracy.