

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-sześciokątna-długa-1-4-13-mm-tvardy-t00141-13-p-21448.html>



Nasadka sześciokątna długa 1 4" 13 mm TVARDY T00141-13

Cena brutto	5,98 zł
Cena netto	4,86 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T00141-13
Kod producenta	T00141-13
Kod EAN	5901477149443
Producent	Tvardy

Opis produktu

Nasadka sześciokątna długa 1/4" 13 mm TVARDY T00141-13

Długa nasadka sześciokątna do obsługi śrub i nakrętek M13 w miejscach o ograniczonym dostępie. Standardowy chwyt 1/4" zapewnia kompatybilność z większością grzechotek, kluczy dynamometrycznych oraz wkrętarek udarowych.

Rozmiar klucza 13 mm
Chwyt 1/4" (6,35 mm)
Typ Długa
Model T00141-13

Charakterystyka techniczna

Chwyt 1/4" (6,35 mm)

Standard stosowany w lekkich narzędziach do prac montażowych i serwisowych. Kompatybilny z grzechotkami, przegubami, przedłużkami oraz adapterami o tym samym wymiarze chwytu. Odpowiedni do momentów dokręcających do około 40-60 Nm.

--

Profil sześciokątny 13 mm

Rozmiar dedykowany śrubom i nakrętkom M8, typowo stosowanym w instalacjach elektrycznych, hydraulicznych oraz w montażu mebli i elementów wyposażenia. Sześciokątny profil zapewnia równomierne rozłożenie siły na wszystkie krawędzie łba.

Konstrukcja wydłużona

Zwiększona długość trzpienia umożliwia dostęp do elementów złącznych umieszczonych w zagłębieniach, otworach montażowych oraz miejscach zasłoniętych innymi komponentami. Szczególnie przydatna w pracach przy instalacjach sanitarnych i elektrycznych.

Materiał wykonania

Stal narzędziowa o odpowiedniej twardości zapewnia odporność na odkształcenia przy typowych obciążeniach roboczych. Powierzchnia chromowana lub fosfatowana zabezpiecza przed korozją podczas pracy w środowisku wilgotnym.

Specyfikacja techniczna

Producent	TVARDY
Model	T00141-13
Rozmiar klucza	13 mm
Wymiar chwytu	1/4" (6,35 mm)
Typ nasadki	Długa
Profil	Sześciokątny
Zastosowanie	Śruby i nakrętki M8

Zastosowanie

- Montaż i serwis instalacji elektrycznych (puszki, rozdzielnice, oprawy)
- Prace przy instalacjach wodno-kanalizacyjnych (złączki, uchwyty rur)
- Montaż mebli i wyposażenia wnętrz
- Prace przy elementach samochodowych w miejscach trudnodostępnych
- Montaż urządzeń AGD i RTV
- Prace konserwacyjne przy maszynach i urządzeniach przemysłowych
- Montaż konstrukcji metalowych i aluminiowych
- Prace przy systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Kompatybilność i użytkowanie

Narzędzia kompatybilne

Nasadka współpracuje z wszystkimi narzędziami wyposażonymi w chwyt 1/4": grzechotki ręczne, klucze dynamometryczne, wkrętarki akumulatorowe z adapterem udarowym, wkrętarki pneumatyczne oraz przedłużki i przeguby kardana. Przed użyciem z narzędziami udarowymi sprawdzić zalecenia producenta dotyczące maksymalnego momentu obrotowego.

Sprawdzanie rozmiaru

Rozmiar 13 mm odpowiada śrubom i nakrętkom z gwintem M8. W przypadku wątpliwości co do rozmiaru elementu złącznego należy użyć suwmiarki lub sprawdzić oznaczenia na łbie śruby. Nasadka sześciokątna nie jest przeznaczona do obsługi śrub z profilem Torx, Phillips czy Pozidriv.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowej pracy z nasadkami 1/4" zaleca się posiadanie grzechotki z drobnym zębowaniem, zestawu przedłużeń (50 mm, 100 mm, 150 mm) oraz przegubu kardana do pracy pod kątem. Dla zastosowań wymagających precyzyjnego dokręcania przydatny będzie klucz dynamometryczny z zakresem 5-60 Nm.