

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-udarowa-12-20-mm-crv-yt-1792-yato-p-6770.html>

Nasadka udarowa 1/2" 20 mm, crv YT-1792 YATO

Cena brutto	1,56 zł
Cena netto	1,27 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-1792
Kod producenta	YT-1792
Kod EAN	5906083917929
Producent	YATO
Rodzaj nasadki	Sześciokątna
Jednostka	SZT
Ilość elementów [szt.]	1
Długość [mm]	38
Napęd	1/2"
Rozmiar [mm]	20
Materiał	CrV

Opis produktu

Nasadka udarowa 1/2" 20 mm CrV YATO YT-1792

Nasadka udarowa YATO YT-1792 to narzędzie przeznaczone do pracy z kluczami udarowymi pneumatycznymi i elektrycznymi. Wykonana ze stali chromowo-wanadowej, zapewnia trwałość w warunkach intensywnego użytkowania warsztatowego.

Chwyt 1/2" (12,7 mm)
Rozmiar nasadki 20 mm
Materiał CrV
Model YT-1792

Charakterystyka nasadki udarowej 1/2"

Chwył kwadratowy 1/2 cala

Chwył 1/2" (12,7 mm) to standard w profesjonalnych narzędziach pneumatycznych i elektrycznych. Zapewnia kompatybilność z większością kluczy udarowych stosowanych w warsztatach samochodowych i przemysłowych.

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop chromowo-wanadowy charakteryzuje się podwyższoną twardością i odpornością na ścieranie. Dodatek wanadu zwiększa wytrzymałość zmęczeniową materiału, co ma znaczenie przy cyklicznych obciążeniach udarowych.

Konstrukcja udarowa

Wzmocniona ściana nasadki i zoptymalizowana geometria pozwalają przenosić wysokie momenty obrotowe generowane przez klucze udarowe bez ryzyka pęknięcia czy odkształcenia narzędzia.

Rozmiar 20 mm

Nasadka 20 mm znajduje zastosowanie przy śrubach i nakrętkach M12-M14, często spotykanych w układach hamulcowych, zawieszaniach oraz elementach mocujących podzespołów mechanicznych.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-1792
Producent	YATO
Typ	Nasadka udarowa
Rozmiar nasadki	20 mm
Chwył	1/2" (12,7 mm)
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Przeznaczenie	Klucze udarowe pneumatyczne i elektryczne

Zastosowanie nasadki udarowej 20 mm

- Demontaż i montaż kół samochodowych z nakrętkami M12-M14
- Prace przy układach hamulcowych - zaciski, tarcze
- Serwis elementów zawieszenia pojazdów osobowych
- Montaż konstrukcji stalowych w przemyśle

-
- Konserwacja maszyn i urządzeń przemysłowych
 - Prace przy instalacjach rurowych średnich średnic
 - Naprawa sprzętu rolniczego i budowlanego
 - Serwis pojazdów użytkowych - elementy mocujące

Różnica między nasadkami udarowymi a standardowymi

Nasadki udarowe mają grubsze ściany i są wykonane z bardziej elastycznej stali niż nasadki standardowe. Pozwala to absorbować wibracje i udary generowane przez klucze pneumatyczne bez uszkodzenia narzędzia. Stosowanie zwykłych nasadek z kluczami udarowymi może prowadzić do ich pęknięcia.

Użytkowanie i konserwacja

Przed użyciem należy sprawdzić stan gniazda kwadratowego - nie powinno wykazywać śladów zużycia czy odkształceń. Podczas pracy należy upewnić się, że nasadka jest prawidłowo osadzona na chwycie klucza udarowego.

Po zakończeniu pracy zaleca się oczyszczenie nasadki z zanieczyszczeń i zabezpieczenie cienką warstwą oleju ochronnego. Przechowywanie w suchym miejscu wydłuża żywotność narzędzia poprzez zapobieganie korozji.

Regularna kontrola stanu technicznego nasadki pozwala wykryć ewentualne uszkodzenia przed ich pogłębieniem. Szczególną uwagę należy zwrócić na stan krawędzi wewnętrznych - zaokrąglenia mogą świadczyć o nadmiernym zużyciu.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć inne rozmiary nasadek udarowych 1/2" YATO, przedłużki udarowe oraz klucze dynamometryczne do precyzyjnego dokręcania śrub z określonym momentem obrotowym.