

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-udarowa-12-6-kat-29mm-cr-mo-1080-p-57795.html>



Nasadka udarowa 1/2" 6-kąt 29mm CR-MO (10/80)

Cena brutto	16,30 zł
Cena netto	13,25 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T00210-29
Kod producenta	T00210-29
Kod EAN	5901477195815
Producent	Tvardy

Opis produktu

Nasadka udarowa 1/2" 6-kąt 29mm CR-MO

Profesjonalna nasadka udarowa przeznaczona do pracy z kluczami pneumatycznymi, elektrycznymi i akumulatorowymi. Wykonana ze stali chromowo-molibdenowej CR-MO, która wytrzymuje ekstremalne obciążenia udarowe bez odkształceń.

Rozmiar klucza 29 mm
Napęd 1/2" (12,7 mm)
Materiał CR-MO
Typ Udarowa krótka

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-molibdenowa CR-MO
Materiał o zwiększonej elastyczności i odporności na uderzenia. W przeciwieństwie do stali CR-V stosowanej w nasadkach ręcznych, CR-MO pochłania drgania i nie pęka pod wpływem cyklicznych obciążeń udarowych.

Napęd kwadratowy 1/2"

Standard 12,7 mm kompatybilny z większością kluczy udarowych warsztatowych. Zabezpieczenie w postaci otworu na sworzeń zapobiega wypadnięciu nasadki podczas pracy.

Profil 6-kątny wewnętrzny

Gniazdo 29 mm w kształcie heksagonalnym zapewnia równomierne rozłożenie sił na wszystkie krawędzie śruby lub nakrętki, minimalizując ryzyko ich uszkodzenia przy wysokich momentach obrotowych.

Konstrukcja krótka

Długość zoptymalizowana pod kątem pracy w ograniczonej przestrzeni. Krótsze nasadki lepiej przenoszą moment obrotowy i zmniejszają dźwignię mogącą prowadzić do zniszczenia łącznika.

Specyfikacja techniczna

Model	T00210-29
Rozmiar gniazda	29 mm
Napęd	1/2" (12,7 mm)
Profil wewnętrzny	6-kątny (hexagon)
Materiał	Stal CR-MO (chromowo-molibdenowa)
Długość	Krótka
Zabezpieczenie	Otwór na sworzeń
Przeznaczenie	Klucze udarowe (pneumatyczne, elektryczne, akumulatorowe)
Pakowanie	10 sztuk / 80 sztuk

Zastosowanie

- Demontaż i montaż kół w warsztatach samochodowych
- Serwis układów hamulcowych i zawieszenia
- Montaż konstrukcji stalowych w budownictwie
- Prace konserwacyjne w przemyśle
- Obsługa maszyn budowlanych i rolniczych
- Naprawy w serwisach ciężarowych
- Montaż instalacji przemysłowych

Różnice między stalą CR-MO a CR-V

Wybór materiału ma bezpośredni wpływ na trwałość nasadki w zastosowaniach udarowych:

Stal CR-MO (chromowo-molibdenowa)

Dodatek molibdenu zwiększa elastyczność materiału, co pozwala mu absorbować energie uderzeń bez pękania. Nasadki CR-MO zachowują parametry wytrzymałościowe nawet przy wielokrotnych obciążeniach uderowych. Stosowane w profesjonalnym sprzęcie warsztatowym.

Stal CR-V (chromowo-wanadowa)

Twardsza, ale bardziej krucha. Dodatek wanadu poprawia odporność na ścieranie, lecz ogranicza elastyczność. Nasadki CR-V są odpowiednie do pracy z kluczami ręcznymi, ale mogą pękać przy użyciu z narzędziami uderowymi.

Użytkowanie i konserwacja

Sprawdzanie kompatybilności

Przed użyciem upewnij się, że rozmiar nasadki odpowiada łącznikowi. Nasadka 29 mm pasuje do nakrętek i śrub o tym samym wymiarze klucza. Weryfikuj stan gniazda 6-kątnego – zużyte krawędzie mogą powodować ślizganie się.

Praca z kluczem uderowym

Nasadź narzędzie na kwadrat 1/2" i zabezpiecz sworzeniem, jeśli klucz posiada taką funkcję. Ustaw odpowiedni moment obrotowy zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu lub konstrukcji. Nadmierny moment może uszkodzić gwint.

Konserwacja

Po zakończeniu pracy oczyść nasadkę z zabrudzeń. Regularnie sprawdzaj stan gniazda kwadratowego – luzy mogą prowadzić do uszkodzenia nasadki lub klucza. Przechowuj w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.

Produkty powiązane

Nasadka współpracuje z kluczami uderowymi 1/2", adapterami przedłużającymi oraz sworzniami zabezpieczającymi. Rozważ kompletowanie zestawu nasadek w różnych rozmiarach dla pełnej funkcjonalności warsztatowej.