

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-udarowa-34-29-mm-yt-1079-yato-p-475.html>

Nasadka udarowa 3/4" 29 mm YT-1079 YATO

Cena brutto	17,63 zł
Cena netto	14,33 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-1079
Kod producenta	YT-1079
Kod EAN	5906083910791
Producent	YATO
Jednostka	SZT
Ilość elementów [szt.]	1
Długość [mm]	53
Rodzaj nasadki	Sześciokątna
Rozmiar [mm]	29
Materiał	CrMo SCM-440, CrV50BV30
Napęd	3/4"

Opis produktu

Nasadka udarowa 3/4" 29 mm YT-1079 YATO

Nasadka udarowa z gniazdem 3/4 cala przeznaczona do pracy z kluczami udarowymi pneumatycznymi i elektrycznymi. Wykonana ze stali chromowo-molibdenowej z fosforanowaniem powierzchni, zapewnia trwałość w intensywnej eksploatacji warsztatowej.

Gniazdo napędowe 3/4" (19 mm)

Rozmiar klucza 29 mm

Materiał Stal CrMo

Wykończenie Fosforanowanie

Charakterystyka techniczna nasadki udarowej

Stal chromowo-molibdenowa (CrMo)

Stop stali o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej i odporności na uderzenia. Dodatek chromu zwiększa twardość powierzchni, a molibden poprawia odporność na odkształcenia przy dużych obciążeniach dynamicznych występujących w kluczu udarowym.

Gniazdo napędowe 3/4 cala

Standardowy rozmiar kwadratowego gniazda (19 mm) stosowany w profesjonalnych narzędziach pneumatycznych i elektrycznych. Zapewnia kompatybilność z większością kluczy udarowych używanych w serwisach i warsztatach przemysłowych.

Profil sześciokątny 29 mm

Rozmiar nasadki odpowiadający śrubom i nakrętkom M18-M20, często stosowanym w układach jezdnym pojazdów ciężarowych i maszyn budowlanych. Profil sześciokątny rozkłada siły dokręcania równomiernie, minimalizując ryzyko uszkodzenia krawędzi elementu złączonego.

Powłoka fosforanowa

Warstwa ochronna powstała w procesie fosforanowania, która zwiększa odporność na korozję i zmniejsza tarcie. Charakterystyczna matowa, ciemnoszara powierzchnia ułatwia identyfikację nasadek udarowych w zestawie narzędzi.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-1079
Producent	YATO
Typ nasadki	Udarowa
Rozmiar gniazda napędowego	3/4" (19 mm)
Rozmiar klucza	29 mm
Długość nasadki	29 mm
Profil	Sześciokątny
Materiał	Stal CrMo (chromowo-molibdenowa)
Wykończenie powierzchni	Fosforanowanie

Zastosowanie nasadki udarowej 29 mm

-
- Odkręcanie i dokręcanie nakrętek kół w pojazdach ciężarowych i dostawczych
 - Montaż i demontaż elementów układu jezdnego w serwisach samochodowych
 - Prace przy maszynach budowlanych i rolniczych
 - Serwisowanie systemów zawieszenia w pojazdach użytkowych
 - Obsługa połączeń śrubowych w konstrukcjach stalowych
 - Prace montażowe w przemyśle wymagające dużych momentów dokręcania
 - Wymiana elementów w instalacjach przemysłowych

Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje ze wszystkimi kluczami udarowymi wyposażonymi w kwadratowy czop napędowy 3/4 cala. Przed użyciem należy sprawdzić, czy maksymalny moment obrotowy klucza nie przekracza wytrzymałości nasadki. W przypadku kluczy pneumatycznych zaleca się stosowanie regulatora ciśnienia dla ochrony zarówno narzędzia, jak i elementów złącznych.

Użytkowanie i konserwacja

Nasadki udarowe wymagają regularnej kontroli stanu technicznego. Po każdym użyciu należy oczyścić wnętrze nasadki z zanieczyszczeń i sprawdzić, czy profil sześciokątny nie wykazuje śladów zużycia. Gniazdo napędowe powinno być wolne od uszkodzeń mechanicznych, które mogłyby prowadzić do poluzowania połączenia z kluczem.

Fosforanowana powierzchnia nie wymaga dodatkowego smarowania, jednak w środowisku o wysokiej wilgotności zaleca się przechowywanie nasadek w suchym miejscu. Regularnie należy kontrolować stan zabezpieczenia antykorozyjnego, szczególnie po pracy w warunkach narażenia na wodę lub chemikalia.

Różnica między nasadkami udarowymi a standardowymi

Nasadki udarowe charakteryzują się grubszymi ściankami i są wykonane ze stali o wyższej ciągliwości niż nasadki standardowe. Konstrukcja ta pozwala absorbować uderzenia generowane przez klucz udarowy bez pęknięcia. Stosowanie nasadek standardowych z narzędziami udarowymi może prowadzić do uszkodzenia nasadki lub elementu złącznego.

Produkty powiązane

Do kompletu z nasadką udarową 29 mm warto rozważyć inne rozmiary nasadek udarowych 3/4" dostępne w ofercie YATO, adapter z 3/4" na 1/2" do pracy z mniejszymi nasadkami, oraz przedłużki udarowe 3/4" umożliwiające dostęp do trudno osiągalnych połączeń śrubowych.