

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-udarowa-dluga-12-6-kat-25mm-cr-mo-636-p-57824.html>



Nasadka udarowa długa 1/2" 6-kąt 25mm CR-MO (6/36)

Cena brutto	23,27 zł
Cena netto	18,92 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T00211-25
Kod producenta	T00211-25
Kod EAN	5901477196287
Producent	Tvardy

Opis produktu

Nasadka udarowa długa 1/2" 6-kąt 25mm CR-MO

Profesjonalna nasadka udarowa w wydłużonej wersji, przeznaczona do pracy z narzędziami pneumatycznymi i elektrycznymi. Wykonana ze stali chromowo-molibdenowej CR-MO, zapewnia trwałość w warunkach przemysłowych i warsztatowych.

Rozmiar 25 mm (6-kąt)
Napęd 1/2" (12,7 mm)
Wersja długa
Materiał Stal CR-MO

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja wydłużona

Dłuższy profil umożliwia dostęp do śrub i nakrętek osadzonych głęboko w gniazdach montażowych, typowych w układach zawieszenia, silnikach czy konstrukcjach stalowych. Rozwiązuje problem standardowych nasadek, które nie sięgają do elementów złącznych w wąskich kanałach.

Stal chromowo-molibdenowa CR-MO

Materiał o podwyższonej wytrzymałości na obciążenia udarowe. Dodatek molibdenu zwiększa elastyczność struktury, co pozwala pochłaniać wibracje bez ryzyka pęknięć. W przeciwieństwie do stali CR-V, przeznaczonej do narzędzi ręcznych, CR-MO zachowuje parametry przy pracy z kluczami udarowymi o wysokim momencie obrotowym.

Napęd kwadratowy 1/2"

Gniazdo montażowe o wymiarze 12,7 mm (1/2 cala) zapewnia kompatybilność z najpopularniejszymi kluczami udarowymi pneumatycznymi i elektrycznymi oraz grzechotkami dynamometrycznymi. Standard stosowany w warsztatach samochodowych i przemyśle.

Profil 6-kątny wewnętrzny

Gniazdo sześciokątne o rozstawie 25 mm rozkłada siły na większą powierzchnię styku ze śrubą, minimalizując ryzyko zaokrąglenia naroży. Otwór przelotowy umożliwia montaż sworznia zabezpieczającego, zapobiegającego wypadnięciu nasadki podczas pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	T00211-25
Typ	Nasadka udarowa długa (impact socket long)
Rozmiar gniazda roboczego	25 mm (6-kąt)
Napęd (gniazdo montażowe)	1/2" (12,7 mm)
Materiał	Stal chromowo-molibdenowa CR-MO
Długość	Wydłużona (LONG)
Zabezpieczenie	Otwór na sworzeń
Przeznaczenie	Narzędzia udarowe pneumatyczne i elektryczne

Zastosowanie

- Demontaż i montaż kół w warsztatach samochodowych
- Obsługa śrub zawieszenia i układu hamulcowego
- Prace przy silnikach – dostęp do śrub głowicy i kolektora
- Montaż konstrukcji stalowych w budownictwie
- Serwis maszyn przemysłowych i urządzeń
- Prace montażowe w ograniczonej przestrzeni
- Demontaż zardzewiałych połączeń gwintowych
- Zastosowania wymagające dużego momentu obrotowego

CR-MO vs CR-V - różnice w praktyce

Stal CR-MO (chromowo-molibdenowa) charakteryzuje się wyższą odpornością na obciążenia cykliczne i udary niż CR-V (chromowo-wanadowa). Molibden zwiększa hartowność i elastyczność, co pozwala materiałowi pochłaniać energię uderzeń bez mikropęknięć. Stal CR-V, choć twarda, jest bardziej krucha i przy pracy z kluczami udarowymi może ulec uszkodzeniu. CR-MO to standard w narzędziach pneumatycznych i elektrycznych o wysokim momencie.

Użytkowanie

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy nasadka jest prawidłowo osadzona na trzpieniu klucza – luz może prowadzić do wypadnięcia pod obciążeniem. Podczas dokręcania śrub kluczem udarowym zaleca się pracę impulsową, z krótkimi seriami uderzeń, co pozwala kontrolować moment obrotowy i uniknąć przekręcenia gwintu.

Nasadki udarowe nie wymagają smarowania, ale po pracy w warunkach wilgotnych lub kontakcie z chemikaliami warto oczyścić je szczotką i zabezpieczyć cienką warstwą oleju. Przechowywanie w organizerze lub na szynie magnetycznej zapobiega uszkodzeniom mechanicznym i ułatwia identyfikację rozmiaru.

Produkty powiązane

Do kompletu polecane są nasadki udarowe w innych rozmiarach z serii Tvardy, grzechotka udarowa 1/2" oraz przedłużki udarowe, które dodatkowo zwiększają zasięg w głębokich gniazdach montażowych.