

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-udarowa-dluga-34-22-mm-yt-1122-yato-p-1089.html>

Nasadka udarowa długa 3/4" 22 mm YT-1122 YATO

Cena brutto	19,93 zł
Cena netto	16,20 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-1122
Kod producenta	YT-1122
Kod EAN	5906083911224
Producent	YATO
Długość [mm]	90
Rodzaj nasadki	Sześciokątna
Jednostka	SZT
Ilość elementów [szt.]	1
Napęd	3/4"
Rozmiar [mm]	22
Materiał	CrMo SCM-440, CrV50BV30

Opis produktu

Nasadka udarowa długa 3/4" 22 mm YT-1122 YATO

Nasadka udarowa długa przeznaczona do pracy z kluczami pneumatycznymi i elektrycznymi. Wykonana ze stali chromowo-molibdenowej, zaprojektowana do intensywnej eksploatacji w warunkach warsztatowych i przemysłowych.

Nasadka udarowa 3/4 cala

Rozmiar klucza 22 mm

Materiał Stal CrMo

Typ Długa

Charakterystyka nasadki udarowej 3/4 cala

Chwył 3/4 cala (19 mm)

Kwadrat napędowy 3/4" oznacza powierzchnię styku 19 mm, stosowany w narzędziach o wysokim momencie obrotowym. Kompatybilny z kluczami udarowymi pneumatycznymi i elektrycznymi o tym standardzie chwytu. Sprawdza się w zastosowaniach wymagających momentów przekraczających możliwości chwytów 1/2".

Stal chromowo-molibdenowa CrMo

Stop chromu i molibdenu zapewnia podwyższoną wytrzymałość na obciążenia udarowe i cykliczne. Materiał charakteryzuje się twardością powierzchni przy zachowaniu elastycznego rdzenia, co minimalizuje ryzyko pęknięć podczas pracy z kluczami pneumatycznymi. Odporność na ścieranie wydłuża okres eksploatacji narzędzia.

Wersja długa

Wydłużona konstrukcja umożliwia dostęp do śrub i nakrętek w zagłębieniach oraz trudno dostępnych miejscach montażowych. Zastosowanie w pracach przy elementach zawieszenia, układach hamulcowych i komponentach montowanych głęboko w strukturze. Długość zwiększa dźwignię, co ułatwia pracę przy silnie dokręconych połączeniach.

Rozmiar klucza 22 mm

Wymiar sześciokąta wewnętrznego 22 mm odpowiada standardowym śrubom i nakrętkom stosowanym w motoryzacji i przemyśle maszynowym. Typowo używany przy montażu kół, elementach zawieszenia oraz połączeniach konstrukcyjnych. Precyzyjne dopasowanie minimalizuje luz i zmniejsza ryzyko uszkodzenia krawędzi elementów złącznych.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-1122
Producent	YATO
Chwył nasadki	3/4" (19 mm)
Rozmiar klucza	22 mm
Typ nasadki	Długa, udarowa
Materiał	Stal chromowo-molibdenowa (CrMo)
Przeznaczenie	Klucze pneumatyczne, klucze elektryczne

Zastosowanie nasadki udarowej 22 mm

- Montaż i demontaż kół w pojazdach osobowych i dostawczych
- Prace przy elementach zawieszenia samochodowego
- Obsługa układów hamulcowych i komponentów podwozia
- Montaż konstrukcji stalowych w budownictwie przemysłowym
- Serwis maszyn rolniczych i sprzętu budowlanego
- Prace konserwacyjne przy instalacjach przemysłowych
- Montaż i demontaż elementów w warsztatach mechanicznych
- Naprawy pojazdów ciężarowych i maszyn roboczych

Kompatybilność i użytkowanie

Sprawdzanie kompatybilności narzędzia

Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że klucz udarowy posiada chwyt 3/4 cala. Nasadka wymaga narzędzi o odpowiednim momencie obrotowym – klucze pneumatyczne z tym chwytem generują zazwyczaj moment od 600 do 2000 Nm. Wersja długa może wymagać większej przestrzeni roboczej niż standardowa nasadka.

Zasady bezpiecznej eksploatacji

Nasadki udarowe należy używać wyłącznie z narzędziami udarowymi – stosowanie z kluczami ręcznymi może prowadzić do uszkodzeń. Przed każdym użyciem warto sprawdzić stan powierzchni roboczej i brak pęknięć. Regularnie czyścić nasadkę z zanieczyszczeń i zabezpieczać antykorozyjnie. Unikać przekraczania maksymalnych momentów zalecanych przez producenta narzędzia napędowego.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć inne nasadki udarowe YATO 3/4" w różnych rozmiarach, przedłużki udarowe 3/4", przegubniki udarowe oraz zestawy nasadek dla warsztatów. Przydatne mogą być również klucze dynamometryczne do kontrolowanego dokręcania oraz walizki i organizery na narzędzia.

...