

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-udarowa-dluga-34-6-kat-22mm-cr-mo-120-p-57853.html>



Nasadka udarowa długa 3/4" 6-kąt 22mm CR-MO (1/20)

Cena brutto	36,91 zł
Cena netto	30,01 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T00213-22
Kod producenta	T00213-22
Kod EAN	5901477196386
Producent	Tvardy

Opis produktu

Nasadka udarowa długa 3/4" 6-kąt 22mm CR-MO

Profesjonalna nasadka udarowa o wydłużonej konstrukcji, przeznaczona do pracy z narzędziami pneumatycznymi i elektrycznymi. Wykonana ze stali chromowo-molibdenowej CR-MO, zapewnia trwałość w warunkach przemysłowych i warsztatowych.

Rozmiar klucza 22 mm
Napęd 3/4" (19,05 mm)
Profil 6-kątny (hexagon)
Typ konstrukcji Długa (LONG)

Charakterystyka techniczna

Wydłużona konstrukcja

Profil LONG umożliwia dostęp do śrub i nakrętek osadzonych głęboko w gniazdach montażowych, otworach w felgach czy konstrukcjach rurowych. Typowa długość przekracza standardowe nasadki o 30-50%, co eliminuje potrzebę stosowania przedłużeń w wielu zastosowaniach.

Stal CR-MO

Chromowo-molibdenowa stal stopowa charakteryzuje się podwyższoną odpornością na uderzenia cykliczne i odkształcenia plastyczne. Dodatek molibdenu zwiększa hartowność i wytrzymałość zmęczeniową, co ma kluczowe znaczenie przy obciążeniach uderowych przekraczających 1000 Nm.

Napęd 3/4"

Gniazdo montażowe o wymiarze 3/4 cala (19,05 mm) stanowi standard w zastosowaniach ciężkich. Kompatybilne z kluczami udarowymi pneumatycznymi o mocy 800-2000 Nm oraz elektrycznymi o momencie do 1500 Nm. Stosowane w serwisach pojazdów ciężarowych i maszynach budowlanych.

Profil 6-kątny

Sześciokątny przekrój wewnętrzny rozkłada siły na większą powierzchnię kontaktu ze śrubą, redukując ryzyko zaokrąglenia naroży. W porównaniu z profilem 12-kątnym zapewnia lepszą transmisję momentu przy elementach mocno skorodowanych lub przytarciowych.

Specyfikacja techniczna

Model	T00213-22
Rozmiar klucza	22 mm
Napęd (gniazdo montażowe)	3/4" (19,05 mm)
Profil wewnętrzny	6-kątny (hexagon)
Typ konstrukcji	Długa (LONG)
Materiał	Stal CR-MO (chromowo-molibdenowa)
Przeznaczenie	Narzędzia udarowe (pneumatyczne, elektryczne)
Zabezpieczenie	Otwór na sworzeń zabezpieczający
Producent	Tvardy

Zastosowanie

- Demontaż i montaż kół w pojazdach ciężarowych i maszynach budowlanych
- Serwis układów hamulcowych w samochodach osobowych i dostawczych
- Montaż konstrukcji stalowych z użyciem śrub wysokowytrzymałych
- Prace przy elementach mocowań w trudnodostępnych gniazdach
- Konserwacja maszyn przemysłowych wymagających dostępu do głęboko osadzonych połączeń
- Montaż instalacji rurowych z nakrętkami w zagłębieniach
- Serwis pojazdów specjalistycznych i sprzętu rolniczego

Różnice między stalą CR-MO a CR-V

Wybór materiału ma bezpośredni wpływ na trwałość nasadki w zastosowaniach uderowych. Poniższa tabela przedstawia kluczowe różnice:

Parametr	CR-MO (chromowo-molibdenowa)	CR-V (chromowo-wanadowa)
Odporność na uderzenia	Bardzo wysoka – odporna na obciążenia cykliczne	Ograniczona – ryzyko mikropęknięć przy długotrwałym użytkowaniu uderowym
Elastyczność	Podwyższona – pochłania energię uderzeń	Niższa – może ulegać odkształceniom trwałym
Twardość przy obciążeniu	Stabilna nawet przy momentach >1000 Nm	Wystarczająca do zastosowań ręcznych
Typowe zastosowanie	Klucze uderowe, przemysł, serwisy ciężkie	Klucze ręczne, warsztaty amatorskie

Jak sprawdzić kompatybilność

Upewnij się, że rozmiar śruby/nakrętki wynosi 22 mm (pomiar między równoległymi płaszczyznami). Sprawdź, czy klucz uderowy posiada wychwyty 3/4". Zweryfikuj głębokość gniazda montażowego – nasadka długa wymaga odpowiedniej przestrzeni roboczej.

Użytkowanie i konserwacja

Przed każdym użyciem sprawdź stan profilu wewnętrznego – zarysowania i zużycie naroży mogą prowadzić do ślizgania się. Stosuj odpowiednie ciśnienie w narzędziach pneumatycznych (typowo 6-8 bar) – nadmierne wartości skracają żywotność zarówno nasadki, jak i elementów złącznych.

Po zakończeniu pracy oczyść nasadkę z zanieczyszczeń i zabezpiecz antykorozyjnie, szczególnie w środowiskach narażonych na wilgoć. Przechowuj w organizerach lub skrzynkach narzędziowych, unikając kontaktu z innymi metalowymi przedmiotami, które mogą uszkodzić krawędzie robocze.

Otwór na sworzeń zabezpieczający umożliwi mechaniczne połączenie nasadki z uchwytem, eliminując ryzyko zsunięcia się podczas pracy w pozycjach pionowych lub nad głową. Stosuj sworzenie odpowiedniej średnicy, zgodnie z zaleceniami producenta klucza uderowego.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć przedłużki uderowe 3/4", przeguby kardanowe dla trudnych kątów montażu oraz inne rozmiary nasadek długich z serii Tvardy. Sprawdź również organizery do przechowywania zestawów nasadek uderowych.