

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-udarowa-dluga-34-6-kat-23mm-cr-mo-120-p-57854.html>



Nasadka udarowa długa 3/4" 6-kąt 23mm CR-MO (1/20)

Cena brutto	37,52 zł
Cena netto	30,50 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T00213-23
Kod producenta	T00213-23
Kod EAN	5901477196393
Producent	Tvardy

Opis produktu

Nasadka udarowa długa 3/4" CR-MO

Profesjonalna długa nasadka udarowa marki **Tvardy**, stworzona do pracy z narzędziami udarowymi. Dzięki wydłużonej konstrukcji doskonale sprawdza się w miejscach trudno dostępnych, zapewniając pełną kontrolę oraz bezpieczeństwo pracy. Przeznaczona do zastosowań profesjonalnych i przemysłowych.

Najważniejsze cechy produktu:

- Typ: **Nasadka udarowa długa (impact socket long)**
- Rozmiar: **23 mm**
- Długość: **Wydłużona (LONG) - umożliwia pracę w głębokich wnękach**
- Napęd: **Gniazdo montażowe 3/4"**
- Materiał: **wysokogatunkowa stal CR-MO (chromowo-molibdenowa)**

Stal CR-MO - dlaczego jest lepsza od CR-V?

Nasadka wykonana jest ze **stali chromowo-molibdenowej (CR-MO)** - materiału klasy premium, wykorzystywanego w narzędziach do zastosowań udarowych.

Różnice między CR-MO a CR-V:

Cechy

Odporność na uderzenia

Stal CR-MO

Bardzo wysoka - idealna do kluczy udarowych

Stal CR-V

Ograniczona - do użytku ręcznego

Elastyczność

Wyższa - pochłania drgania

Niższa - może pękać przy uderach

Twardość

Zachowuje twardość przy obciążeniu

Dobra, ale bez odporności udarowej

Zastosowanie

Klucze udarowe, przemysł, mechanika

Klucze ręczne, warsztaty amatorskie

W skrócie - jeśli pracujesz z kluczem udarowym, postaw na CR-MO. To materiał, który znosi ekstremalne siły i nie zawiedzie Cię w trudnych warunkach.

Dlaczego warto wybrać nasadki Tvardy?

- **Dłuższy profil** - idealny do głęboko osadzonych śrub i nakrętek.

-
- **Wytrzymałość klasy premium** – odporna na pęknięcia, odkształcenia i zużycie.
 - **Precyzyjne dopasowanie** – minimalizuje ryzyko ślizgania się i uszkodzenia śrub.
 - **Otwór na zabezpieczenie** – możliwość stosowania sworznia

Zastosowanie:

- Warsztaty samochodowe
- Montaż konstrukcji stalowych
- Serwisy przemysłowe
- Prace budowlane z użyciem narzędzi udarowych
- Prace montażowe w trudno dostępnych miejscach