

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-universalna-crv-11-32mm-adapter-geko-g15021-p-24467.html>

Nasadka uniwersalna CRV 11-32mm + adapter GEKO G15021

Cena brutto	39,92 zł
Cena netto	32,46 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G15021
Kod producenta	G15021
Kod EAN	5901477158162
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Nasadka uniwersalna CRV 11-32mm + adapter GEKO G15021

Nasadka igiełkowa typu uniwersalnego z mechanizmem samoadaptującym się do różnych kształtów elementów złącznych. Ruchome metalowe pręty umożliwiają obsługę śrub, nakrętek i wkrętów o średnicy 11-32 mm, w tym elementów o nieregularnych kształtach.

Zakres średnic 11-32 mm

Materiał Stal CrV

Napęd 1/2" + adapter

Wysokość nasadki 82 mm

Charakterystyka techniczna

Mechanizm igiełkowy

Wewnętrzna konstrukcja z ruchomymi metalowymi prętami, które automatycznie dopasowują się do kształtu elementu. Rozwiązanie umożliwia pracę z nakrętkami i śrubami o profilu 6-kątnym, motylkowym lub nieregularnym, bez konieczności posiadania dedykowanych nasadek.

Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Materiał o podwyższonej twardości i odporności na ścieranie. Dodatek wanadu zwiększa wytrzymałość mechaniczną i umożliwia pracę przy wyższych obciążeniach bez deformacji prętów. Chromowanie zapewnia ochronę antykorozyjną.

Uniwersalny system napędu

Nasadka wyposażona w złącze 1/2" do grzechotek ręcznych oraz adapter umożliwiający montaż w uchwytach wkrętarek i wiertarek. Adapter pozwala na mechanizację pracy przy większej liczbie powtarzalnych operacji.

Zakres pracy 11-32 mm

Nasadka obsługuje elementy złączne o średnicy od 11 do 32 mm. Zakres obejmuje typowe śruby i nakrętki stosowane w motoryzacji, montażu mebli oraz instalacjach sanitarnych i elektrycznych.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G15021
Materiał nasadki	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Zakres średnic (śruby 6-kątne)	11-32 mm
Wysokość nasadki	82 mm
Długość adaptera	70 mm
Złącze napędowe	1/2" (12,7 mm)
Typ konstrukcji	Igiełkowa (samoadaptująca)
Zawartość zestawu	Nasadka + adapter do wkrętarki

Zastosowanie

- Odkręcanie zużytych lub skorodowanych nakrętek o ścartym profilu
- Praca z nakrętkami motylkowymi i hakami montażowymi
- Montaż i demontaż elementów o niestandardowych kształtach
- Serwis pojazdów – praca z elementami złącznymi w trudno dostępnych miejscach
- Instalacje sanitarne – obsługa nakrętek o różnych profilach
- Montaż mebli i konstrukcji stalowych
- Prace remontowe przy elementach o nieznanym rozmiarze
- Awaryjne odkręcanie bez dostępu do kompletu kluczy

Użytkowanie i konserwacja

Sposób użycia

Nasadź narzędzie na element złączny i dociśnij, aby pręty igiełkowe objęły jego kształt. Przy pracy z grzechotką zastosuj standardowy moment obrotowy. W przypadku montażu na wkrętarce użyj adaptera z zestawu i ogranicz prędkość obrotową, aby nie uszkodzić mechanizmu prętów.

Ograniczenia stosowania

Nasadka nie zastępuje dedykowanych kluczy udarowych przy pracach wymagających wysokich momentów dokręcenia. Mechanizm igiełkowy działa efektywnie przy elementach o średnicy mieszczącej się w zakresie 11-32 mm – przy mniejszych lub większych wymiarach skuteczność maleje. Nie stosować do długotrwałej pracy z narzędziami udarowymi.

Konserwacja

Po zakończeniu pracy oczyścić nasadkę z zanieczyszczeń i oleju. Okresowo sprawdzać swobodę ruchu prętów igiełkowych – w przypadku zacięć zastosować spray penetrujący. Przechowywać w suchym miejscu, aby uniknąć korozji mechanizmu wewnętrznego.