

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadki-do-filtrow-oleju-kpl-4-szt-yt-0598-yato-p-5707.html>

## Nasadki do filtrów oleju, kpl. 4 szt. YT-0598 YATO

Cena brutto	<b>59,72 zł</b>
Cena netto	<b>48,55 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>YT-0598</b>
Kod producenta	<b>YT-0598</b>
Kod EAN	<b>5906083905988</b>
Producent	<b>YATO</b>
Jednostka	<b>KPL</b>
Rozmiar napędu [cal]	<b>3/8"</b>
Ilość elementów	<b>4</b>
Rozmiar [mm]	<b>27, 32, 36, 38</b>
Zakres [mm]	<b>27-38</b>

### Opis produktu

#### Nasadki do filtrów oleju YATO YT-0598 - zestaw 4 sztuki

Zestaw nasadek do demontażu filtrów oleju w pojazdach samochodowych. Komplet zawiera 4 nasadki w różnych rozmiarach, umożliwiające obsługę filtrów oleju w większości popularnych modeli aut osobowych i dostawczych.

Model YT-0598

Producent YATO

Liczba elementów 4 sztuki

Zastosowanie Filtry oleju

### Charakterystyka nasadek do filtrów oleju

#### Komplet 4 rozmiarów nasadek

Zestaw zawiera nasadki w różnych średnicach, dopasowane do najpopularniejszych rozmiarów filtrów oleju stosowanych w pojazdach różnych marek. Pozwala to na obsługę szerokiego spektrum modeli samochodów bez konieczności zakupu dodatkowych narzędzi.

### Konstrukcja zapobiegająca uszkodzeniom

Nasadki wykonane są z materiałów odpornych na odkształcenia mechaniczne i korozję. Odpowiednia geometria wewnętrzna zapewnia równomierne rozłożenie siły na obudowę filtra, minimalizując ryzyko jej zgniecenia podczas odkręcania.

### Kompatybilność z kluczami dynamometrycznymi

Nasadki wyposażone w standardowy kwadrat napędowy, umożliwiającą współpracę z kluczami nasadowymi, grzechotkami oraz kluczami dynamometrycznymi. Zapewnia to kontrolę nad momentem dokręcenia przy montażu nowego filtra.

### Zastosowanie w warunkach warsztatowych

Wytrzymała konstrukcja pozwala na wielokrotne użycie w intensywnych warunkach pracy warsztatowej. Nasadki zachowują precyzję dopasowania nawet po długotrwałej eksploatacji.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-0598
Producent	YATO
Liczba elementów w zestawie	4 sztuki
Typ narzędzia	Nasadki do filtrów oleju
Zastosowanie	Demontaż i montaż filtrów oleju silnikowego
Materiał wykonania	Metal odporny na korozję

## Zastosowanie nasadek do filtrów oleju

- Wymiana oleju silnikowego w samochodach osobowych
- Serwis filtrów oleju w pojazdach dostawczych
- Prace konserwacyjne w warsztatach samochodowych
- Samodzielna wymiana oleju przez właścicieli pojazdów
- Obsługa różnych marek i modeli samochodów
- Demontaż filtrów oleju w trudno dostępnych miejscach
- Montaż nowych filtrów z kontrolą momentu dokręcenia

- 
- Prace serwisowe przy przeglądach okresowych

## Użytkowanie i konserwacja

---

### **Dobór odpowiedniej nasadki**

Przed przystąpieniem do wymiany filtra oleju należy sprawdzić średnicę jego obudowy i dobrać nasadkę o odpowiednim rozmiarze. Nasadka powinna ściśle przylegać do krawędzi filtra na całym obwodzie, co zapewnia równomierne przeniesienie siły i zapobiega poślizgowi.

### **Sposób użycia nasadek**

Nasadkę zakłada się na filtr oleju, a następnie łączy z kluczem nasadowym lub grzechotką. Odkręcanie należy wykonywać ruchem przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. W przypadku mocno dokręconych filtrów pomocne może być wcześniejsze lekkie nagrzanie obudowy filtra.

### **Konserwacja narzędzi**

Po każdym użyciu nasadki należy oczyścić z pozostałości oleju i zabrudzeń. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji i wydłuża żywotność narzędzi. Regularne sprawdzanie stanu technicznego nasadek pozwala wykryć ewentualne uszkodzenia przed ich użyciem.

### **Produkty powiązane**

Do kompleksowej obsługi układu smarowania przydatne mogą być: klucze taśmowe do filtrów oleju (w przypadku bardzo dużych lub niestandardowych rozmiarów), pojemniki na zużyty olej, lejki do dolewania oleju oraz zestawy nasadek w innych konfiguracjach rozmiarowych.