

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/naswietlacz-led-2x30w-slim-z-zolty-m-statywem-sl-s01-schmith-p-58102.html>

Naświetlacz LED 2x30W slim z żółtym statywem SL-S01 SCHMITH

Cena brutto	176,59 zł
Cena netto	143,57 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SL-S01
Kod producenta	SL-S01
Kod EAN	5902004742243
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Naświetlacz LED 2x30W slim z żółtym statywem SL-S01 SCHMITH

Podwójny naświetlacz LED na stabilnym statywie, przeznaczony do intensywnego oświetlenia placów budowy, warsztatów i miejsc prac wykończeniowych. Konstrukcja slim z dwoma modułami LED zapewnia równomierne rozproszanie światła o łącznej mocy 60W.

Moc świetlna 2 × 30W LED

Strumień świetlny 2 × 2350 lm

Barwa światła 6400K (zimna)

Klasa szczelności IP65

Charakterystyka techniczna

Podwójny moduł LED 2x30W

Dwa niezależne reflektory LED po 30W każdy pozwalają na skierowanie wiązek światła w różne punkty lub skoncentrowanie oświetlenia na jednym obszarze roboczym. Łączny strumień 4700 lumenów wystarcza do oświetlenia powierzchni do 40-50 m².

Barwa zimna 6400K

Temperatura barwowa 6400K zapewnia białe, neutralne światło zbliżone do dziennego. Ten zakres barwy zwiększa kontrast i ostrość widzenia, co jest kluczowe przy precyzyjnych pracach wykończeniowych, szlifowaniu czy malowaniu przez dłuższy czas.

Klasa szczelności IP65

Obudowa pyłoszczelna i zabezpieczona przed strumieniami wody z dowolnego kierunku. Naświetlacz może pracować na otwartych placach budowy, w wilgotnych pomieszczeniach i w warunkach deszczu bez ryzyka uszkodzenia elektroniki.

Stabilny statyw z regulacją

Żółty statyw metalowy z rozstawianymi nogami zapewnia stabilność na nierównym podłożu. Wysokość regulowana w zakresie umożliwiającym dostosowanie kierunku oświetlenia do potrzeb – od oświetlenia podłogi po sufity.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SL-S01
Moc produktu	2 × 30W
Strumień świetlny	2 × 2350 lm (łącznie 4700 lm)
Barwa światła	6400K (zimna biel)
Klasa szczelności	IP65 (pyłoszczelny, odporny na strumienie wody)
Typ oświetlenia	LED
Konstrukcja	Slim, podwójny reflektor na statywie
Kolor statywu	Żółty
Zastosowanie	Wewnętrzne i zewnętrzne
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Kod EAN	5902004742243

Zastosowanie

- Oświetlenie stanowisk prac wykończeniowych: szpachlowanie, szlifowanie, malowanie ścian i sufitów
- Warsztaty budowlane i rzemieślnicze wymagające precyzyjnego oświetlenia
- Plac budowy, montaż zewnętrzny w warunkach ograniczonej widoczności
- Prace remontowe w pomieszczeniach bez stałego oświetlenia
- Oświetlenie awaryjne przy pracach nocnych lub w słabo oświetlonych lokalizacjach
- Magazyny, hale produkcyjne – tymczasowe doświetlenie stanowisk
- Eventy, imprezy plenerowe – oświetlenie techniczne zapleczy i scen

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i ustawienie

Przed uruchomieniem rozłóż nogi statywu na pełną szerokość i ustaw na stabilnym podłożu. Upewnij się, że kabel zasilający nie jest napięty. Wyreguluj wysokość i kąt nachylenia reflektorów w zależności od potrzeb oświetleniowych.

Konserwacja

Pomimo klasy IP65 zaleca się okresowe czyszczenie soczewek LED suchą szmatką w celu utrzymania pełnej mocy świetlnej. Unikaj bezpośredniego zanurzenia urządzenia w wodzie. Regularnie sprawdzaj stabilność połączeń statywu oraz stan kabla zasilającego.

Bezpieczeństwo pracy

Nie kieruj wiązki światła bezpośrednio w oczy. Podczas pracy LED generują ciepło – nie zakrywaj reflektorów materiałami łatwopalnymi. Urządzenie powinno być podłączone do zabezpieczonej instalacji elektrycznej z uziemieniem.