

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/naswietlacz-led-30w-czerwony-2x1f-230v-iesch-044-schmith-p-58223.html>

## Naświetlacz LED 30W czerwony, 2x1F 230V IESCH 044 SCHMITH

Cena brutto	<b>245,36 zł</b>
Cena netto	<b>199,48 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>IESCH 044</b>
Kod producenta	<b>IESCH 044</b>
Kod EAN	<b>5902004748481</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Naświetlacz LED 30W czerwony SCHMITH IESCH 044

Przenośny naświetlacz LED o mocy 30W z czerwoną obudową, wyposażony w dwa gniazda wtykowe 230V i regulowany uchwyt montażowy. Przeznaczony do oświetlenia tymczasowego na placach budowy, w warsztatach i podczas prac remontowych.

Moc 30W

Strumień świetlny 2700 lm

Gniazda wtykowe 2x 230V

Klasa szczelności IP54

### Charakterystyka

#### Funkcja przedłużacza

Dwa gniazda wtykowe 230V w tylnej obudowie pozwalają podłączyć dodatkowe urządzenia bez konieczności stosowania osobnego przedłużacza. Funkcja przydatna podczas pracy w miejscach o ograniczonej liczbie gniazdek.

### Regulowany kąt świecenia

Uchwyt montażowy umożliwia zmianę kierunku oświetlenia i ustawienie naświetlacza pod kątem dostosowanym do potrzeb. Kąt wiązki światła wynosi 120°, co zapewnia szerokie rozproszenie strumienia świetlnego.

### Odporność IP54

Klasa szczelności IP54 oznacza ochronę przed kurzem (5) i zachlapaniem wodą z każdej strony (4). Naświetlacz nadaje się do pracy w warunkach zewnętrznych, lecz nie powinien być narażony na bezpośrednie zanurzenie lub silny strumień wody.

### Temperatura barwowa 6500K

Światło białe zimne (6500K) zapewnia wyraźne oświetlenie zbliżone do światła dziennego. Ten zakres temperatury barwowej ułatwia rozpoznawanie detali i ocenę kolorów podczas prac technicznych.

## Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	IESCH 044
Moc znamionowa	30W
Strumień świetlny	2700 lm
Temperatura barwowa	6500K (światło białe zimne)
Kąt świecenia	120°
Napięcie zasilania	220-240V AC 50/60Hz
Klasa szczelności	IP54
Gniazda wtykowe	2x 230V (funkcja przedłużacza)
Kabel zasilający	H05RNF 3x1,0 mm <sup>2</sup> , długość 2 m
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	237 × 206 × 100 mm
Masa	1,5 kg
Kolor obudowy	Czerwony
Kod EAN	5902004748481

## Zastosowanie

- Oświetlenie tymczasowe na placach budowy
- Prace remontowe wewnątrz budynków
- Warsztat mechaniczny i stolarski
- Prace malarskie i wykończeniowe

- 
- Oświetlenie awaryjne w pomieszczeniach technicznych
  - Prace naprawcze w garażach
  - Montaż instalacji elektrycznych i sanitarnych
  - Oświetlenie stanowisk pracy w terenie

## Użytkowanie i konserwacja

---

### **Kabel H05RNF 3x1,0 mm<sup>2</sup>**

Przewód gumowy o przekroju 3x1,0 mm<sup>2</sup> jest elastyczny i odporny na warunki zewnętrzne. Długość 2 m zapewnia swobodę ustawienia naświetlacza w odległości od źródła zasilania. Przy podłączaniu dodatkowych urządzeń do gniazdek należy zwrócić uwagę na sumaryczne obciążenie.

### **Montaż i ustawienie**

Uchwyt montażowy pozwala na postawienie naświetlacza na podłożu lub zawieszenie na elementach konstrukcji. Regulacja kąta umożliwia skierowanie światła w wymagane miejsce. Przed uruchomieniem warto sprawdzić stabilność ustawienia, szczególnie na nierównym podłożu.

### **Czyszczenie**

Przed czyszczeniem należy odłączyć naświetlacz od zasilania. Obudowę można przetrzeć wilgotną szmatką. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani stosować silnych detergentów, które mogą uszkodzić powłokę ochronną.