

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/naswietlacz-led-30w-czerwony-2x1f-230v-iesch-044-schmith-p-58223.html>

Naświetlacz LED 30W czerwony, 2x1F 230V IESCH 044 SCHMITH

Cena brutto	245,36 zł
Cena netto	199,48 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	IESCH 044
Kod producenta	IESCH 044
Kod EAN	5902004748481
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Naświetlacz LED 30W czerwony SCHMITH IESCH 044

Przenośny naświetlacz LED o mocy 30W z czerwoną obudową, wyposażony w dwa gniazda wtykowe 230V i regulowany uchwyt montażowy. Przeznaczony do oświetlenia tymczasowego na placach budowy, w warsztatach i podczas prac remontowych.

Moc 30W

Strumień świetlny 2700 lm

Gniazda wtykowe 2x 230V

Klasa szczelności IP54

Charakterystyka

Funkcja przedłużacza

Dwa gniazda wtykowe 230V w tylnej obudowie pozwalają podłączyć dodatkowe urządzenia bez konieczności stosowania osobnego przedłużacza. Funkcja przydatna podczas pracy w miejscach o ograniczonej liczbie gniazdek.

Regulowany kąt świecenia

Uchwyt montażowy umożliwia zmianę kierunku oświetlenia i ustawienie naświetlacza pod kątem dostosowanym do potrzeb. Kąt wiązki światła wynosi 120°, co zapewnia szerokie rozproszenie strumienia świetlnego.

Odporność IP54

Klasa szczelności IP54 oznacza ochronę przed kurzem (5) i zachlapaniem wodą z każdej strony (4). Naświetlacz nadaje się do pracy w warunkach zewnętrznych, lecz nie powinien być narażony na bezpośrednie zanurzenie lub silny strumień wody.

Temperatura barwowa 6500K

Światło białe zimne (6500K) zapewnia wyraźne oświetlenie zbliżone do światła dziennego. Ten zakres temperatury barwowej ułatwia rozpoznawanie detali i ocenę kolorów podczas prac technicznych.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	IESCH 044
Moc znamionowa	30W
Strumień świetlny	2700 lm
Temperatura barwowa	6500K (światło białe zimne)
Kąt świecenia	120°
Napięcie zasilania	220-240V AC 50/60Hz
Klasa szczelności	IP54
Gniazda wtykowe	2x 230V (funkcja przedłużacza)
Kabel zasilający	H05RNF 3x1,0 mm ² , długość 2 m
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	237 × 206 × 100 mm
Masa	1,5 kg
Kolor obudowy	Czerwony
Kod EAN	5902004748481

Zastosowanie

- Oświetlenie tymczasowe na placach budowy
- Prace remontowe wewnątrz budynków
- Warsztat mechaniczny i stolarski
- Prace malarskie i wykończeniowe

-
- Oświetlenie awaryjne w pomieszczeniach technicznych
 - Prace naprawcze w garażach
 - Montaż instalacji elektrycznych i sanitarnych
 - Oświetlenie stanowisk pracy w terenie

Użytkowanie i konserwacja

Kabel H05RNF 3x1,0 mm²

Przewód gumowy o przekroju 3x1,0 mm² jest elastyczny i odporny na warunki zewnętrzne. Długość 2 m zapewnia swobodę ustawienia naświetlacza w odległości od źródła zasilania. Przy podłączaniu dodatkowych urządzeń do gniazdek należy zwrócić uwagę na sumaryczne obciążenie.

Montaż i ustawienie

Uchwyt montażowy pozwala na postawienie naświetlacza na podłożu lub zawieszenie na elementach konstrukcji. Regulacja kąta umożliwia skierowanie światła w wymagane miejsce. Przed uruchomieniem warto sprawdzić stabilność ustawienia, szczególnie na nierównym podłożu.

Czyszczenie

Przed czyszczeniem należy odłączyć naświetlacz od zasilania. Obudowę można przetrzeć wilgotną szmatką. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani stosować silnych detergentów, które mogą uszkodzić powłokę ochronną.