

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/naswietlacz-led-50w-czerwony-2x1f-230v-iesch-045-schmith-p-58224.html>

Naświetlacz LED 50W czerwony, 2x1F 230V IESCH 045 SCHMITH

Cena brutto	259,87 zł
Cena netto	211,28 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	IESCH 045
Kod producenta	IESCH 045
Kod EAN	5902004748498
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Naświetlacz LED 50W czerwony SCHMITH IESCH 045

Przenośny naświetlacz LED o mocy 50W z wbudowaną funkcją przedłużacza. Urządzenie wyposażone w dwa gniazda zasilające 230V w tylnej obudowie, regulowany kąt świecenia oraz dodatkowy włącznik. Konstrukcja z klasa szczelności IP54 zapewnia odporność na zachlapania.

Moc 50W
Strumień świetlny 4500 lm
Klasa szczelności IP54
Gniazda 230V 2 szt.

Charakterystyka techniczna

Funkcja przedłużacza z dwoma gniazdami

W tylnej obudowie znajdują się dwa gniazda zasilające 220-240V. Umożliwia to podłączenie dodatkowych urządzeń bez konieczności stosowania oddzielnego przedłużacza. Rozwiązanie zwiększa funkcjonalność na placu budowy lub w warsztacie.

Regulowany kąt świecenia 120°

Konstrukcja z regulacją kąta pozwala na precyzyjne skierowanie wiązki światła. Szeroki kąt świecenia 120 stopni zapewnia równomierne oświetlenie większych powierzchni roboczych bez powstawania ciemnych stref.

Klasa szczelności IP54

Obudowa chroniona przed kurzem i zachlapaniem wodą z każdej strony. Parametr IP54 oznacza możliwość użytkowania w warunkach zewnętrznych, przy zmiennej pogodzie oraz w zapyłonych pomieszczeniach.

Strumień świetlny 4500 lm

Moc 50W generuje strumień 4500 lumenów, co odpowiada jasności tradycyjnej żarówki halogenowej 400-500W. Temperatura barwowa 6500K (światło zimne białe) zapewnia dobre odwzorowanie kolorów podczas prac precyzyjnych.

Specyfikacja techniczna

Model	IESCH 045
Producent	SCHMITH
Moc znamionowa	50W
Strumień świetlny	4500 lm
Temperatura barwowa	6500K (zimna biel)
Kąt świecenia	120°
Klasa szczelności	IP54
Napięcie zasilania	220-240V AC 50/60Hz
Liczba gniazd 230V	2 szt.
Kabel zasilający	H05RNF 3x1,0 mm ² , długość 2 m
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	237 × 206 × 100 mm
Masa	1,5 kg
Kolor obudowy	Czerwony
Kod EAN	5902004748498

Zastosowanie

- Oświetlenie stanowisk roboczych na budowach i remontach
- Doświetlenie warsztatów, garaży i magazynów
- Prace montażowe i instalacyjne w trudno dostępnych miejscach
- Oświetlenie awaryjne podczas awarii zasilania

-
- Prace porządkowe i konserwacyjne na zewnątrz budynków
 - Oświetlenie tymczasowe podczas imprez plenerowych
 - Doświetlenie stanowisk podczas prac samochodowych
 - Oświetlenie obejścia i podwórka w godzinach wieczornych

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i ustawienie

Naświetlacz wyposażony w wygodny uchwyt umożliwiający przenoszenie oraz regulację kąta nachylenia. Stabilna podstawa pozwala na postawienie urządzenia na płaskiej powierzchni. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan kabla zasilającego i obudowy.

Parametry elektryczne gniazd

Dwa gniazda w tylnej części obudowy pracują z napięciem 220-240V. Łączna moc podłączonych urządzeń nie powinna przekraczać maksymalnego obciążenia przewodu zasilającego (kabel 3x1,0 mm²). Przed podłączeniem odbiorników należy sprawdzić ich pobór mocy.

Konserwacja

Obudowę należy czyścić suchą lub lekko wilgotną szmatką po odłączeniu od zasilania. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie. Regularnie sprawdzać stan kabla zasilającego oraz szczelność obudowy. W przypadku uszkodzenia kabla lub obudowy naświetlacz należy wycofać z użytkowania.

Produkty powiązane

Do naświetlacza LED można dokupić: przedłużacze budowlane z zabezpieczeniem IP44, statyw oświetleniowy regulowany do 2m wysokości, kabel przedłużający H05RNF 3x1,5 mm² w różnych długościach.