

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nawilzacz-powietrza-4l-kd4359-p-67951.html>



Nawilżacz powietrza 4L KD4359

Cena brutto	78,00 zł
Cena netto	63,41 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD4359
Kod producenta	KD4359
Kod EAN	5903957023779
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Nawilżacz powietrza ultradźwiękowy 4L – KRAFT&DELE KD4359

KD4359 to ultradźwiękowy nawilżacz powietrza ze zbiornikiem 4 litrów, przeznaczony do pomieszczeń do 100 m². Urządzenie łączy automatyczną regulację wilgotności, jonizację powietrza oraz funkcję aromaterapii, pracując przy poziomie hałasu poniżej 30 dB.

Pojemność zbiornika 4 litry
Wydajność nawilżania do 330 ml/h
Czas pracy do 48 godzin
Poziom hałasu

Charakterystyka urządzenia

Technologia ultradźwiękowa

Przetwornik ultradźwiękowy rozбивa wodę na drobną mgiełkę bez podgrzewania. Oznacza to niskie zużycie energii (30 W), brak ryzyka oparzenia parą oraz możliwość stosowania olejków eterycznych bez ich degradacji termicznej.

Automatyczna regulacja wilgotności

Wbudowany higrometr mierzy aktualną wilgotność i porównuje ją z wartością zadaną w zakresie 40–80% RH (co 5%). Nawilżacz włącza i wyłącza się automatycznie, utrzymując stały poziom bez konieczności ręcznej interwencji.

Wyświetlacz LCD i sterowanie

Ekran LCD na bieżąco wyświetla temperaturę oraz wilgotność powietrza. Urządzenie obsługuje się zarówno dotykowym panelem na obudowie, jak i dołączonym pilotem zdalnego sterowania — przydatnym np. przy nocnym użytkowaniu z łóżka.

Jonizacja i filtracja

Wbudowany jonizator emituje ujemne jony, które mogą wspomagać redukcję alergenów i cząstek kurzu w powietrzu. Filtr ceramiczny oczyszcza wodę przed nawilżaniem, a filtr węglowy pochłania zanieczyszczenia z powietrza przepływającego przez urządzenie.

Tryb nocny SLEEP i timer

Tryb nocny obniża intensywność pracy i wygasza podświetlenie, minimalizując zakłócenia podczas snu. Timer programowalny w zakresie 1–8 godzin pozwala zaplanować wyłączenie urządzenia bez konieczności ręcznego nadzoru.

Dysza 360° i aromaterapia

Obrotowa dysza pary umożliwia kierowanie mgiełki w dowolnym kierunku, co ułatwia równomierne nawilżanie pomieszczenia. Komora na olejki eteryczne pozwala na dyfuzję aromatów bez bezpośredniego kontaktu olejku z wodą w zbiorniku.

Specyfikacja techniczna

Marka / Model	KRAFT&DELE / KD4359
Typ urządzenia	Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza
Pojemność zbiornika	4 l

Wydajność nawilżania	do 330 ml/h
Maksymalny czas pracy	do 48 godzin
Moc	30 W
Regulacja wilgotności	40–80% RH (co 5%)
Poziomy intensywności mgiełki	3
Dysza pary	Regulowana 360°
Timer	1–8 godzin
Poziom hałasu	
Powierzchnia pracy	do 100 m ²
Wyświetlacz	LCD (temperatura + wilgotność)
Sterowanie	Dotykowy panel + pilot zdalnego sterowania
Filtracja	Filtr ceramiczny (woda) + filtr węglowy (powietrze)
Jonizacja	Tak (wbudowana)
Aromaterapia	Tak
Tryb nocny SLEEP	Tak
Automatyczne wyłączenie	Tak (przy braku wody)

Zastosowanie

- Sypialnia — praca cicha poniżej 30 dB nie zakłóca snu
- Salon i duże pomieszczenia — zasięg do 100 m²
- Biuro i przestrzeń pracy — automatyczna regulacja bez obsługi
- Pokój dziecięcy — brak gorącej pary, bezpieczna mgiełka
- Pomieszczenia z roślinami wymagającymi podwyższonej wilgotności
- Przestrzeń z ogrzewaniem centralnym — przeciwdziałanie przesuszeniu powietrza zimą
- Gabinety i miejsca relaksu — dyfuzja olejków eterycznych przez funkcję aromaterapii

Jak dobrać ustawienia wilgotności

Zalecana wilgotność względna w pomieszczeniach mieszkalnych wynosi 40–60% RH. Wartości poniżej 40% RH sprzyjają wysuszeniu błon śluzowych i podrażnieniom dróg oddechowych, natomiast powyżej 60% RH mogą sprzyjać rozwojowi pleśni. Wbudowany higrometr pozwala na bieżące monitorowanie warunków i ustawienie wartości docelowej w zakresie dostępnym w urządzeniu (40–80% RH).

Użytkowanie i konserwacja

Zbiornik należy napełniać wodą o niskiej twardości lub filtrowaną — ogranicza to osadzanie się kamienia na przetworniku ultradźwiękowym i wydłuża żywotność urządzenia. Filtr ceramiczny wymaga regularnego płukania, a filtr węglowy — okresowej wymiany zgodnie z zaleceniami producenta. Wnętrze zbiornika i komora przetwornika powinny być czyszczone co 1–2 tygodnie, aby zapobiec namnażaniu się bakterii w wodzie stojącej.

Przed pierwszym użyciem z olejkami eterycznymi należy upewnić się, że olejek trafia wyłącznie do dedykowanej komory aromaterapii, a nie bezpośrednio do zbiornika z wodą — kontakt olejków z przetwornikiem może prowadzić do jego uszkodzenia.

