

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nawilzacz-ultradzwiekowy-z-pilotem-31l-30w-kd4356-p-67505.html>

Nawilżacz ultradźwiękowy z pilotem 3.1L 30W KD4356

Cena brutto	85,68 zł
Cena netto	69,66 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD4356
Kod producenta	KD4356
Kod EAN	5903957022512
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Nawilżacz ultradźwiękowy z pilotem KD4356 – 3,1L, 30W

Nawilżacz ultradźwiękowy KD4356 to urządzenie domowe łączące funkcje nawilżania powietrza, aromaterapii i jonizacji. Wytwarza zimną mgiełkę przy niskim poziomie hałasu, a wbudowane czujniki wilgotności i temperatury umożliwiają precyzyjne dopasowanie pracy urządzenia do warunków panujących w pomieszczeniu.

Pojemność zbiornika 3,1 L

Wydajność mgiełki 250 ±30 ml/h

Regulacja wilgotności 40-90%

Moc 30 W

Charakterystyka urządzenia

Technologia ultradźwiękowa

Membrana ultradźwiękowa rozbija wodę na drobne cząsteczki bez podgrzewania, wytwarzając zimną mgiełkę. Efektem jest niskie zużycie energii (30 W) oraz cicha praca — urządzenie nie zakłóca snu ani pracy.

Wbudowany higrometr, higrostat i termometr

Higrometr mierzy aktualną wilgotność względną powietrza, a higrostat automatycznie wstrzymuje nawilżanie po osiągnięciu ustawionego poziomu (40–90% RH). Termometr wyświetla temperaturę otoczenia — wszystkie wartości są widoczne na wyświetlaczu LED.

Pilot zdalnego sterowania i panel dotykowy

Pilot umożliwia obsługę urządzenia bez wstawania — zmianę intensywności mgiełki, ustawienie timera czy włączenie trybu uśpienia. Panel dotykowy z wyświetlaczem LED stanowi alternatywę przy bezpośredniej obsłudze.

Aromaterapia i jonizacja

Dedykowane miejsce na olejki eteryczne lub zapachowe na bazie wody pozwala łączyć nawilżanie z dyfuzją zapachu. Funkcja jonizacji powietrza wspomaga redukcję cząstek unoszących się w powietrzu, takich jak kurz czy alergen.

Timer i tryb uśpienia

Timer programowalny w zakresie 1–9 godzin pozwala zaplanować pracę urządzenia — np. nawilżanie przez noc bez konieczności ręcznego wyłączenia. Tryb uśpienia gasi wyświetlacz, zachowując aktywną pracę nawilżacza.

Filtr odkamieniający i zabezpieczenie przed suchą pracą

Filtr z kamieniem mafanowym ogranicza osadzanie się kamienia na membranie ultradźwiękowej, co wydłuża żywotność urządzenia. Automatyczne wyłączenie po wyczerpaniu wody chroni przetwornik przed uszkodzeniem.

Specyfikacja techniczna

Model	KD4356
-------	--------

Typ nawilżacza	Ultradźwiękowy (zimna mgiełka)
Moc	30 W
Zasilanie	230 V / 50-60 Hz
Pojemność zbiornika	3,1 L
Maksymalna wydajność mgiełki	250 ±30 ml/h
Regulacja wilgotności	40-90% RH
Poziomy intensywności mgiełki	3
Timer	1-9 godzin
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	180 x 180 x 245 mm
Sterowanie	Panel dotykowy LED + pilot zdalnego sterowania
Dodatkowe funkcje	Aromaterapia, jonizacja, higrometr, termometr, higrostat, tryb uśpienia
Filtracja	Filtr odkamieniający (kamień mafiowy)
Zabezpieczenia	Automatyczne wyłączenie przy braku wody
Instrukcja obsługi	W języku polskim

Typowe zastosowania

- Nawilżanie powietrza w sypialniach i pokojach dziennych o powierzchni do ok. 30-35 m²
- Pokoje dziecięce — cicha praca nie zakłóca snu
- Gabinety i biura domowe — praca w komfortowych warunkach wilgotności
- Pomieszczenia ogrzewane centralnie, gdzie powietrze jest szczególnie suche w sezonie grzewczym
- Dyfuzja olejków eterycznych i zapachowych jako uzupełnienie nawilżania
- Pomieszczenia, w których przebywają osoby z wrażliwymi drogami oddechowymi lub skórą

Jak dobrać pojemność zbiornika do potrzeb?

Zbiornik o pojemności 3,1 L przy maksymalnej wydajności 250 ml/h zapewnia do ok. 12 godzin nieprzerwanej pracy na najwyższym poziomie intensywności. Na niższych ustawieniach czas pracy ulega wydłużeniu. Zbiornik tej wielkości sprawdza się w pokojach do ok. 30-35 m², gdzie konieczne jest utrzymanie wilgotności na poziomie 40-60% RH — zalecanym przez producentów sprzętu elektronicznego oraz standardy komfortu cieplnego.

Użytkowanie i konserwacja

Zbiornik należy napełniać wodą o niskiej zawartości minerałów (np. filtrowaną lub destylowaną) — ogranicza to osadzanie kamienia na membranie i biały osad na meblach. Filtr odkamieniający z kamieniem mafiowym wymaga regularnej wymiany zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji. Wnętrze zbiornika należy przepłukiwać co kilka dni, aby zapobiec namnażaniu się bakterii i pleśni.

Olejki eteryczne należy dodawać wyłącznie do dedykowanego pojemnika lub zgodnie z instrukcją — nie bezpośrednio do zbiornika z wodą, gdyż może to uszkodzić membranę ultradźwiękową.