

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nity-plastikowe-50x172mm-10szt-yt-35982-yato-p-26191.html>

## NITY PLASTIKOWE 5.0x17.2MM 10SZT. YT-35982 YATO

Cena brutto	<b>3,39 zł</b>
Cena netto	<b>2,76 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-35982</b>
Kod producenta	<b>YT-35982</b>
Kod EAN	<b>5906083073892</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Nity plastikowe 5.0x17.2mm YATO YT-35982 - zestaw 10 sztuk

Nity plastikowe to rozwiązanie mocujące stosowane w motoryzacji, pracach wykończeniowych oraz montażu elementów z tworzyw sztucznych. Zestaw zawiera 10 nitów o średnicy 5.0mm i długości 17.2mm.

Średnica trzpienia 5.0 mm

Długość całkowita 17.2 mm

Ilość w zestawie 10 szt.

Producent YATO

### Charakterystyka nitów plastikowych YATO

#### Wymiary 5.0x17.2mm

Średnica 5.0mm określa grubość trzpienia nitu, co pozwala na dopasowanie do otworów montażowych w panelach samochodowych, listwach wykończeniowych i osłonach. Długość 17.2mm zapewnia odpowiednią głębokość mocowania w gniazdach montażowych.

### Materiał z tworzywa sztucznego

Konstrukcja z tworzywa zapewnia odporność na korozję, wytrzymałość na obciążenia statyczne oraz elastyczność przy montażu. Nity plastikowe nie rysują powierzchni lakierowanych i nie przewodzą elektryczności.

### Montaż bezinstrumentowy

Instalacja polega na wciśnięciu nitu w przygotowany otwór do momentu zatrzaśnięcia główki. Nie wymaga użycia nitownicy, wkrętarki ani innych narzędzi, co przyspiesza prace montażowe.

### Zestaw 10 sztuk

Opakowanie zawiera 10 nitów, co wystarcza do realizacji typowych prac naprawczych w pojeździe lub przy montażu elementów wykończeniowych. Umożliwia przechowywanie zapasu części zamiennych.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-35982
Producent	YATO
Średnica trzpienia	5.0 mm
Długość całkowita	17.2 mm
Materiał	Tworzywo sztuczne
Ilość w opakowaniu	10 sztuk
Typ mocowania	Zatrzaskowy

## Zastosowanie nitów plastikowych 5.0x17.2mm

- Mocowanie listew bocznych i progów w samochodach osobowych
- Montaż osłon silnika, podwozia i nadkoli
- Instalacja wykładzin bagażnika i tapicerki drzwiowej
- Mocowanie paneli wykończeniowych w kabinie pojazdu
- Montaż elementów dekoracyjnych na ścianach i sufitach
- Instalacja listew maskujących i profili wykończeniowych
- Naprawa obudów urządzeń AGD i elektroniki użytkowej
- Mocowanie elementów plastikowych w meblach ogrodowych

## Użytkowanie i konserwacja

---

## **Montaż nitów plastikowych**

Przed instalacją należy sprawdzić średnicę otworu montażowego - powinna odpowiadać średnicy trzpienia nitu (5.0mm). Nit wkłada się prostopadle do powierzchni i wciska ręcznie do momentu zatrzaśnięcia główki. Prawidłowo zamontowany nit nie powinien wystawać ponad powierzchnię panelu.

## **Kompatybilność z otworami montażowymi**

Nity o średnicy 5.0mm pasują do standardowych otworów w panelach samochodowych wielu producentów. Przed zakupem warto zweryfikować wymiary oryginalnych nitów lub otworów montażowych w naprawianym elemencie. W przypadku większych otworów nit może nie zapewnić stabilnego mocowania.

## **Produkty powiązane**

Do kompleksowych prac montażowych warto rozważyć zestawy nitów plastikowych w różnych rozmiarach, zestawy klipsów samochodowych oraz narzędzia do demontażu tapicerki. Dla zastosowań wymagających większej wytrzymałości dostępne są nity metalowe oraz systemy mocowania śrubowego.