

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nity-plastikowe-63x252mm-10szt-yt-35980-yato-p-26192.html>

NITY PLASTIKOWE 6.3x25.2MM 10SZT. YT-35980 YATO

Cena brutto	3,43 zł
Cena netto	2,79 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-35980
Kod producenta	YT-35980
Kod EAN	5906083073878
Producent	YATO

Opis produktu

Nity plastikowe 6.3x25.2mm YATO YT-35980 - zestaw 10 sztuk

Nity plastikowe to uniwersalne elementy złączne stosowane do montażu komponentów z tworzyw sztucznych, szczególnie w motoryzacji i pracach wykończeniowych. Model YT-35980 marki YATO to zestaw 10 nitów o średnicy 6.3 mm i długości 25.2 mm, przeznaczonych do mocowania paneli, listew i wykładzin.

Średnica trzpienia 6.3 mm

Długość całkowita 25.2 mm

Materiał Tworzywo sztuczne

Zawartość opakowania 10 sztuk

Charakterystyka nitów plastikowych 6.3x25.2mm

Materiał wykonania z tworzywa sztucznego

Nity wykonane z polimeru zapewniają odporność na korozję i nie reagują z materiałami, do których są montowane. Tworzywo sztuczne nie zarysowuje powierzchni lakierowanych i nie przewodzi prądu elektrycznego, co ma znaczenie przy montażu elementów w pobliżu instalacji elektrycznych.

Wymiary 6.3x25.2mm

Średnica 6.3 mm odpowiada standardowym otworom montażowym w panelach samochodowych i elementach wykończeniowych. Długość 25.2 mm pozwala na mocowanie elementów o łącznej grubości do około 20 mm, uwzględniając głębokość osadzenia nitu.

Montaż bez specjalistycznych narzędzi

Nity plastikowe typu push-in instaluje się przez wciskanie ręczne lub z użyciem młotka gumowego. Rozprężna konstrukcja zapewnia mechaniczne zablokowanie w otworze montażowym bez konieczności stosowania nitownicy czy innych urządzeń.

Zestaw 10 sztuk

Opakowanie zawiera 10 nitów, co wystarcza do typowych napraw i montażu pojedynczych elementów. Format zestawu pozwala na zakup dokładnej ilości potrzebnej do konkretnego projektu bez konieczności nabywania dużych opakowań hurtowych.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-35980
Marka	YATO
Typ	Nit plastikowy rozprężny
Średnica trzpienia	6.3 mm
Długość całkowita	25.2 mm
Materiał	Tworzywo sztuczne
Ilość w zestawie	10 sztuk
Metoda montażu	Wciskanie ręczne lub z młotkiem gumowym

Zastosowanie nitów plastikowych 6.3x25.2mm

- Mocowanie listew bocznych i progowych w samochodach
- Montaż paneli drzwiowych i tapicerki wewnętrznej pojazdów
- Instalacja wykładzin bagażnika i podłogowych
- Mocowanie osłon silnika i elementów podwozia
- Montaż nadkoli plastikowych i osłon błotników
- Instalacja elementów wykończeniowych w kabinie pojazdu
- Naprawa i montaż paneli plastikowych w urządzeniach AGD
- Mocowanie obudów i pokryw w sprzęcie elektronicznym

Montaż i użytkowanie nitów plastikowych

Przygotowanie otworu montażowego

Przed montażem należy sprawdzić średnicę otworu - powinna wynosić 6.3 mm lub nieznacznie więcej (do 6.5 mm). Otwór musi być wolny od zanieczyszczeń i uszkodzeń krawędzi, które mogłyby uniemożliwić prawidłowe rozprężenie nitu.

Proces instalacji

Nit wkłada się do otworu i wciska aż do momentu, gdy główka przylega do powierzchni montowanego elementu. Charakterystyczne kliknięcie sygnalizuje prawidłowe rozprężenie i zablokowanie. W przypadku trudności można użyć młotka gumowego, uderzając delikatnie w główkę nitu.

Demontaż i ponowne użycie

Nity plastikowe można demontować przez wyciągnięcie lub wypchnięcie od strony tylnej. Należy pamiętać, że po demontażu nit może stracić właściwości sprężyste i nie nadawać się do ponownego użycia. Zaleca się stosowanie nowych nitów przy każdym montażu.

Dobór nitów do zastosowania

Przy wyborze nitów plastikowych kluczowe znaczenie ma średnica otworu montażowego i łączna grubość mocowanych elementów. Nity o średnicy 6.3 mm to jeden z najpopularniejszych rozmiarów w motoryzacji. Przed zakupem warto zmierzyć oryginalne elementy mocujące lub sprawdzić specyfikację producenta pojazdu.