

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/noga-z-blokada-do-podnoznika-plyt-gipsowych-2-c02000c02110-1-geko-p-17085.html>

Noga z blokadą do podnośnika płyt gipsowych 2 C02000/C02110-1 GEKO

Cena brutto	151,93 zł
Cena netto	123,52 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	C02000/C02110-1
Kod producenta	C02000/C02110-1
Kod EAN	5901477130366
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Noga z blokadą do podnośnika płyt gipsowych GEKO C02000/C02110-1

Element wyposażenia podnośnika płyt gipsowych marki GEKO, zapewniający stabilizację urządzenia podczas pracy. Noga wyposażona w mechanizm blokady zabezpiecza podnośnik przed niekontrolowanym przemieszczeniem podczas montażu płyt na ścianach i sufitach.

Typ produktu Noga stabilizująca

Kompatybilność C02000/C02110-1

Producent GEKO

Funkcja blokady Tak

Charakterystyka

Mechanizm blokady

System blokowania unieruchamia nogę podnośnika w wybranej pozycji. Zapobiega przypadkowemu przesunięciu urządzenia podczas pracy na wysokości, co ma bezpośrednie znaczenie dla bezpieczeństwa operatora i precyzji montażu płyt.

Kompatybilność z podnośnikami GEKO

Noga zaprojektowana specjalnie do współpracy z podnośnikami GEKO w wersjach C02000 i C02110-1. Gwarantuje prawidłowe dopasowanie montażowe i rozkład obciążeń zgodny z konstrukcją urządzenia bazowego.

Konstrukcja wzmocniona

Wykonanie z materiałów odpornych na obciążenia mechaniczne typowe dla prac budowlanych. Konstrukcja zapewnia długotrwałą eksploatację nawet przy intensywnym użytkowaniu w warunkach profesjonalnych.

Łatwa wymiana

Element montowany bez konieczności stosowania specjalistycznych narzędzi. Umożliwia szybką wymianę w przypadku zużycia lub uszkodzenia, minimalizując przestoje w pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	C02000/C02110-1
Producent	GEKO
Typ elementu	Noga stabilizująca z blokadą
Kompatybilne urządzenia	Podnośniki płyt gipsowych GEKO C02000, C02110-1
Funkcja blokady	Tak

Zastosowanie

- Montaż płyt gipsowo-kartonowych na sufitach w pomieszczeniach mieszkalnych
- Prace wykończeniowe w budownictwie komercyjnym i biurowym
- Instalacja płyt na ścianach o dużej wysokości
- Renowacje i remonty wymagające pracy z materiałami płytowymi
- Profesjonalne prace budowlane w obiektach użyteczności publicznej
- Wymiana zużytych elementów w istniejących podnośnikach GEKO

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i regulacja

Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić prawidłowe zamocowanie nogi do ramy podnośnika. Mechanizm blokady powinien zatrząskiwac się z wyraźnym dźwiękiem potwierdzającym zablokowanie pozycji. Po zamontowaniu zaleca się przeprowadzenie testu stabilności bez obciążenia.

Kontrola stanu technicznego

Regularnie sprawdzać stan mechanizmu blokady oraz brak widocznych uszkodzeń mechanicznych. Zużyte lub pęknięte elementy należy niezwłocznie wymienić. Przed każdym użyciem podnośnika weryfikować prawidłowe działanie wszystkich nóg stabilizujących.

Warunki przechowywania

Przechowywać w suchych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim kontaktem z wilgocią i czynnikami korozyjnymi. Unikać składowania elementów pod ciężkimi przedmiotami, które mogłyby spowodować deformację konstrukcji.

Produkty powiązane

Do kompleksowego wyposażenia podnośnika płyt gipsowych GEKO zaleca się posiadanie kompletnego zestawu nóg stabilizujących oraz zapasowych elementów blokujących. Warto rozważyć zakup dodatkowych akcesoriów montażowych dedykowanych dla modeli C02000 i C02110-1.