

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/noz-obcinak-do-plyt-gipsowych-kd11238-p-62821.html>



NÓŻ OBCINAK DO PŁYT GIPSOWYCH KD11238

Cena brutto	71,98 zł
Cena netto	58,52 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD11238
Kod producenta	KD11238
Kod EAN	5903957008684
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Obcinak do płyt gipsowo-kartonowych KRAFT&DELE KD11238

Narzędzie przeznaczone do obustronnego cięcia płyt gipsowo-kartonowych (g/k) bez użycia piły ani noża. Mechanizm prowadnic z zintegrowaną skalą centymetrową pozwala na powtarzalne cięcia o zdefiniowanej szerokości w zakresie 20–600 mm, co skraca czas wykonywania powtarzalnych elementów podczas montażu zabudów i sufitów.

Maksymalna długość cięcia 600 mm
Minimalna długość cięcia 20 mm
Maks. grubość płyty 11 mm
Waga 1,7 kg

Charakterystyka narzędzia

Dwa noże tnące ze stali

Obcinak wyposażono w dwa ostrza stalowe działające obustronnie — nacinają górną i dolną warstwę kartonu płyty jednocześnie. Eliminuje to konieczność odwracania płyty i wykonywania dwóch osobnych nacięć, co skraca czas cięcia i redukuje ryzyko nierównego przełamania.

Prowadnice ze skalą centymetrową

Skala naniesiona na prowadnicach umożliwia bezpośrednie ustawienie żądanej szerokości cięcia bez konieczności stosowania miarki i ołówka. Prowadnice utrzymują stały rozstaw noży przez cały przebieg cięcia, co przekłada się na prostoliniowość krawędzi.

Ergonomiczny uchwyt

Rękojeść prowadząca zaprojektowana tak, aby narzędzie nie wyslizgiwało się z dłoni podczas prowadzenia wzdłuż płyty. Stabilny chwyt zmniejsza zmęczenie przy pracy seryjnej i pozwala utrzymać równomierny nacisk na ostrza przez cały czas cięcia.

Zakres cięcia 20-600 mm

Szeroki zakres regulacji pozwala ciąć zarówno wąskie listwy (np. przy wykończeniach otworów drzwiowych), jak i szerokie pasy płyty. Maksymalna długość cięcia 600 mm odpowiada standardowej szerokości płyt g/k (600 mm), dzięki czemu narzędzie obsługuje cięcia na pełną szerokość arkusza.

Specyfikacja techniczna

Model	KD11238
Producent	KRAFT&DELE
Maksymalna długość cięcia	600 mm
Minimalna długość cięcia	20 mm
Maksymalna grubość ciętej płyty	11 mm
Przeznaczenie	Obustronne cięcie płyt gipsowo-kartonowych (g/k)
Materiał noży	Stal
Skala pomiarowa	Centymetrowa, na prowadnicach
Waga	1,7 kg
Zawartość zestawu	Obcinak KD11238, oryginalne opakowanie

Zastosowanie

- Cięcie płyt g/k podczas montażu ścian działowych na rusztach metalowych
- Przycinanie płyt do wymiarów otworów drzwiowych i okiennych
- Wykonywanie pasów płyty do zabudów sufitowych i podwieszanych
- Cięcie elementów wykończeniowych przy ościeżnicach i listwach
- Przygotowanie wąskich listew (od 20 mm) do wypełnień i uzupełnień
- Prace remontowe wymagające powtarzalnych cięć o stałej szerokości

Kompatybilność — jak sprawdzić przed zakupem

Narzędzie obsługuje płyty gipsowo-kartonowe o grubości do 11 mm. Standardowe płyty g/k dostępne w Polsce mają grubość 9,5 mm lub 12,5 mm — obcinak KD11238 jest kompatybilny z płytami 9,5 mm. Przed zakupem należy zweryfikować grubość stosowanych płyt: płyty 12,5 mm i grubsze wymagają narzędzia o większym prześwicie.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy ustawić prowadnice na żadaną szerokość cięcia, odczytując wartość ze skali centymetrowej, a następnie dokręcić elementy mocujące. Cięcie wykonuje się jednym płynnym ruchem wzdłuż płyty — równomierny nacisk na rękojeść zapewnia pełne przecięcie obu warstw kartonu. Po zakończeniu pracy ostrza należy oczyścić z pyłu gipsowego suchą ściereczką lub sprężonym powietrzem. Pył gipsowy ma właściwości ścierne i przy długotrwałym zaleganiu przyspiesza zużycie krawędzi tnących. Noże nie wymagają smarowania.