

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/noz-wymienny-do-glazury-fi-8-mm-yt-37038-yato-p-13824.html>



## NÓŻ WYMIENNY DO GLAZURY FI 8 MM YT-37038 YATO

Cena brutto	<b>6,24 zł</b>
Cena netto	<b>5,07 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-37038</b>
Kod producenta	<b>YT-37038</b>
Kod EAN	<b>5906083033834</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Nóż wymienny do glazury fi 8 mm YT-37038 YATO

Wymienny krążek tnący do przecinarek do glazury YATO. Element roboczy umożliwiający precyzyjne nacinanie płytek ceramicznych przed ich łamaniem.

Średnica krążka 8 mm

Średnica trzpienia 10 mm

Kompatybilność YT-37034, YT-37036

Materiał cięcia Płytki ceramiczne

### Charakterystyka noża wymiennego do przecinarki

#### Średnica krążka 8 mm

Rozmiar krążka tnącego wpływa na szerokość nacięcia w glazurze. Średnica 8 mm zapewnia optymalne nacięcie dla płytek o standardowej grubości, umożliwiając czyste łamanie bez wykruszania krawędzi.

#### Metalowy trzpień fi 10 mm

Średnica trzpienia określa kompatybilność z uchwytem w przecinarkie. Trzpień 10 mm zapewnia stabilne osadzenie i eliminuje luz podczas cięcia, co przekłada się na precyzję nacięcia.

### Kompatybilność z przecinarkami YATO

Nóż zaprojektowano do współpracy z przecinarkami YT-37034 i YT-37036. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę otworu montażowego w głowicy przecinarki oraz długość trzpienia noża.

### Element wymienny

Krażek tnący ulega zużyciu podczas pracy – tępieje i traci zdolność do czystego nacinania glazury. Wymiana noża przywraca pełną sprawność przecinarki bez konieczności serwisowania całego urządzenia.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-37038
Producent	YATO
Średnica krążka tnącego	8 mm
Średnica trzpienia	10 mm
Materiał konstrukcji	Metal
Kompatybilność	Przecinarki YATO YT-37034, YT-37036
Zastosowanie	Cięcie płytek ceramicznych

## Zastosowanie noża do glazury

- Nacinanie płytek ceramicznych ściennych przed łamaniem
- Cięcie gresu o standardowej twardości
- Prace wykończeniowe przy układaniu glazury w łazienkach
- Docinanie płytek w kuchniach i przedpokojach
- Cięcie płytek przy montażu okładzin podłogowych
- Przygotowanie materiału do obróbki narożników i zakończeń
- Prace remontowe wymagające precyzyjnego cięcia ceramiki

### Jak sprawdzić kompatybilność noża z przecinarką

Należy zmierzyć średnicę otworu montażowego w głowicy tnącej przecinarki oraz sprawdzić długość dostępnego trzpienia. Nóż YT-37038 posiada trzpień o średnicy 10 mm i pasuje do modeli YT-37034 oraz YT-37036. W przypadku innych przecinarek konieczne jest porównanie parametrów montażowych.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

Krążek tnący wymaga regularnego czyszczenia z pyłu ceramicznego, który osadza się na powierzchni i przyspiesza zużycie. Przed każdą wymianą noża należy odłączyć przecinarkę od zasilania i sprawdzić stan uchwyty montażowego.

Zużyty nóż rozpoznaje się po nieregularnym nacinaniu glazury, wykruszaniu krawędzi cięcia oraz zwiększonym oporze podczas prowadzenia. Wymiana noża na nowy przywraca sprawność przecinarki i jakość cięcia.

Podczas montażu należy dokręcić uchwyt z odpowiednią siłą – zbyt słabe dokręcenie powoduje luz i wibracje, zbyt mocne może uszkodzić gwint. Po zamontowaniu warto wykonać próbne cięcie na odpadzie płytki, aby sprawdzić stabilność noża.

### Produkty powiązane

Do kompletu z nożem wymiennym warto rozważyć zakup przecinarek do glazury YATO YT-37034 lub YT-37036, z którymi nóż jest kompatybilny. Przydatne mogą być również prowadnice do cięcia oraz ściernice do obróbki krawędzi ciętych płytek.

...