

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/noz-wymienny-do-glazury-fi-8-mm-yt-37038-yato-p-13824.html>

NÓŻ WYMIENNY DO GLAZURY FI 8 MM YT-37038 YATO

Cena brutto	6,24 zł
Cena netto	5,07 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-37038
Kod producenta	YT-37038
Kod EAN	5906083033834
Producent	YATO

Opis produktu

Nóż wymienny do glazury fi 8 mm YT-37038 YATO

Wymienny krążek tnący do przecinarek do glazury YATO. Element roboczy umożliwiający precyzyjne nacinanie płytek ceramicznych przed ich łamaniem.

Średnica krążka 8 mm

Średnica trzpienia 10 mm

Kompatybilność YT-37034, YT-37036

Materiał cięcia Płytki ceramiczne

Charakterystyka noża wymiennego do przecinarki

Średnica krążka 8 mm

Rozmiar krążka tnącego wpływa na szerokość nacięcia w glazurze. Średnica 8 mm zapewnia optymalne nacięcie dla płytek o standardowej grubości, umożliwiając czyste łamanie bez wykruszania krawędzi.

Metalowy trzpień fi 10 mm

Średnica trzpienia określa kompatybilność z uchwytem w przecinarkie. Trzpień 10 mm zapewnia stabilne osadzenie i eliminuje luz podczas cięcia, co przekłada się na precyzję nacięcia.

Kompatybilność z przecinarkami YATO

Nóż zaprojektowano do współpracy z przecinarkami YT-37034 i YT-37036. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę otworu montażowego w głowicy przecinarki oraz długość trzpienia noża.

Element wymienny

Krażek tnący ulega zużyciu podczas pracy – tępieje i traci zdolność do czystego nacinania glazury. Wymiana noża przywraca pełną sprawność przecinarki bez konieczności serwisowania całego urządzenia.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-37038
Producent	YATO
Średnica krążka tnącego	8 mm
Średnica trzpienia	10 mm
Materiał konstrukcji	Metal
Kompatybilność	Przecinarki YATO YT-37034, YT-37036
Zastosowanie	Cięcie płytek ceramicznych

Zastosowanie noża do glazury

- Nacinanie płytek ceramicznych ściennych przed łamaniem
- Cięcie gresu o standardowej twardości
- Prace wykończeniowe przy układaniu glazury w łazienkach
- Docinanie płytek w kuchniach i przedpokojach
- Cięcie płytek przy montażu okładzin podłogowych
- Przygotowanie materiału do obróbki narożników i zakończeń
- Prace remontowe wymagające precyzyjnego cięcia ceramiki

Jak sprawdzić kompatybilność noża z przecinarką

Należy zmierzyć średnicę otworu montażowego w głowicy tnącej przecinarki oraz sprawdzić długość dostępnego trzpienia. Nóż YT-37038 posiada trzpień o średnicy 10 mm i pasuje do modeli YT-37034 oraz YT-37036. W przypadku innych przecinarek konieczne jest porównanie parametrów montażowych.

Użytkowanie i konserwacja

Krążek tnący wymaga regularnego czyszczenia z pyłu ceramicznego, który osadza się na powierzchni i przyspiesza zużycie. Przed każdą wymianą noża należy odłączyć przecinarkę od zasilania i sprawdzić stan uchwyty montażowego.

Zużyty nóż rozpoznaje się po nieregularnym nacinaniu glazury, wykruszaniu krawędzi cięcia oraz zwiększonym oporze podczas prowadzenia. Wymiana noża na nowy przywraca sprawność przecinarki i jakość cięcia.

Podczas montażu należy dokręcić uchwyt z odpowiednią siłą – zbyt słabe dokręcenie powoduje luz i wibracje, zbyt mocne może uszkodzić gwint. Po zamontowaniu warto wykonać próbne cięcie na odpadzie płytki, aby sprawdzić stabilność noża.

Produkty powiązane

Do kompletu z nożem wymiennym warto rozważyć zakup przecinarek do glazury YATO YT-37034 lub YT-37036, z którymi nóż jest kompatybilny. Przydatne mogą być również prowadnice do cięcia oraz ściernice do obróbki krawędzi ciętych płytek.

...