

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/noz-wymienny-do-glazury-trzpień-z-kółkiem-22x6x2-mm-yt-3712-yato-p-2465.html>

Nóż wymienny do glazury, trzpień z kółkiem 22x6x2 mm YT-3712 YATO

Cena brutto	11,36 zł
Cena netto	9,24 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-3712
Kod producenta	YT-3712
Kod EAN	5906083937125
Producent	YATO
Jednostka	SZT
Ilość [szt.]	1
Wymiary [mm]	22x6x2
Waga [g]	71
Średnica [mm]	22

Opis produktu

Nóż wymienny do glazury YATO YT-3712 z trzpieniem 22x6x2 mm

Wymienny nóż tnący do glazury z kółkiem o średnicy 22 mm, wykonany z węgla spiekane YG6X z powłoką tytanową. Element wymienny przeznaczony do łamaczy ręcznych do płytek ceramicznych.

Średnica kółka 22 mm

Wymiary trzpienia 6x2 mm

Materiał Węgiel YG6X

Powłoka Ti (titanowa)

Charakterystyka noża wymiennego do glazury

Węgiel spiekany YG6X

Materiał o twardości 89-91 HRA zapewnia odporność na ścieranie podczas wielokrotnego nacinania glazury. Węgiel spiekany

zachowuje ostrość krawędzi tnącej znacznie dłużej niż stal narzędziowa, co wydłuża okresy między wymianami noża.

Powłoka tytanowa (Ti)

Warstwa tytanu zmniejsza współczynnik tarcia między kółkiem a powierzchnią glazury, redukując opór podczas nacinania. Powłoka zwiększa twardość powierzchniową i chroni węgiel przed utlenianiem, wydłużając żywotność elementu tnącego.

Kółko tnące 22 mm

Średnica 22 mm stanowi standard w łamaczach ręcznych do glazury. Większa średnica kółka zapewnia stabilniejsze prowadzenie podczas nacinania i równomierny rozkład nacisku na krawędzi tnącej, co przekłada się na czystsze nacięcie.

Wymiary trzpienia 6x2 mm

Parametry trzpienia określają kompatybilność z uchwytem łamacza. Przed zakupem należy zweryfikować wymiary gniazda montażowego w posiadanym narzędziu – niezgodność uniemożliwi montaż noża.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-3712
Producent	YATO
Średnica kółka tnącego	22 mm
Wymiary trzpienia	6 x 2 mm
Materiał kółka	Węgiel spiekany YG6X
Powłoka	Ti (titanowa)
Przeznaczenie	Łamacze ręczne do glazury

Zastosowanie noża wymiennego

- Cięcie glazury ściennej i podłogowej o grubości do 12 mm
- Nacinanie płytek ceramicznych gresowych
- Docinanie listew ceramicznych i cokołów
- Prace wykończeniowe w łazienkach i kuchniach
- Realizacja układów mozaikowych wymagających precyzyjnego cięcia
- Wymiana zużytego kółka w łamaczach ręcznych YATO i innych marek o zgodnych wymiarach

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem zmierz wymiary gniazda montażowego w łamaczu glazury. Trzpień noża musi pasować do uchwytu – szerokość 6 mm i grubość 2 mm to parametry krytyczne. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z producentem łamacza lub sprawdź dokumentację techniczną narzędzia.

Użytkowanie i konserwacja

Montaż noża wymiennego wymaga poluzowania śruby mocującej w uchwycie łamacza, wyjęcia zużytego elementu i umieszczenia nowego. Po zamontowaniu należy dokręcić śrubę z odpowiednim momentem – zbyt słabe dokręcenie spowoduje luz, a nadmierne może uszkodzić trzpień.

Podczas pracy kółko tnące należy prowadzić równomiernie wzdłuż linii cięcia, wywierając stały nacisk. Skoki i nierównomierne prowadzenie mogą uszkodzić krawędź tnącą. Po zakończeniu pracy warto oczyścić kółko z pyłu ceramicznego suchą szmatką.

Nóż wymienny nie wymaga smarowania. Oznaki zużycia to: nierówne nacięcia, konieczność zwiększania siły nacisku, wykruszenia na krawędzi tnącej. W takich przypadkach należy wymienić element na nowy.

Produkty powiązane

Do pracy z nożem wymiennym polecane są: łamacze ręczne do glazury YATO, liniały prowadzące do precyzyjnego wyznaczania linii cięcia, ołówki do glazury oraz zestawy wymiennych kółek w różnych średnicach dla użytkowników pracujących z różnymi typami łamaczy.

...