

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nozyce-do-ciecia-blachy-225mm-kd10363-p-62202.html>



Nożyce do cięcia blachy 225mm KD10363

Cena brutto	12,50 zł
Cena netto	10,16 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10363
Kod producenta	KD10363
Kod EAN	5903957001159
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Nożyce do cięcia blachy 225 mm Kraft&Dele KD10363

Ręczne nożyce blacharskie z hartowanymi ostrzami, przeznaczone do precyzyjnego cięcia blachy w warunkach warsztatowych. Narzędzie z serii Kraft&Dele Professional łączy wzmocnioną konstrukcję szczęk z ergonomiczną rękojeścią antypoślizgową oraz mechanizmem blokady w pozycji zamkniętej.

Całkowita długość 225 mm
Ostrza Hartowane
Rękojeść Gumowa, antypoślizgowa
Blokada Mechanizm blokujący

Charakterystyka narzędzia

Hartowane ostrza

Proces hartowania zwiększa twardość i odporność na ścieranie krawędzi tnących. Ostrza dłużej zachowują ostrość w porównaniu z narzędziami ze stali niehartowanej, co przekłada się na równomierne cięcie bez zginięcia materiału.

Ergonomiczna rękojeść z gumą antypoślizgową

Wyprofilowany kształt uchwytu dopasowuje się do naturalnego ułożenia dłoni, redukując zmęczenie przy dłuższej pracy. Gumowa powłoka antypoślizgowa zapewnia stabilny chwyt nawet przy pracy w rękawicach roboczych lub w obecności oleju.

Mechanizm blokujący

Blokada utrzymuje nożyce w pozycji zamkniętej podczas przechowywania i transportu. Zabezpiecza ostrza przed przypadkowym otwarciem, co ma znaczenie zarówno dla bezpieczeństwa użytkownika, jak i ochrony krawędzi tnących.

Zwarta długość 225 mm

Narzędzie o długości 225 mm mieści się w standardowych skrzynkach narzędziowych i zapewnia wystarczającą dźwignię do cięcia typowych grubości blachy stosowanych w blacharstwie. Kompaktowy rozmiar ułatwia pracę w ograniczonej przestrzeni.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10363
Marka	Kraft&Dele Professional
Całkowita długość	225 mm
Rodzaj ostrzy	Hartowane
Materiał rękojeści	Guma antypoślizgowa
Mechanizm blokady	Tak — blokada w pozycji zamkniętej
Zastosowanie	Cięcie blachy

Zastosowanie

- Cięcie blachy stalowej w warsztacie blacharskim
- Przycinanie blach karoseryjnych przy naprawach pojazdów
- Obróbka blachy ocynkowanej w instalacjach wentylacyjnych
- Cięcie blachy aluminiowej w pracach dekarskich i elewacyjnych
- Przycinanie siatek metalowych i taśm blaszanych
- Prace montażowe z użyciem cienkich profili metalowych
- Zastosowania w warsztatach ślusarskich i produkcyjnych

Wskazówka dotycząca doboru narzędzia

Nożyce ręczne o długości 225 mm są przeznaczone do cięcia blach o grubości typowej dla zastosowań blacharskich i dekarских. Przed użyciem należy upewnić się, że grubość i twardość ciętego materiału mieszczą się w zakresie możliwości narzędzia ręcznego. Do cięcia grubszych lub twardszych materiałów zaleca się stosowanie nożyc pneumatycznych lub elektrycznych.

Użytkowanie i konserwacja

Po zakończeniu pracy ostrza należy oczyścić z wiórów metalicznych i pozostałości po cięciu. Regularne smarowanie osi obrotu przedłuży żywotność mechanizmu i zapewnia płynne działanie szczęk. Nożyce przechowywać z aktywną blokadą w pozycji zamkniętej, w suchym miejscu, aby zapobiec korozji krawędzi tnących. W przypadku zauważalnego pogorszenia jakości cięcia — zgniatania materiału zamiast jego przecinania — krawędzie wymagają naostrzenia lub wymiany narzędzia.