

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nozyce-do-zywoplotu-25-4cm3-0-7kw0-95km-yt-85021-yato-p-6651.html>

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU 25,4cm³ 0,7kW/0,95KM YT-85021 YATO

Cena brutto	287,44 zł
Cena netto	233,69 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-85021
Kod producenta	YT-85021
Kod EAN	5906083850219
Producent	YATO
Jednostka	SZT
Typ silnika	spalinowy
Moc [KM]	0,95
Pojemność zbiornika paliwa [l]	0,6
Długość ostrza [cm]	55
Pojemność silnika [cm ³]	25,4
Rodzaj paliwa	Mieszanka benzyna:olej 40:1

Opis produktu

Spalinowe nożyce do żywopłotu YATO YT-85021 25,4cm³ 0,7kW

Spalinowe nożyce do żywopłotu z silnikiem dwusuwowym o pojemności 25,4 cm³ i mocy 0,7 kW. Urządzenie wyposażone w obustronną listwę tnącą 55 cm, system antywibracyjny oraz regulowany uchwyt z obrotem 180°.

Pojemność silnika 25,4 cm³

Moc silnika 0,7 kW / 0,95 KM

Długość listwy 55 cm

Typ listwy Obustronna

Charakterystyka techniczna nożyc spalinowych

Silnik spalinowy dwusuwowy 25,4 cm³

Pojemność skokowa 25,4 cm³ zapewnia moc 0,7 kW przy stosunkowo niskim zużyciu paliwa. Silnik dwusuwowy wymaga mieszanki benzyny z olejem (zazwyczaj proporcja 40:1), co upraszcza konstrukcję i redukuje masę urządzenia. Parametr ten decyduje o wydajności cięcia gęstych gałęzi do średnicy około 8-10 mm.

Obustronna listwa tnąca 55 cm

Długość 55 cm umożliwia cięcie większej powierzchni żywopłotu w jednym przejeździe, co skraca czas pracy. Obustronne ostrza pozwalają na cięcie w obu kierunkach ruchu, zwiększając efektywność. Listwa tej długości sprawdza się przy żywopłotach o wysokości do 2,5 metra oraz krzewach o średniej gęstości.

System antywibracyjny

Mechanizm tłumiący wibracje redukuje drgania przenoszone na ręce operatora z poziomu typowego dla silników spalinowych (8-12 m/s²) do wartości bezpieczniejszych dla długotrwałej pracy. System ten składa się z amortyzatorów gumowych lub sprężynowych oddzielających silnik od uchwytu, co zmniejsza zmęczenie i ryzyko schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego.

Regulowany uchwyt z obrotem 180°

Możliwość obrotu uchwytu o 180° pozwala na dostosowanie kąta pracy do cięcia górnych, bocznych i dolnych partii żywopłotu bez zmiany pozycji ciała. Regulacja ułatwia formowanie krzewów o skomplikowanych kształtach oraz pracę w trudno dostępnych miejscach, zmniejszając obciążenie nadgarstków i ramion.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-85021
Producent	YATO
Typ napędu	Spalinowy (silnik dwusuwowy)
Pojemność silnika	25,4 cm ³
Moc silnika	0,7 kW (0,95 KM)
Długość listwy tnącej	55 cm
Typ listwy	Obustronna
System antywibracyjny	Tak
Regulacja uchwytu	Obrót 180°
Zawartość zestawu	Nożyce, pojemnik do mieszanki paliwowej, klucze, instrukcja,

Zastosowanie nożyc spalinowych do żywopłotu

- Trymowanie i formowanie żywopłotów liściastych o wysokości do 2,5 m
- Cięcie żywopłotów iglastych (tuja, cyprysik, cis) o średniej gęstości
- Kształtowanie krzewów ozdobnych w ogrodach przydomowych
- Prace porządkowe na terenach zieleni miejskiej i parkowej
- Przycinanie gałęzi do średnicy około 8-10 mm
- Utrzymanie żywopłotów w gospodarstwach agroturystycznych
- Pielęgnacja nasadzeń przy obiektach użyteczności publicznej
- Formowanie żywych ogrodzeń na większych działkach

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie mieszanki paliwowej

Silnik dwusuwowy wymaga mieszanki benzyny bezołowiowej (min. 92 oktany) z olejem do silników dwusuwowych. Standardowa proporcja to 40:1 (25 ml oleju na 1 litr benzyny), chyba że producent określa inaczej. Pojemnik dołączony do zestawu ułatwia precyzyjne przygotowanie mieszanki. Nie należy przechowywać gotowej mieszanki dłużej niż 30 dni.

Konserwacja listwy tnącej

Po każdym użyciu należy oczyścić listwę z resztek roślinnych szczotką lub sprężonym powietrzem. Ostrza wymagają okresowego smarowania olejem do konserwacji nożyc (co 2-3 godziny pracy). Przed dłuższą przerwą w użytkowaniu zaleca się pokrycie listwy cienką warstwą oleju zabezpieczającego przed korozją. Ostrzenie ostrzy powinno być wykonywane przez serwis specjalistyczny.

Bezpieczeństwo pracy

Podczas pracy należy stosować ochronniki słuchu (poziom hałasu silników spalinowych przekracza 90 dB), okulary ochronne, rękawice antywibracyjne oraz obuwie z noskiem stalowym. Nie wolno pracować w deszczu ani na mokrych roślinach ze względu na ryzyko poślizgu. Przed każdym uruchomieniem należy sprawdzić stan ostrzy, mocowanie listwy oraz szczelność układu paliwowego.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pielęgnacji ogrodu warto rozważyć: olej do silników dwusuwowych, osetki do ostrzenia nożyc ogrodowych, rękawice robocze antywibracyjne, ochronniki słuchu oraz benzyna do urządzeń ogrodniczych. W przypadku większych powierzchni użyteczne mogą być również podkaszarki spalinowe oraz piły łańcuchowe tej samej marki.

