

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nozyce-do-zywoplotu-55cm-2x18v-bez-aku-yt-828353-yato-p-47327.html>

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU 55CM 2X18V BEZ AKU YT-828353 Yato

Cena brutto	297,08 zł
Cena netto	241,53 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-828353
Kod producenta	YT-828353
Kod EAN	5906083090646
Producent	YATO

Opis produktu

Nożyce do żywopłotu akumulatorowe Yato YT-828353 - 55 cm, 2x18V, silnik bezszczotkowy

Akumulatorowe nożyce do żywopłotu z silnikiem bezszczotkowym, zasilane dwoma ogniwami 18V. Długość listwy tnącej 55 cm umożliwia efektywne przycinanie powierzchni płaskich, a średnica cięcia 28 mm pozwala na przecinanie gałęzi o grubości standardowej dla żywopłotów liściastych i iglastych.

Długość cięcia 550 mm (22")

Zasilanie 2x18V (bez akumulatorów)

Średnica cięcia 28 mm

Waga 2,8 kg

Charakterystyka techniczna nożyc Yato YT-828353

Silnik bezszczotkowy BLDC

Technologia bezszczotkowa eliminuje tarcie mechaniczne szczotek węglowych, co zwiększa sprawność energetyczną o około 25-30% względem silników szczotkowych. Oznacza to dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu oraz mniejsze zapotrzebowanie na serwis. Silnik generuje mniej ciepła, co przekłada się na stabilność mocy podczas długotrwałej pracy.

Zasilanie 2x18V - system podwójnego akumulatora

Nożyce wymagają jednoczesnego podłączenia dwóch akumulatorów 18V (łącznie napięcie 36V). Taki układ zapewnia większą moc cięcia przy zachowaniu kompatybilności ze standardowymi akumulatorami platformy 18V. Wskaźnik LED informuje o poziomie naładowania, co pozwala na planowanie przerw w pracy przed całkowitym rozładowaniem.

Obrotowa głowica $\pm 45^\circ/\pm 90^\circ$

Mechanizm obrotu głowicy tnącej umożliwia ustawienie noży w pozycjach 0° , $\pm 45^\circ$ oraz $\pm 90^\circ$ względem osi uchwytu. Funkcja ta ułatwia przycinanie powierzchni pionowych (boki żywopłotów), poziomych (góra) oraz skośnych bez konieczności zmiany pozycji ciała, co redukuje zmęczenie podczas pracy na większych powierzchniach.

Długość listwy 550 mm i prędkość 1550 obr/min

Listwa tnąca o długości 55 cm pozwala na cięcie szerszych pasów w jednym przejeździe, co przyspiesza pracę przy długich żywopłotach. Prędkość 1550 obrotów na minutę zapewnia płynne cięcie materiału miękkiego i półtwardego. Im wyższa prędkość, tym czystsze krawędzie cięcia, co minimalizuje uszkodzenia tkanek roślinnych.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-828353
Producent	Yato
Typ silnika	Bezszcotkowy (BLDC)
Zasilanie	2x18V (akumulatory Li-Ion, brak w zestawie)
Długość cięcia	550 mm (22 cale)
Maksymalna średnica cięcia	28 mm
Prędkość cięcia	1550 obr/min
Obrotowa głowica	$0^\circ / \pm 45^\circ / \pm 90^\circ$
Wskaźnik LED	Tak (poziom naładowania akumulatorów)
Waga	2,8 kg (bez akumulatorów)
Zakres zastosowania	Żywopłoty liściaste i iglaste, krzewy ozdobne

Zastosowanie nożyc akumulatorowych do żywopłotu

- Formowanie żywopłotów liściastych - buk, grab, liguster, berberys
- Przycinanie żywopłotów iglastych - tuja, cis, żywotnik

-
- Kształtowanie krzewów ozdobnych o gęstym ulistnieniu
 - Cięcie gałęzi do 28 mm średnicy przy pielęgnacji starszych żywopłotów
 - Wyrównywanie powierzchni pionowych i poziomych żywopłotów
 - Prace w trudno dostępnych miejscach bez dostępu do zasilania sieciowego
 - Pielęgnacja zieleni w ogrodach przydomowych o powierzchni do 300 m² żywopłotu
 - Cięcie pod kątem przy tworzeniu form geometrycznych i topiariów

Kompatybilność i wymagania dotyczące zasilania

Akumulatory i ładowarka nie są dołączone do zestawu

Model YT-828353 wymaga dwóch akumulatorów 18V z serii Yato (platforma litowo-jonowa). Zalecana pojemność to minimum 4,0 Ah na akumulator dla zapewnienia czasu pracy wystarczającego na obsługę średniej wielkości działki. Akumulatory o większej pojemności (5,0 Ah lub 6,0 Ah) wydłużają czas pracy, ale zwiększają wagę narzędzia. Ładowarkę oraz akumulatory należy zakupić osobno lub wykorzystać z innych narzędzi tej samej platformy akumulatorowej.

Użytkowanie i konserwacja nożyc do żywopłotu

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan naładowania obu akumulatorów oraz upewnić się, że noże są czyste i lekko naoliwione. Oliwienie listwy tnącej przed każdym użyciem redukuje tarcie i zapobiega korozji.

Podczas cięcia zaleca się prowadzenie nożyc ruchem równoległym do powierzchni żywopłotu, utrzymując stały kąt. Obrotowa głowica pozwala na ustawienie optymalnej pozycji noży bez skręcania nadgarstków, co jest szczególnie istotne przy długotrwałej pracy.

Po zakończeniu pracy należy usunąć pozostałości roślinne z listwy tnącej za pomocą szczotki lub sprężonego powietrza. Noże powinny być regularnie smarowane olejem do konserwacji narzędzi ogrodniczych. Akumulatory należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w stanie naładowania około 40-60% dla zachowania żywotności ogniw.

Parametr średnicy cięcia 28 mm

Średnica cięcia 28 mm określa maksymalną grubość gałęzi, które nożyce są w stanie przeciąć bez ryzyka uszkodzenia mechanizmu lub zablokowania noży. Wartość ta jest typowa dla nożyc klasy semi-profesjonalnej i wystarcza do pielęgnacji żywopłotów przycinanych regularnie (1-2 razy w sezonie). Gałęzie grubsze niż 28 mm należy usuwać sekatorami lub piłą.

Produkty uzupełniające

Do pełnej funkcjonalności nożyc Yato YT-828353 niezbędne są: akumulatory Yato 18V Li-Ion (minimum 4,0 Ah), ładowarka do akumulatorów 18V, olej do konserwacji narzędzi tnących, rękawice ochronne oraz okulary ochronne. Dla użytkowników planujących dłuższe sesje pracy zaleca się zakup zestawu zapasowych akumulatorów.

