

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nozyce-do-zywoplotu-elektryczne-610mm-jg-geko-g83007-p-20437.html>

Nożyce do żywopłotu elektryczne 610mm JG GEKO G83007



Cena brutto	221,18 zł
Cena netto	179,82 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G83007
Kod producenta	G83007
Kod EAN	5901477118975
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Nożyce do żywopłotu elektryczne 610mm JG GEKO G83007

Elektryczne nożyce do żywopłotu z przeciwbieżnym systemem tnącym i obrotowym uchwytem. Urządzenie przeznaczone do przycinania i formowania żywopłotów, krzewów ozdobnych oraz krzewów w zakresie użytku domowego.

Moc silnika 750W

Długość cięcia 610 mm

Maksymalna średnica gałęzi 24 mm

Regulacja kąta uchwytu 5-stopniowa

Charakterystyka techniczna

Przeciwbieżny system tnący

Ostrza poruszają się w przeciwnych kierunkach, co umożliwia cięcie krzewów po obu stronach listwy. Rozwiązanie to zwiększa efektywność pracy i skraca czas potrzebny na przycinanie żywopłotów o dużej powierzchni.

Obrotowy uchwyt z regulacją kąta

5-stopniowa regulacja kąta obrotu (-90°/-45°/0°/45°/90°) pozwala dostosować pozycję uchwytu do cięcia w pionie, poziomie oraz pod kątem. Funkcja przydatna przy formowaniu boków i górnych partii żywopłotów bez konieczności zmiany pozycji ciała.

Silnik 750W

Moc 750W zapewnia stabilną pracę przy cięciu gałęzi o średnicy do 24 mm. Wystarczająca do przycinania większości gatunków krzewów ozdobnych i żywopłotów w warunkach domowych.

Podwójny system bezpieczeństwa

Urządzenie wyposażono w dwa wyłączniki bezpieczeństwa, które muszą być wciśnięte jednocześnie w celu uruchomienia. Rozwiązanie zapobiega przypadkowemu włączeniu nożyc. Osłona chroni dłoń przed kontaktem z odcinanymi gałęziami.

Specyfikacja techniczna

Model	G83007
Marka	John Gardener (GEKO)
Napięcie zasilania	230V / 50Hz
Moc znamionowa	750W
Długość cięcia	610 mm
Maksymalna średnica przecinanych gałęzi	24 mm
Regulacja kąta uchwytu	5-stopniowa: -90° / -45° / 0° / 45° / 90°
System tnący	Przeciwbieżny
Klasa ochrony elektrycznej	II
Poziom mocy akustycznej	101 dB(A)
Waga	4,0 kg
Certyfikaty	CE

Zastosowanie

- Przycinanie żywopłotów iglastych (tuja, cyprysik, cis)
- Formowanie żywopłotów liściastych (liguster, grab, bukszpan)
- Modelowanie krzewów ozdobnych
- Cięcie boków i górnych partii żywopłotów dzięki regulacji kąta
- Prace porządkowe w ogrodach przydomowych
- Usuwanie przyrostów rocznych do 24 mm średnicy

Informacja o poziomie hałasu

Poziom mocy akustycznej 101 dB(A) wymaga stosowania ochrony słuchu podczas pracy. Zaleca się używanie naszników lub zatyczek do uszu zgodnie z normami BHP. Przy dłuższych sesjach pracy warto robić przerwy co 30-45 minut.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan ostrzy oraz poprawność działania wyłączników bezpieczeństwa. Urządzenie wymaga podłączenia do sieci 230V — długość kabla zasilającego powinna być dostosowana do obszaru pracy lub należy użyć przedłużacza ogrodowego o odpowiednim przekroju przewodów (minimum 1,5 mm² dla kabli do 25 m).

Po zakończeniu pracy ostrza należy oczyścić z resztek roślinnych i zabezpieczyć cienką warstwą oleju ochronnego. Regularnie sprawdzać stan naostrzenia ostrzy — tępe ostrza zwiększają obciążenie silnika i obniżają jakość cięcia. Urządzenie przechowywać w suchym pomieszczeniu z założoną osłoną listwy tnącej.

Klasa ochrony II

Urządzenie posiada podwójną izolację elektryczną, co oznacza brak konieczności podłączania do gniazdka z uziemieniem ochronnym. Konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo użytkownika bez dodatkowych zabezpieczeń instalacji.

Produkty powiązane

Do pracy z nożycami przydatne mogą być: przedłużacz ogrodowy o odpowiedniej długości i przekroju, ochronniki słuchu, rękawice robocze oraz olej do konserwacji ostrzy narzędzi tnących.