

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nozyce-do-zywoplotu-elektryczne-610mm-jg-geko-g83007-p-20437.html>

Nożyce do żywopłotu elektryczne 610mm JG GEKO G83007



| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 219,28 zł |
| Cena netto | 178,28 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | G83007 |
| Kod producenta | G83007 |
| Kod EAN | 5901477118975 |
| Producent | Narzędzia GEKO |

Opis produktu

Nożyce do żywopłotu elektryczne 610mm JG GEKO G83007

Elektryczne nożyce do żywopłotu z przeciwbieżnym systemem tnącym i obrotowym uchwytem. Urządzenie przeznaczone do przycinania i formowania żywopłotów, krzewów ozdobnych oraz krzewów w zakresie użytku domowego.

Moc silnika 750W

Długość cięcia 610 mm

Maksymalna średnica gałęzi 24 mm

Regulacja kąta uchwytu 5-stopniowa

Charakterystyka techniczna

Przeciwbieżny system tnący

Ostrza poruszają się w przeciwnych kierunkach, co umożliwia cięcie krzewów po obu stronach listwy. Rozwiązanie to zwiększa efektywność pracy i skraca czas potrzebny na przycinanie żywopłotów o dużej powierzchni.

Obrotowy uchwyt z regulacją kąta

5-stopniowa regulacja kąta obrotu (-90°/-45°/0°/45°/90°) pozwala dostosować pozycję uchwytu do cięcia w pionie, poziomie oraz pod kątem. Funkcja przydatna przy formowaniu boków i górnych partii żywopłotów bez konieczności zmiany pozycji ciała.

Silnik 750W

Moc 750W zapewnia stabilną pracę przy cięciu gałęzi o średnicy do 24 mm. Wystarczająca do przycinania większości gatunków krzewów ozdobnych i żywopłotów w warunkach domowych.

Podwójny system bezpieczeństwa

Urządzenie wyposażono w dwa wyłączniki bezpieczeństwa, które muszą być wciśnięte jednocześnie w celu uruchomienia. Rozwiązanie zapobiega przypadkowemu włączeniu nożyc. Osłona chroni dłoń przed kontaktem z odcinanymi gałęziami.

Specyfikacja techniczna

| | |
|---|---|
| Model | G83007 |
| Marka | John Gardener (GEKO) |
| Napięcie zasilania | 230V / 50Hz |
| Moc znamionowa | 750W |
| Długość cięcia | 610 mm |
| Maksymalna średnica przecinanych gałęzi | 24 mm |
| Regulacja kąta uchwytu | 5-stopniowa: -90° / -45° / 0° / 45° / 90° |
| System tnący | Przeciwbieżny |
| Klasa ochrony elektrycznej | II |
| Poziom mocy akustycznej | 101 dB(A) |
| Waga | 4,0 kg |
| Certyfikaty | CE |

Zastosowanie

- Przycinanie żywopłotów iglastych (tuja, cyprysik, cis)
- Formowanie żywopłotów liściastych (liguster, grab, bukszpan)
- Modelowanie krzewów ozdobnych
- Cięcie boków i górnych partii żywopłotów dzięki regulacji kąta
- Prace porządkowe w ogrodach przydomowych
- Usuwanie przyrostów rocznych do 24 mm średnicy

Informacja o poziomie hałasu

Poziom mocy akustycznej 101 dB(A) wymaga stosowania ochrony słuchu podczas pracy. Zaleca się używanie naszników lub zatyczek do uszu zgodnie z normami BHP. Przy dłuższych sesjach pracy warto robić przerwy co 30-45 minut.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan ostrzy oraz poprawność działania wyłączników bezpieczeństwa. Urządzenie wymaga podłączenia do sieci 230V — długość kabla zasilającego powinna być dostosowana do obszaru pracy lub należy użyć przedłużacza ogrodowego o odpowiednim przekroju przewodów (minimum 1,5 mm² dla kabli do 25 m).

Po zakończeniu pracy ostrza należy oczyścić z resztek roślinnych i zabezpieczyć cienką warstwą oleju ochronnego. Regularnie sprawdzać stan naostrzenia ostrzy — tępe ostrza zwiększają obciążenie silnika i obniżają jakość cięcia. Urządzenie przechowywać w suchym pomieszczeniu z założoną osłoną listwy tnącej.

Klasa ochrony II

Urządzenie posiada podwójną izolację elektryczną, co oznacza brak konieczności podłączania do gniazdka z uziemieniem ochronnym. Konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo użytkownika bez dodatkowych zabezpieczeń instalacji.

Produkty powiązane

Do pracy z nożycami przydatne mogą być: przedłużacz ogrodowy o odpowiedniej długości i przekroju, ochronniki słuchu, rękawice robocze oraz olej do konserwacji ostrzy narzędzi tnących.